



ATLAS ANTIADHEZINIS PREPARATAS

formoms

- paprasta ir saugu naudoti
- nepalieka dėmių ant pagrindo
- palengvina darbą ir neleidžia tinkui lipti prie formos



LĖGVA APLIKACIJA



NA SČIANY


APLIKACIJA
PĖDŽELM

LĖNGVA NAUDOTI

SIENOMS

TEPTI TEPTUKU

Savybės

Saugus naudojimas – neturi sieros ir aromatinių junginių.

Bespalvis – nepalieka dėmių ant pagrindo, dera su ATLAS BEICU.

Paprasta naudoti – nereikia specialiųjų įrankių, pasižymi puikiais darbiniais parametrais.

Palengvina darbą su silikonine forma - priemonė nesukelia formų degradacijos ir deformacijos.

Biologiškai skaidus produktas.

Produktas tiekiamas skaidraus raudono skysčio pavidalu.

Paskirtis

Mineralinio tinko prilipimo prie silikono ir poliuretano formų prevencija, pvz., gaminant medieną imituojančius tekstūrinius tinkus ATLAS CERMIT WN - efektyviai pagreitina darbą ir garantuoja nepriekaištingą laukiamo efekto išgavimą.

Techniniai duomenys

Tankis	0,91 ÷ 0,92-g/cm ³
Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu	nuo +5 °C iki + 30 °C
Spalva	raudona

Techniniai reikalavimai

Gruntas nėra priskiriamas statybiniais produktams.

Klojimas

Preparato paruošimas

ATLAS ANTIADHEZINIS PREPARATAS tiekiamas paruoštas naudoti. Jo negalima skiesti ar maišyti su kitomis medžiagomis. Prieš naudojant pakanka suplakti, kad vienodėtų konsistencija.

Klojimas

ATLAS ANTIADHEZINIS PREPARATAS teptuku arba voleliu išilgai formos tepkite ant raštuotos formos pusės. Preparatą paskirstyti tiksliai, paviršių padengti kiek įmanoma vienodu sluoksniu. Po to, kai raštas du kartus atsispindėjo tinke, šepetėliu nuvalykite tinko likučius ir vėl užtepkite plonu lipnios medžiagos sluoksniu.



Sąnaudos

Vidutiniškai sunaudojama apie 50 ml vieną kartą tepant formą.

Pakuotės

5 l plastikinis indas.

Informacija apie saugą

Informacija apie saugą pateikiama ant gaminio pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Laikymas ir gabenimas

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Gaminio laikymo trukmė (tinkamas naudoti) 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Svarbi papildoma informacija

Kiekvieną kartą baigus darbą būtina labai gerai iš silikininės formos išplauti antiadhezinio preparato likučius. Rekomenduojama formą plauti vandeniu su plovikliu. Gerai neišplovus formos, ji gali deformuotis ir kilti sunkumų gauti reikiamą faktūrą.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję produkto dokumentai pateikiami www.atlas.com.pl.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2022-08-05

