

СИСТЕМА ATLAS RENOTER

комплекс продуктів для утеплення зовнішніх стін будівель

Національна технічна оцінка ITB-KOT-2021/2020 редакція 1

Національна декларація експлуатаційних характеристик № K113/2021

Національний сертифікат відповідності щодо заводського контролю виробництва № 020-UWB-0456/Z

Загальна характеристика системи

Система ATLAS RENOTER - це комплексна система утеплення зовнішніх стін будівель (ETICS). Технологія утеплення полягає в тому, що до стіни ззовні кріпляться панелі

з пінополістиролу (EPS), на них накладається шар розчину, армований скловолоконною сіткою, а потім шар тонкошарової штукатурки.

Призначення

Система ATLAS RENOTER W призначена для теплоізоляції зовнішніх стін, утеплених системами ETICS та ізоляцією

з EPS-полістирольними панелями там, де існуюча ізоляція не відповідає тепловим вимогам, або там, де через свій технічний стан вона потребує оновлення.

Застосування

Використання ATLAS RENOTER W повинно здійснюватися відповідно до технічного проекту, підготовленого для конкретного об'єкту. В проєкті слід враховувати: польські будівельні норми і правила, положення Національної технічної оцінки, Інструкцію ITB № 447/2009, Технічні умови виконання та приймання будівельних робіт ITB, а також тепловологісні розрахунки.

В проєкті слід вказати: оцінку стану основи та спосіб її підготовки, тип і товщину теплоізоляційних панелей, тип і кількість розміщення механічних кріплень, спосіб обробки особливих місць фасаду (віконні та дверні прорізи, балкони, цоколі, деформаційні шви тощо), а також спосіб монтажу.

Елементи системи ATLAS RENOTER

Згідно з чинними нормами, система ізоляції розглядається як єдиний будівельний виріб у повному обсязі і тому повинна використовуватися тільки в тому порядку і з тими матеріалами, які описані в Технічному дозволі. Використання так званих компіляцій, тобто використання продуктів, на які не поширюється технічний дозвіл, від інших систем або виробників, не дозволяється.

У системі ATLAS RENOTER можна використовувати продукти згідно з наведеним нижче переліком.

Кріплення теплоізоляції клеювий розчин ATLAS STOPTER K-20 клеювий розчин ATLAS STOPTER K-50 клеювий розчин ATLAS HOTER U клеювий розчин ATLAS HOTER S
Продукт для теплоізоляції полістирольні плити, як описано в Національній технічній оцінці для системи ATLAS RENOTER
Кріплення теплоізоляції - додатково кріплення для фіксації теплоізоляції, як описано в Національній технічній оцінці системи ATLAS RENOTER
Армований шар – клей клеювий розчин ATLAS STOPTER K-20 клеювий розчин ATLAS STOPTER K-50 клеювий розчин ATLAS HOTER U Армований шар – сітка ATLAS 150 ATLA 165
Зовнішній шар – штукатурка Тонкошарова штукатурка ATLAS CERMIT ND + ґрунтовка ATLAS CERPLAST ATLAS TYNK SILIKONOWY + ґрунтовка ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST ATLAS TYNK SILIKONOWY IN + ґрунтовка ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST ATLAS TYNK AKRYLOWY + ґрунтовка ATLAS CERPLAST ATLAS TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY + ґрунтовка ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST Зовнішній шар – опція Фарба ATLAS SALTA Фарба ATLAS SALTA S Фарба ATLAS SALTA N Фарба ATLAS SALTA E



ATLAS WSPIERA FACHOWCÓW

