



BETON

Moderner, rauer Kalkputz für Innen



NATÜRLICHES
PRODUKT



FÜR INNEN



APPLIKATION
MIT KELLE

ANWENDUNG

Ausführung von dekorativen Putzen - moderner, künstlerischer Putz, der eine perfekte Dekoration für moderne Wohn- und öffentliche Innenräume darstellt. Passt perfekt zu Metall, Glas und rohem Holz. Seine Oberfläche sieht wie natürlicher „brutaler“ Beton aus.

Ort der Anwendung: Wände und Decken in Gebäuden.

Art des Untergrundes: Gips, Beton, Stein, Gipsplatten, holzähnliche und alle tragenden Untergründe, nach ihrer vorherigen Reinigung und Vorbereitung.

EIGENSCHAFTEN

Ökologischer Putz; enthält keinen Zement; garantiert dauerhafte Beschichtung; bietet die Atmung der Wände.

AUFTRAGEN

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund sollte ausreichend stark, reif und von Schichten gereinigt sein, die die Haftung des Produkts, insbesondere von Staub, Schmutz, Kalk, Ölen, Fetten, Farbrückständen und anderen beeinträchtigen können.

Die Grundierung – GRUNDIERMITTEL FOX DEKORATOR.

Vorbereitung des Produktes:

Trockenes Produkt sollte mit Wasser im Verhältnis von 1,5 - 1,75 l Wasser für 5 kg Trockenputz (0,3 - 0,35 l Wasser für 1 kg Trockenputz) gemischt werden. Nach dem Mischen mit Wasser lassen Sie das Produkt in einer geschlossenen Verpackung für mindestens 24 Stunden stehen und mischen Sie es dann erneut. Sie können eine kleine Menge Wasser einmischen, um die bevorzugte Konsistenz zu erreichen.

Färben:

Das Produkt färbig definiert.

Putzen:

Bevor Sie die Arbeit beginnen, planen Sie die Reihenfolge, Art und Weise der Auftragung der Schichten und überprüfen Sie den endgültigen Effekt auf einer kleinen Probe.

Wir verwenden BETON Putz in zwei Schichten. Die erste Schicht sollte gleichmäßig auf die Dicke des Korns aufgetragen werden und vollständig trocknen lassen (12-24 h, abhängig vom Raumklima).

Vor dem Auftragen der zweiten Putzschicht sollte die gesamte deklarierte Fläche sorgfältig mit Wasser angefeuchtet werden. Die zweite Schicht sollte auf die gesamte zu dekorierende und zu nivellierende Oberfläche aufgetragen werden. In der Trocknungsphase sollte der Putz mit der Glättkelle flach geglättet werden. Beim Glätten werden die Gipsoren geschlossen und die Oberfläche erhält eine charakteristische Glätte. Je nach Art der Ausführung (zarte oder intensive mehrfache Politur mit einer Kelle gemacht) erhalten wir eine glatte, matte oder satinierte Oberfläche. Einzelne Verluste verleihen der Betonoberfläche Charme. Denken Sie daran, die Klinge während der Arbeit immer sauber zu halten.

Sicherung:

DEKORATIVER LACK SATIN FOX DEKORATOR sollte mit einem weichen Pinsel oder einem Applikator aus Flockmaterial auf der gesamten Oberfläche aufgetragen werden. Mit Kreuzbewegungen vorsichtig ausbreiten. Bereits eine Schicht verstärkt die dekorierte Oberfläche. Je nach Bestimmung und Auswahl des Effekts (z. B. erhebliche Rauigkeit der fertigen Dekorschicht) kann es notwendig sein, mehr Lackschichten zu verwenden. Der dekorative Effekt hängt vom Zustand des Untergrundes und der Dicke der aufgetragenen Schichten ab.

VERBRAUCH

Der Durchschnittsverbrauch beträgt 0,9 kg trockener Mischung/ m² pro 1 Schicht.

Der Verbrauch hängt von der Struktur und der Saugfähigkeit des Untergrundes, von der Art seiner Vorbereitung, von des beabsichtigten dekorativen Effekts, von der Erfahrung des Bauunternehmers, von der Anzahl der Schichten und von der gewählten Auftragsmethode ab. Um die Leistung unter bestimmten Bedingungen zu überprüfen, muss ein Test auf dem tatsächlichen Untergrund durchgeführt werden.



www.fox-dekurator.pl

TECHNISCHE DATEN

Temperatur des Untergrunds und der Umgebung: von +5 °C bis +30°C
 Bei niedriger Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit
Anzahl der Schichten: 2
Trocknungszeit: fühlbare Trockenheit nach ca. 12 Stunden
Auftragen der nächsten Schicht: na 12-24 Stunden, abhängig von der Schichtstärke
Verdünner: Wasser (0,3-0,35 l Wasser / 1 kg des trockenen Putzes)
Technische Bedürfnisse: Gesundheitsattest PZH
Haltbarkeit: in der Trockenform unbefristet, in der nassen Form 24 Monate

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

BETON FOX DEKORATOR entspricht der Norm PN-EN15824:2010.
 Erklärung überanzeigenschaften Nr. 303/CPR.

CE	PN-EN 15824:2010 (EN 15824:2009)
Dekorputz im Trockenzustand, für Innenwände, Pfosten und Trennwänden	
Brandverhalten	C
Haftfähigkeit	≥0,3 MPa
Wärmeleitfähigkeit	1,28 W/mK Tabelarischer Mittelwert P=90% (EN 1745:2002 Tabelle 12)
Freisetzung/ Gehalt gefährlicher Stoffe	Siehe Sicherheitsdatenblatt

WICHTIGE ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen vom Staub vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- BEI KONTAKT MIT HAUT oder Haar: alle verschmutzten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abspülen oder duschen.
- Wenn Sie Hautreizungen oder Ausschlag haben: sofort ärztlichen Rat einholen.
- WENN DAS PRODUKT IN DIE AUGEN GELANGT, spülen Sie vorsichtig einige Minuten lang mit Wasser. Entfernen Sie Kontaktlinsen, wenn sie vorhanden sind und wenn es machbar ist. Weiter spülen.
- Die Werkzeuge sind mit sauberem Wasser, direkt nach der Verwendung zu reinigen.
- Die Produkte in dicht verschlossenen Verpackungen, in einer trockenen Umgebung transponieren und lagern. Vor Feuchtigkeit und Überhitzung schützen.

VERPACKUNGEN

Kunststoffbehälter 5 kg, 10 kg

*Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien für die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemäß den Grundsätzen der Baukunst und den Vorschriften über Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszuführen. Mit der Herausgabe dieser Technischen Karte verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.
 Aktualisiert am 2016-10-05*

www.fox-dekurator.pl

