

SYSTEM ATLAS ETICS

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1616 wydanie 5
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych K001-1/1/2025
Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-1054/Z

Elementy systemu ATLAS ETICS

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system ociepleń traktowany jest w całości jako jeden wyrób budowlany, musi być zatem stosowany tylko w takim układzie warstw i materiałów jakie opisane są w jego aprobacie technicznej. Niedopuszczalne jest stosowanie tzw. składek czyli stosowanie wyrobów nie objętych aprobatą techniczną, pochodzących z innych systemów lub od innych producentów.

Zgodnie z treścią Krajowej Oceny Technicznej, w systemie ATLAS ETICS mogą być stosowane wyroby zgodnie z poniższym wykazem.

Mocowanie izolacji cieplnej – podstawowe

zaprawa klejąca ATLAS HOTER S
zaprawa klejąca ATLAS HOTER U
zaprawa klejąca HOTER U BIAŁY
zaprawa klejąca ATLAS HOTER U2-B
zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20
zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-50
zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS S
zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS U
zaprawa klejąca ATLAS ROKER U
zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS DUO
zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS DUO BIAŁY
klej poliuretanowy (stosowany zamiennie z zaprawami klejącymi) ATLAS GRAWIS P

Wyrób do izolacji cieplnej

płyty ze styropianu (EPS) o grubości 20-500 mm,
według normy PN-EN 13163+A1:2015 (do końca okresu przejściowego dla normy PN-EN 13163+A2:2016)

Mocowanie izolacji cieplnej – dodatkowe

Łączniki do mocowania termoizolacji, wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zamierzonym zastosowaniem.

Warstwa zbrojona - klej

zaprawa klejąca ATLAS HOTER U
zaprawa klejąca HOTER U BIAŁY
zaprawa klejąca ATLAS HOTER U2-B
zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20
zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-50
zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS U
zaprawa klejąca ATLAS ROKER U
zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS DUO
zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS DUO BIAŁY
masa ATLAS GRAWIS ULTRA

Warstwa zbrojona - siatka

ATLAS 150
ATLAS 165
SSA-1111-340-SM

Warstwa zewnętrzna - tynk

Tynk cienkowarstwowy ATLAS CERMIT ND + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST
Tynk cienkowarstwowy ATLAS CERMIT WN + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST
Tynk cienkowarstwowy ATLAS DEKO M + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST
ATLAS TYNK AKRYLOWY + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST
ATLAS CERMIT N-100 + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST
ATLAS TYNK SILIKONOWY + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST
ATLAS GEMINI R + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST
ATLAS GEMINI RS + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST
ATLAS GEMINI RSX + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST
ATLAS TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST
ATLAS SILKON BA + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX LUB ATLAS CERPLAST

Warstwa zewnętrzna – opcjonalnie

Farba ATLAS SALTA
Farba ATLAS SALTA S
Farba ATLAS SALTA E
Farba ATLAS SALTA N
Farba ATLAS SALTA N PLUS
ATLAS BEJCA

