

DOLINA NIDY

EKO-MAS®

- zur Herstellung von Oberputzen
- perfekte Verteilung auf dem Untergrund
- sehr hohe Ergiebigkeit und Elastizität
- ideal als Untergrund für Anstriche und Tapeten
- gewährleistet eine sehr gute Deckkraft des Anstrichs
- schneeweiß



5	F PKT	28 kg
4	F PKT	18 kg
1	F PKT	5 kg
PROGRAM FACHOWIEC		
www.programfachowiec.pl		

ANWENDUNG

- endgültiges Glätten von Wand- und Deckenflächen,
- Renovierung von Untergründen, Füllen von kleinen Fehlstellen und Rissen,
- Kaschieren von Schraubenköpfen in Gipskartonplatten, für den Innenbereich.
- zum manuellen Auftragen oder maschinelle Aufspritzen,
- geeignet für typische trockene mineralische Untergründe, wie Gipsputze, Zement- und Kalkzementputze, Betonwände und Gipskartonplatten.

EIGENSCHAFTEN

- gebrauchsfertiges Material in Form einer weißen Paste, bestehend aus Harzbindemitteln, mineralischen Füllstoffen und Veredelungszusätzen,
- das Material hat eine formbare Konsistenz zur Erleichterung des Auftragens und der Verarbeitung,
- es zeichnet sich durch eine gute Haftfestigkeit am Untergrund und eine kurze Trocknungszeit aus.
- das Material lässt sich nach dem Trocknen leicht abschleifen und gewährleistet dadurch eine sehr glatte Oberfläche, die einen idealen Untergrund für Anstriche und Tapeten bietet
- Restmaterial kann in einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahrt und zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund sollte trocken, stabil und von Verunreinigungen, die die Haftfestigkeit beeinträchtigen könnten, wie Staub, Schmutz, Öl, Fett, Resten von Anstrichen und Trennmitteln, frei sein. Schlecht haftende Teile des Untergrunds müssen abgetragen und bröckelige Fragmente mit einer Drahtbürste entfernt werden. Saugende Untergründe müssen mit dem Grundiermittel EURO-GRUNT Farblose Emulsion grundiert werden, um die Oberfläche zu verstärken und die Saugfähigkeit zu reduzieren.

VORBEREITUNG DES MATERIALS

Die UNIVERSELLE SPACHTELMASSE EKO-MAS ist ein gebrauchsfertiges, einheitliches Material. Sie darf nicht mit anderen Stoffen gemischt, verdünnt oder angedickt werden. Rühren Sie die Masse nach dem Öffnen im Behälter um, um die Konsistenz auszugleichen.

VERARBEITUNG

Die Spachtelmasse wird mit einer Glättkelle aus Edelstahl gleichmäßig verteilt und dabei gegen den Untergrund gedrückt oder mit einem Spritzgerät aufgetragen. Verputzen Sie zunächst die Decke, indem Sie die Masse in Streifen von der Fensterseite aus zur Raummitte hin auftragen und die Glättkelle dabei zu sich hinziehen. Beim Verputzen der Wände sollte die Masse von unten nach oben aufgetragen und die Glättkelle von unten nach oben geführt werden. Die Masse sollte mit einer Schichtdicke von maximal 3 mm aufgetragen werden. Die jeweils nächste Schicht darf erst aufgetragen werden, wenn die vorhergehende Schicht vollständig ausgehärtet ist.

Schützen Sie die Spachtelmasse während des Trocknens vor direktem Sonnenlicht und Luftzug und sorgen Sie für eine angemessene Lüftung des Raumes. Während des Auftragens und Trocknens das Material muss der Raum gelüftet werden, bis der typische Geruch verschwunden ist. Danach kann der Raum benutzt werden. Zum abschließenden Glätten der Oberfläche eignen sich feinkörniges Schleifpapier oder Schleifgitter. Die geglättete und von Staub gereinigte Fläche kann dann mit beliebigen Dispersionsfarben gestrichen werden. In der Verpackung verbleibendes Restmaterial mit Folie abdecken und die Verpackung dicht verschließen.

VERBRAUCH

Der Verbrauch beträgt durchschnittlich ca. 1,0 kg/m²/mm.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

Plastikbehälter: 5 kg, 18 kg, 28 kg.



WERKZEUG

Langsam drehendes Rührwerk mit Rührer, Putzwerkzeug aus Edelstahl (Stahlglättkelle, Eckenspachtel), Putzspritzgerät, Schleifpapier oder Schleifgitter. Das Werkzeug muss sofort nach Gebrauch mit sauberem Wasser gereinigt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitshinweise finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt des Produkts, welches auf der Website www.atlas.com.pl verfügbar ist.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Informationen über Lagerung und Transport sind auf der Verpackung des Produkts und im Sicherheitsdatenblatt, verfügbar unter www.atlas.com.pl, angegeben.

Das Produkt sollte in einem Temperaturbereich von +5°C bis +35°C gelagert werden. Ein kurzzeitiges Einfrieren oder Überhitzen des Produkts während des Transports ist zulässig.

Lagerung oder Transport unter unangemessenen Bedingungen können zu Sedimentbildung oder Klumpenbildung führen. Geringfügige Änderungen in den Anwendungsparametern sind möglich, während die Nutzungseigenschaften erhalten bleiben.

Wenn das Produkt in der Verpackung gefriert, sollte es bei Raumtemperatur vollständig aufgetaut und dann intensiv mit einem Bandrührer gemischt werden. Nach dem Mischen tritt die Rückkehr zur Konsistenz, die am besten für die manuelle Anwendung geeignet ist, nach etwa 12 Stunden ein. Die Unfähigkeit, eine homogene Masse zu erzeugen, disqualifiziert das Produkt für den Gebrauch.

Die Lagerung des Produkts in gefrorenem Zustand ist nicht zulässig. Bei Nichtbeachtung der oben genannten Bestimmungen werden jegliche Reklamationsansprüche nicht berücksichtigt.

Achtung: Das Stapeln von Paletten ist verboten. Das Aufeinanderstapeln von Paletten mit Produkten birgt das Risiko des Verlusts der Steifigkeit der Verpackungen, des Umkippens der Paletten, was die Gesundheit und das Leben der in der Nähe befindlichen Menschen gefährdet sowie die Zerstörung der Ware.

Nur in dicht verschlossener und gekennzeichnete Originalverpackung aufbewahren und transportieren. Trocken und kühl lagern, vor hohen Temperaturen (über +30°C) und Frost schützen – das Produkt gefriert und verliert seine Gebrauchseigenschaften bei unter 0°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Die Aufbewahrungsdauer (Verwendbarkeit) des Produkts beträgt 12 Monate ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum.

TECHNISCHE DATEN

Trocknungszeit	ca. 6 Stunden
Untergrund- und Umgebungstemperatur	von +5 °C bis +25 °C,
Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung	bis 70%

Maximale Stärke einer Schicht	bis 3 mm
-------------------------------	----------

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Das Erzeugnis ist ein Bauprodukt mit einer technischen Spezifikation nach der Norm PN-EN 15824:2017-07 – wasserverdünnbarer Dispersions-Innenputz (Polymerputz).

UNIVERSELLE SPACHTELMASSE EKO-MAS DOLINA NIDY (2020) Leistungserklärung Nr. D109-1/CPR EN 15824:2017	
Bestimmungszweck: für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände im Innenbereich	
Haftfestigkeit	0,30 MPa

Diese Informationen stellen grundlegende Hinweise bezüglich der Anwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten in Übereinstimmung den Regeln der Baukunst und den Arbeitsschutzvorschriften durchzuführen. Mit der Ausgabe dieses Produktdatenblatts verlieren alle vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. Die Begleitunterlagen für das Produkt sind auf der Website www.dolina-nidy.com.pl verfügbar.

Der Inhalt dieses Datenblatts sowie die hier verwendeten Bezeichnungen und Markennamen sind Eigentum von Atlas Sp. z o. o. Jede unberechtigte Verwendung wird gesetzlich geahndet.

Datum der Aktualisierung: 2023-08-28

