



Jedinečný identifikační kód typu výrobku :	ATLAS SILTON S (2021)
Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:	Těsnicí tmel pro vnější použití Těsnicí tmel pro vnitřní použití Pro použití v sklářství Pro nestrukturální použití v sanitárních zařízeních
Výrobce:	ATLAS Sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź (Polsko) telefon: (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl
Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku:	Systém 3
Harmonizovaná norma:	EN 15651-1:2012 (PN-EN 15651-1:2013) EN 15651-2:2012 (PN-EN 15651-2:2013) EN 15651-3:2012 (PN-EN 15651-3:2013) Oznámený subjekt č. 1213 SKZ – TeConA GmbH

Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	Třída E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
- stékavost - změna objemu - tahové vlastnosti při udržovaném protažení a ponoření do vody - protažení při přetržení při 23°C - tahové vlastnosti (příčný tahový modul) pro nestrukturální tmely s nízkou pružností, používané na spárování v studených klimatických podmínkách (-30°C) - tahové vlastnosti (udržované protažení) pro nestrukturální tmely používané na spárování v studených klimatických podmínkách (-30°C)	≤ 3 mm ≤ 45% vyhovuje ≥ 25% ≤ 0,9 MPa NF – bez poškození
Trvanlivost	vyhovuje

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	Třída E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
- změna objemu - stékavost - přilnavost/soudržnost po působení teplé vody a umělého světla - pružný návrat - tahové vlastnosti (příčný tahový modul) pro nestrukturální tmely s nízkou pružností, používané na spárování v studených klimatických podmínkách (-30°C) - tahové vlastnosti (udržované protažení) pro nestrukturální tmely používané na spárování v studených klimatických podmínkách (-30°C)	≤ 40% ≤ 3 mm NF – bez poškození při protažení 60% ≥ 60% při protažení 60% ≤ 0,9 MPa NF – bez poškození
Trvanlivost	vyhovuje



Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	Třída E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
- stékavost - změna objemu - tahové vlastnosti při udržovaném protažení a ponoření do vody (+23°C)	≤ 3 mm ≤ 40% ≥ 25%
Mikrobiální růst	1
Trvanlivost	vyhovuje

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu (EU) Č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce, jak je uvedeno výše.

Jménem výrobce podepsal(-a): Patrycja Stasiak v Lodži dne 18.05.2021 (Vyd. 1)

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stasiak
Patrycja Stasiak