



Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:	PAPA ASFALTOWA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA MEMBRANA BITUMICZNA ATLAS SMB
Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:	Produktai, skirti pastatų drėgmei izoliuoti, įskaitant produktus, skirtus hidroizoliuoti požeminėms dalims, kurioms taikomas reakcijos į ugnį bandymas Produktai, skirti pastatų izoliacijai nuo drėgmės, įskaitant produktus, skirtus požeminėms dalims hidroizoliuoti Produktas, skirtas horizontaliai apsaugai nuo drėgmės izoliacijos, kuriam taikomos reakcijos į ugnį taisyklės Produktas, skirtas horizontaliai apsaugai nuo drėgmės
Gamintojas:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska telefonas +48 (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl
Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	Sistema 2+, 3
Darnusis standartas:	EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006 EN 14967:2006 Notifikuotoji įstaiga nr 1434 - Lenkijos tyrimų ir sertifikavimo centras S.A.

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumas	E
Nelaidumas vandeniui	≥ 60 kPa (B metodas)
Atsparumas smūgiams	≥ 350 mm (A metodas)
Sandūros atsparumas	Išilginis persidengimas 300 ± 150 N/50mm Skersinis persidengimas 300 ± 150 N/50mm
Lankstumas žemoje temperatūroje	≤ -20 °C
Tempiamasis stipris: - mechaninės tempimo savybės: didžiausias tempiamasis stipris - mechaninės tempimo savybės: pailgėjimas	Kryptis išilgai 300 ± 150 N/50mm Kryptis skersai 300 ± 150 N/50mm Kryptis išilgai (200 ± 50) % Kryptis skersai (200 ± 50)%
Atsparumas statinei apkrovai	≥ 10 kg (B metodas)
Atsparumas plyšimui	Kryptis išilgai 150 ± 75 N Kryptis skersai 150 ± 75 N
Patvarumas: - atsparumas vandeniui po dirbtinio senėjimo - cheminis atsparumas	≥ 60 kPa (B metodas) ≥ 60 kPa (B metodas) (pagal EN 13969 A priedą)
Pavojingos medžiagos	Nenustatyta



Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumas	E
Nelaidumas vandeniui	≥ 2 kPa (A metodas)
Atsparumas smūgiams	≥ 350 mm (A metodas)
Patvarumas: - patvarumas po dirbtinio senėjimo/degradacijos - patvarumas po cheminių medžiagų poveikio	≥ 2 kPa (A metodas) ≥ 2 kPa (A metodas) (pagal EN 14967 A priedą)
Lankstumas žemoje temperatūroje	≤ -20 °C
Pavojingos medžiagos	Nenustatyta

Pirmiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 tik pirmiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė: Patrycja Stasiak, Łódź, 2021-10-27

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości

Patrycja Stasiak