



Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	ATLAS GEOFLEX (2023)
Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:	Rozličná pokládka obkladů a dlažeb v interiérech a exteriérech budov
Výrobce:	Atlas sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polsko www.atlas.com.pl
Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobku:	Systém 3
Harmonizovaná norma:	EN 12004:2007+A1:2012 Oznámený subjekt č. 0767 MPA Dresden GmbH Oznámený subjekt č. 1487 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost
Reakce na oheň	A1 A1 _{fl}
Pevnost spoje vyjádřená jako: počáteční přídržnost	≥ 1,0 N/mm ²
Trvanlivost spoje v podmínkách kondicionování/tepelného stárnutí vyjádřená jako: přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm ²
Trvanlivost spoje v podmínkách působení vody/vlhkosti vyjádřená jako: přídržnost po ponoření do vody	≥ 1,0 N/mm ²
Trvanlivost spoje v podmínkách cyklů zmrazování-rozmrazování vyjádřená jako: přídržnost po cyklech zmrazování-rozmrazování	≥ 1,0 N/mm ²
Uvolňování nebezpečných látek	NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce, jak je uvedeno výše.

Jménem výrobce podepsal(-a): Patrycja Stasiak v Łodzi dne 18.10.2023 r.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stasiak
Patrycja Stasiak