



Unikalus produkto identifikavimo kodas:	ATLAS GEOFLEX EXPRESS (2020)
Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:	Visiems viduje ir lauke klojamų plytelių atvejams.
Gamintojas:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska www.atlas.com.pl
Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	Sistema 3
Darnusis standartas:	EN 12004:2007+A1:2012 Paskelbtoji įstaiga Nr. 0767 MPA Dresden GmbH Paskelbtoji įstaiga Nr. 1614 Politechnika Łódzka

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumas	A1 A1 _f
Sujungimo atsparumas, išreiškiamas kaip: • pradinis sukibimas • ankstyvasis sukibimas	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sujungimo atsparumas kondicionavimo / terminio sendinimo sąlygomis, išreiškiamas kaip: • sukibimas po terminio sendinimo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Sujungimo atsparumas vandens / drėgmės poveikio sąlygomis, išreiškiamas kaip: • sukibimas panardinus vandenyje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Sujungimo atsparumas užšaldymo ir atšildymo ciklų sąlygomis, išreiškiamas kaip: • sukibimas po užšaldymo ir atšildymo ciklų	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Pavojingų medžiagų išskyrimas	NPD

Anksčiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 tik anksčiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė: Patrycja Stasiak, Łódź, 26.04.2023

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stoniec
Patrycja Stasiak