



ANWENDUNG

Dekorativer oder schützender Anstrich von Wänden und Decken in Gebäuden. Es wird zur Abdeckung von Putzoberflächen und Strukturfarben verwendet.

Ort der Anwendung: Wände und Decken in Gebäuden

Art des Untergrundes: Putz, Beton, Stein, Gipsplatten, holzähnliche Platten und alle tragenden Untergründe nach vorheriger Reinigung und Vorbereitung.

EIGENSCHAFTEN

Einfach aufzutragen, gut deckend, dekorativ, verleiht der lackierten Oberfläche einen Perlglanz, erleichtert die Reinigung.

AUFTRAGEN

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund sollte ausreichend stark, reif und von Schichten gereinigt sein, die die Haftung des Produkts, insbesondere von Staub, Schmutz, Kalk, Ölen, Fetten, Farbrückständen und anderen beeinträchtigen können.

Vorbereitung des Produktes:

Das Produkt ist einsatzbereit. Bevor Sie die Arbeit beginnen, mischen Sie das Ganze gründlich, um die Konsistenz auszugleichen.

Färben:

Mit Pigmenten aus dem FOX DEKORATOR Tubenfärbesystem und im NCS-System.

Applikation:

Bevor Sie die Arbeit beginnen, planen Sie die Reihenfolge, Art und Weise der Auftragung der Schichten und überprüfen Sie den endgültigen Effekt auf einer kleinen Probe!

Die Farbe sollte mit einem Pinsel oder Schwamm aufgetragen werden. Wenn eine zweite Schicht benötigt wird, denken Sie daran, die zweite Schicht nach der vollständigen Trocknung aufzutragen (je nach Untergrund, Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit mindestens 3 Stunden). Das Auftragen der Farbe sollte kontinuierlich durchgeführt werden, um Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden.

PERLPATINA

Dekorative Farbe mit Perlglanz



SCHUTZSCHICHT



EINFACHE
APPLIKATION



APPLIKATION
MIT PINSEL/
SCHWAMM

VERBRAUCH:

Der Durchschnittsverbrauch beträgt 0,08 l/m² pro 1 Schicht (1l des Produkts ergibt ca. 12 m² der Dekoration). Der Verbrauch hängt von der Struktur und der Saugfähigkeit des Untergrundes, von der Art seiner Vorbereitung, vom beabsichtigten dekorativen Effekt, von der Erfahrung des Bauunternehmers, von der Anzahl der Schichten und von der gewählten Auftragsmethode ab.

TECHNISCHE DATEN

Dichte des Produkts: ca. 1,2 kg/dm³
LZO (VOC) zulässiger Inhalt 200 g l: max. Gehalt von 200 g/l
Temperatur des Untergrundes und der Umgebung: von +5 °C bis +30°C
 Bei niedriger Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit
Anzahl der Schichten: 1-2
Trocknungszeit: fühlbare Trockenheit nach ca. 2 Stunden
Auftragen der nächsten Schicht: nach 3 Stunden
Verdünner: nicht zu verdünnen
Technische Bedürfnisse: Gesundheitsattest PZH
Haltbarkeit: 24 Monate

WICHTIGE ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Die Werkzeuge sind mit sauberem Wasser, direkt nach der Verwendung zu reinigen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augen und Haut vor Verschmutzungen schützen.
- Wenn das Produkt in das Augen gelangt, spülen Sie vorsichtig einige Minuten lang mit Wasser. Entfernen Sie Kontaktlinsen, wenn sie vorhanden sind und wenn es machbar ist. Weiter spülen.
- Geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.
- Beim Verschlucken ärztlichen Rat einholen, die Verpackung oder das Etikett vorzeigen.
- Die Produkte in dicht verschlossenen Verpackungen, in einer trockenen Umgebung transponieren und lagern. Vor Feuchtigkeit und Überhitzung schützen.

VERPACKUNGEN

Kunststoffbehälter 1l, 4l

Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien für die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemäß den Grundsätzen der Baukunst und den Vorschriften über Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszuführen. Mit der Herausgabe dieser Technischen Karte verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.

Aktualisiert am 2016-10-17



www.fox-dekurator.pl