

DOLINA NIDY

INTER-GRUNT® BIAŁY PREPARAT GRUNTUJĄCY

- gotowy do użycia
- zwiększa przyczepność do podłoża
- tworzy szorstką powłokę
- idealny na beton i podłoża o niskiej chłonności



ZASTOSOWANIE

- preparat zalecany w przypadku przygotowywania podłoża przed wykonywaniem gładzi i szpachli
- wymagany w przypadku gładkich podłoży o wysokiej gęstości i bardzo niskiej chłonności, takich jak ściany, stropy i inne elementy budowlane wykonane z betonu kruszywowego lub monolitycznego
- może być także stosowany na tynk cementowy, cementowo-wapienny, tynki gipsowe, hybrydowe oraz na płyty gipsowo-kartonowe
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

WŁAŚCIWOŚCI

- preparat produkowany na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych, z dodatkiem piasku kwarcowego o wysokiej odporności na działanie alkaliów
- umożliwia uzyskanie szorstkiej powłoki, która ułatwia prawidłowe nakładanie oraz zwiększa przyczepność do podłoża dla kolejnych warstw materiałów wykończeniowych (gładzi, szpachli itp.)
- gotowy do użycia bezpośrednio po otwarciu opakowania, nie wymaga rozcieńczania
- biały kolor, dzięki czemu łatwo kontrolować stopień pokrycia powierzchni preparatem
- wyrównuje chłonność podłoża na całej powierzchni
- posiada wysoką przyczepność do podłoża (powyżej 1,0 N/mm²)
- mrozo- i wodoodporny

TYNOK GIPSOWE



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność preparatu, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malarskich i środków antyadhezyjnych. Elementy betonowe i żelbetowe sezonowane (minimum 28 dni) do uzyskania wilgotności podłoża mniejszej niż 3% (określona metodą CM). Słabo związane części podłoża należy odkuć, a fragmenty osypliwe dodatkowo oczyścić mechanicznie.

PRZYGOTOWANIE PREPARATU

Preparatu nie wolno łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu pojemnika jego zawartość należy przemieszać w celu ujednoludnienia konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat należy równomiernie rozprowadzić na podłożu za pomocą wałka malarskiego, pędzla lub urządzenia natryskowego. Nakładanie kolejnych warstw należy rozpocząć, gdy zagruntowana powierzchnia będzie sucha, tj. po upływie ok. 24 godzin od momentu naniesienia preparatu. W trakcie użycia preparatu, zawartość opakowania należy co pewien czas przemieszać, celem równomiernego rozprowadzenia piasku kwarcowego w masie.

Po zagruntowaniu należy unikać osiadania kurzu oraz zapylenia w pomieszczeniach.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się około 0,2- 0,4 kg preparatu na 1 m².

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 20 kg.

NARZĘDZIA

Wałek malarski, pędzel, urządzenie natryskowe. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.



INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na stronach internetowych dolina-nidy.com.pl i atlas.com.pl

Produkt posiada Atest Higieniczny.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na stronach internetowych dolina-nidy.com.pl i atlas.com.pl

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Gęstość	ok. 1,60 g/cm ³
Przyczepność międzywarstwowa (płyta g-k + preparat gruntujący + masa szpachlowa)	≥ 0,1 MPa lub zniszczenie w podłożu
Opór dyfuzyjny względny, S _d	≤ 0,5 m
Czas wysychania	ok. 24 godzin
Temperatura podłoża i otoczenia	od +5 °C do +25 °C

WYMAGANIA TECHNICZNE

Produkt nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami regulującymi dopuszczanie wyrobów do obrotu.

Produkt objęty jest Rekomendacją Techniczną ITB nr RT ITB-1293/2025 (DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA nr 072).

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na dolina-nidy.com.pl i atlas.com.pl

Treść karty technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2025-06-06