



METALIK

farba metaliczna

- tworzy warstwę dekoracyjną
- łatwa aplikacja pędzlem, gąbką, pacą
- metaliczny połysk
- gotowa do użycia
- trwałe wykończenie powłoki



Właściwości

Dyspersyjna, dekoracyjna farba nadająca malowanej powierzchni szlachetny, intensywny, metaliczny odcień. Możliwość tworzenia różnych efektów dekoracyjnych - w zależności od sposobu aplikacji.

Dekoracyjna farba o metalicznym połysku.

Nadaje pomalowanym wnętrzom cechę piękna i szlachetności.

Gotowa do użycia – nie wymaga dodatkowego przygotowania.

Łatwa w aplikacji.

Podkreśla efekt dekoracyjny.

Odporna na mycie i szorowanie - klasa 1 wg PN EN 13300:2002.

Przeznaczenie

METALIK służy do tworzenia dekoracyjnych efektów na ścianach i sufitach pomieszczeń wewnątrz budynków, pokrytych tynkiem lub farbą strukturalną.

Jest szczególnie polecana do budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej (biur, punktów usługowych, galerii handlowych).

RODZAJE OBIEKTÓW	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
budownictwo mieszkaniowe	+
obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowo-wychowawcze	+
obiekty handlowe i usługowe	+
budownictwo komunikacyjne	+

RODZAJE PODŁOŻY	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
tynki cementowo-wapienne, tynki cementowe	+
podłoża betonowe	+
ściany nieotynkowane z pustaków ceramicznych, silikatowych, cegieł, betonu komórkowego	+
tynki gipsowe, gładzie i szpachlówki	+
gładzie i szpachlówki polimerowe	+
podłoża z płyt g-k, płyt OSB	+
silikonowe, silikatowe i akrylowe powłoki malarskie	+
tapety papierowe, winylowe i z włókna szklanego	+

Dane techniczne

METALIK – farba dekoracyjna spełnia wymagania normy PN-EN 13300:2002.

Gęstość	ok 1,05-1,15 kg/dm ³
Temperatura przygotowania farby oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5 °C do +30 °C
Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia	ok. 2 godziny* (aplikacja wałkiem)
Nakładanie kolejnej warstwy	po upływie 4 godzin*
Całkowity czas schnięcia (rozpoczęcie użytkowania)	po ok. 12 godzinach*
Rozcieńczalnik	nie zalecamy rozcieńczania farby

* czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. +23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

Malowanie

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być: stabilne, suche, czyste, czyli odpylone i oczyszczone ze starych powłok malarskich oraz innych warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów; równe, bez spękań ubytki naprawić przed przystąpieniem do malowania.

UWAGA! METALIK Argento

Powierzchnie wapienne o wysokim pH zalecane jest odcięcie 1-2 warstwami Lakieru Hydrofobowego - brak zabezpieczenia spowoduje korozję Aluminium (mleczne przebarwienia).

Szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania podłoża

Rodzaj podłoża	Sposób postępowania
świeże tynki cementowo-wapienne	malować po okresie sezonowania (3-4 tygodnie)
świeże podłoża betonowe	malować po upływie ok. 1 miesiąca od wykonania
świeże tynki gipsowe	malować po okresie sezonowania (1 tydzień na każdy cm grubości tynku)*
stare, dobrze związane powierzchnie pokryte farbą akrylową lub lateksową	odtłuścić poprzez zmycie wodą z dodatkiem detergentu i odczekać do wyschnięcia, a następnie pomalować farbą podkładową INITIUM COLOR/ INITIUM.
stare powłoki z farb klejowych i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża	dokładnie usunąć, zagruntować np. gruntem PRIMER, a następnie pomalować farbą podkładową INITIUM COLOR/ INITIUM.
stare podłoża chłonne	zagruntować np. gruntem PRIMER, a następnie pomalować farbą podkładową INITIUM COLOR/ INITIUM.
miejsca zagrzybione	oczyścić i zabezpieczyć stosując preparat ATLAS MYKOS PLUS

Przygotowanie produktu

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji.

Barwienie

Produkt zdefiniowany kolorystycznie.

Nakładanie

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw. Zalecamy sprawdzenie ostatecznego efektu na małej próbce!

Farbę METALIK należy nakładać za pomocą pędzla, gąbki, wałka lub pacy na powierzchni ok. 0,5 m² i natychmiast rozpocząć kreowanie dekoracji. Efekty zależą w głównej mierze od zastosowanych technik oraz inwencji dekorującego. UWAGA! Powierzchnie chłonne zmniejszają błyszczzenie. Efekt metaliczny będzie „przygaszony”. Dla podbicia efektu metalicznego należy, przed nałożeniem farby METALIK, zabezpieczyć powierzchnię Lakierem Dekoracyjnym.

Zużycie

Średnio zużywa się 0,12 l/m² na 1 warstwę (0,3 l produktu daje ok. 2,5 m² dekoracji)

Wydajność zależy:

- od struktury i chłonności podłoża,
- od sposobu jego przygotowania,
- od zamierzonego efektu dekoracyjnego,
- od doświadczenia wykonawcy,
- od ilości warstw,
- od wybranej metody aplikacyjnej.

Opakowania

Pojemniki plastikowe 0,3 l.

Informacje o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki (osobno dla koloru ORO i ARGENTO), dostępnej na www.atlas.com.pl.

Przechowywanie i transport

Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach. Przechowywać w przeznaczonych do tego celu chłodnych, suchych i dobrze wietrzonych miejscach. Temperatura przechowywania od +5 °C do +30 °C. Przed użyciem wyrób należy wymieszać. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

Okres przydatności do użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ważne informacje dodatkowe

Do malowania większych powierzchni należy używać produktów z jednej partii produkcyjnej bądź wymieszać zawartość wszystkich opakowań w jednym pojemniku. Na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.fox-dekurator.pl.

Treść karty technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2024-06-12