



Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:	ATLAS SILTON S (2021)
Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:	Išorėje naudoti skirtas hermetikas, Viduje naudoti skirtas hermetikas Skirtas naudoti stiklinant Skirtas naudoti nestrukūriniams tikslams sanitarinėse patalpose
Gamintojas:	Atlas sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska www.atlas.com.pl
Eksplatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	Systema 3
Darnusis standartas:	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012 Notifikuotoji įstaiga Nr. 1213 SKZ – TeConA GmbH

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumas	Klasė E
Aplinkai ir sveikatai pavojingų cheminių medžiagų išmetimas	NPD
Nelaidumas vandeniui ir dujoms	
- atsparumas takumui - tūrio pokytis - pastovaus pailgėjimo mechaninės savybės tempiant paveikus vandeniu - mechaninės savybės tempiant plyšimo metu 23 °C - nestrukūrinių hermetikų, kurių žemas modulis, naudojamų šaltajame klimate (-30 °C), mechaninės savybės tempiant (skersinis tempiamasis modulis) - šaltajame klimate (-30 °C) naudojamų glaistymo hermetikų mechaninės savybės tempiant (pastovus pailgėjimas)	≤ 3 mm ≤ 45% Atitinka ≥ 25% ≤ 0,9 MPa NF – jokios žalos
Stabilumas	Atitinka

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumas	Klasė E
Aplinkai ir sveikatai pavojingų cheminių medžiagų išmetimas	NPD
Nelaidumas vandeniui ir dujoms	
- tūrio pokytis - atsparumas takumui - adhezijos (kohezijos) savybės paveikus šilumai, vandeniui ir dirbtinej šviesai - elastingas susitraukimas - nestrukūrinių hermetikų, kurių žemas modulis, naudojamų šaltajame klimate (-30 °C), mechaninės savybės tempiant (skersinis tempiamasis modulis) - šaltajame klimate (-30 °C) naudojamų glaistymo hermetikų mechaninės savybės tempiant (pastovus pailgėjimas)	≤ 40% ≤ 3 mm NF – jokios žalos pailgėjus 60% ≥ 60% pailgėjus 60% ≤ 0,9 MPa NF – jokios žalos
Stabilumas	Atitinka



Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumas	Klasė E
Aplinkai ir sveikatai pavojingų cheminių medžiagų išmetimas	NPD
Nelaidumas vandeniui ir dujoms	
- atsparumas takumui	$\leq 3 \text{ mm}$
- tūrio pokytis	$\leq 40\%$
mechaninės savybės tempiant (pailgėjimas) po sąlyčio su vandeniu (+23°C)	$\geq 25\%$
Mikrobiologinis augimas	1
Stabilumas	Atitinka

Pirmiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 tik pirmiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė: Patrycja Stasiak, Lodzė, 05.10.2023 r. (red. 1)

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stasiak
Patrycja Stasiak