

Дата створення	14.05.2010	Версія	2.0
Дата оновлення	14.07.2025		

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини або суміші і компаній

- 1.1. Ідентифікатор продукту** THM DOLINA NIDY
Речовина / суміш суміш
- 1.2. Відповідне ідентифіковане використання речовини або суміші, та використання, якого слід уникати**
Цільове використання суміші
Штукатурний розчин.
Використовується суміш, яка не рекомендується
Продукт не слід застосовувати іншими способами, відмінними від тих, про які йдеться у розділі 1.
- 1.3. Детальна інформація про постачальників, з паспорту безпеки**
Постачальник
Назва або торгове найменування ATLAS sp. z o.o.
Адреса ul. Jana Kilińskiego 2, Łódź, 91-421
Польща
Рег. № ПДВ PL9471936467
Телефон +48 42 631 88 00
Ел. пошта msds@atlas.com.pl
Веб-адреса www.atlas.com.pl
- Компетентна особа, відповідальна за паспорт безпеки**
Назва ATLAS sp. z o.o.
Ел. пошта msds@atlas.com.pl
- 1.4. Телефонний номер екстреного виклику**
немає даних

РОЗДІЛ 2: Потенційні небезпеки

- 2.1. Класифікація речовини або суміші**
Класифікація суміші відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008
Суміш класифікується як небезпечна.

Подр. Шкіри 2, H315
Шкіри Сенс. 1, H317
Пошк. Очей 1, H318

Найбільш серйозні негативні впливи на здоров'я людини та навколишнє середовище

Спричиняє серйозне пошкодження очей. Може спричинити алергічну реакцію на шкірі. Спричиняє подразнення шкіри.

- 2.2. Елементи маркування**
Піктограма небезпеки



Слово, яке означає ступінь небезпеки

Небезпека

Небезпечні речовини

пил від виробництва портландцементу

Позначення небезпеки

H315 Спричиняє подразнення шкіри.
H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
H318 Спричиняє серйозне пошкодження очей.

Застереження

P102 Зберігати в місці, недоступному для дітей.
P261 Уникати вдихання пил.
P280 Надягнути захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя.
P303+P361+P353 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: (або волосся): Терміново зняти увесь забруднений одяг. Промити шкіру водою або під душем.

Дата створення	14.05.2010	Версія	2.0
Дата оновлення	14.07.2025		

P305+P351+P338	У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.
P310	Негайно звернутися ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР/лікар.
P333+P313	У разі виникнення подразнення або сипу на шкірі: Пройти медичний огляд.
P501	Утилізувати вміст / упаковку належним чином розмічені контейнери для вибіркового збору відходів, спорожнені уповноваженою компанією.

2.3. Інші небезпеки

Суміш не містить речовин з руйнуючими ендокринну систему властивостями відповідно до критеріїв делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605. Суміш не містить жодної речовини, що відповідає критеріям СБТ або дСдБ відповідно до Додатку XIII до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH) зі змінами. Не містить речовин СМТ/дСдМ. Пил разом із повітрям може утворювати вибухову суміш.

РОЗДІЛ 3: Збірка / відомості про компоненти

3.2. Суміш

Хімічна характеристика

Суміш речовин і добавок, зазначених нижче.

Суміш містить ці небезпечні речовини та речовини з найвищою допустимою концентрацією в робочому середовищі

Ідентифікаційні номери	Назва речовини	Вміст у % ваги	Класифікація згідно Регламент (ЄС) № 1272/2008	Прим.
CAS: 14808-60-7 ЄС: 238-878-4	кварцовий пісок	45-55	не класифікуються як небезпечні	1
CAS: 7778-18-9 ЄС: 231-900-3 Реєстраційний №: 01-21 19444918-26-0138	сульфат кальцію	32-40	не класифікуються як небезпечні	1
CAS: 1317-65-3 ЄС: 215-279-6 Реєстраційний №: zwol. z art.2 i zał.IV REACH	Węglan wapnia	8-10	не класифікуються як небезпечні	
CAS: 65997-15-1 ЄС: 266-043-4 Реєстраційний №: zwol. art.2ust.7lit.b, zał.V	Klinkier cementu portlandzkiego	8-10	Подр. Шкіри 2, H315 Шкіри Сенс. 1, H317 Пошк. Очей 1, H318 ВТОМ-ОВ 3, H335	
CAS: 1305-62-0 ЄС: 215-137-3 Реєстраційний №: 01-2119475151-45	гідроксид кальцію	1-2	Подр. Шкіри 2, H315 Пошк. Очей 1, H318 ВТОМ-ОВ 3, H335	1
CAS: 68475-76-3 ЄС: 270-659-9 Реєстраційний №: 01-2119486767-17-0066	пил від виробництва портландцементу	0,1-0,3	Подр. Шкіри 2, H315 Шкіри Сенс. 1, H317 Пошк. Очей 1, H318 ВТОМ-ОВ 3, H335	

Примітки

1 Речовина, для котрої встановлено ліміти експозиції.

Повний текст усіх класифікацій та характеристик про безпеку подано в розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи щодо надання першої допомоги**4.1. Заходи щодо надання першої допомоги**

Подбайте про власну безпеку. Якщо проявляються будь-які проблеми зі здоров'ям або в разі виникнення питань, зверніться до лікаря та покажіть йому інформацію з цього паспорта безпеки. Якщо людина знепритомніла, надайте їй стабілізованого (стійкого бічного) положення, зі злегка поверненою в бік головою, і переконайтесь, що дихальні шляхи вільні; ніколи не викликайте блювоту. Якщо людина блює сама, переконайтесь, що блювота не вдихається. W przypadku sytuacji stanowiących zagrożenie dla życia najpierw przeprowadź reanimację poszkodowanego i zapewnić pomoc lekarza. Затримка дихання - негайно забезпечте штучне дихання. Зупинка серця - негайно зробіть непрямий масаж серця.

Внаслідок вдихання

Негайно припиніть вплив, виведіть потерпілого на свіже повітря.

Якщо на шкірі

Зніміть забруднений одяг. Якщо можливо, промийте уражену ділянку великою кількістю теплої води. Мило, мильний розчин або шампунь слід використовувати тоді, коли немає травм шкіри. Забезпечте медичне лікування, якщо зберігається подразнення шкіри.

У випадку потрапляння у очі

Негайно промийте очі потоком проточної води, відкрийте повіки (також застосуйте силу, якщо потрібно); негайно зніміть контактні лінзи, якщо вони є. У жодному разі не проводити нейтралізацію! Промивання слід виконувати протягом 10-30 хвилин від внутрішнього до зовнішнього куточка очей, аби переконатися, що інше око не задіяне. Залежно від ситуації, викличте медичну службу порятунку або якомога швидше забезпечте медичне лікування. Кожного потрібно направити на лікування, навіть якщо він постраждав незначно.

Внаслідок проковтування

Прополощіть рот водою і дайте 0,2-0,5 л води. Забезпечте медичне лікування, якщо у людини є якісь проблеми зі здоров'ям.

4.2. Найбільш гострі або відстрочені симптоми та прояви**Внаслідок вдихання**

Вдихання пилу може пошкодити дихальну систему.

Якщо на шкірі

Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.

У випадку потрапляння у очі

Спричиняє серйозне пошкодження очей.

Внаслідок проковтування

Розлад системи травлення, біль у шлунку, блювота, діарея.

4.3. Вказівки щодо термінової медичної допомоги або необхідної спеціальної обробки

Симптоматичне лікування.

РОЗДІЛ 5: Необхідні заходи у разі пожежогасіння**5.1. Засіб пожежогасіння****Відповідні засоби пожежогасіння**

Спиртостійка піна, вуглекислий газ, порошок, струмінь води, водяна пара.

Невідповідні засоби пожежогасіння

Вода - компактний струмінь.

5.2. Особлива небезпека від речовин або сумішей

У разі пожежі можуть виділятися чадний газ, вуглекислий газ та інші токсичні гази. Вдихання небезпечних продуктів деградації (піролізу) може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

5.3. Інструкції з пожежогасіння

Автономний дихальний апарат (АДА) з костюмом хімзахисту лише там, де вірогідний особистий (тісний) контакт. Використовуйте автономний дихальний апарат і повністю закритий захисний одяг. Не допускайте стікання забрудненого вогнегасного матеріалу до стоків або поверхневих та ґрунтових вод.

РОЗДІЛ 6: Заходи у разі випадкового, мимовільного викиду**6.1. Заходи особистої безпеки, захисні пристосування і методи, що застосовуються в надзвичайних ситуаціях**

Для роботи використовуйте засоби індивідуального захисту. Дотримуйтесь інструкцій у розділах 7 та 8. =

6.2. Заходи з охорони навколишнього середовища

Запобігайте забрудненню ґрунту та потраплянню в поверхневі чи ґрунтові води.

Дата створення	14.05.2010	Версія	2.0
Дата оновлення	14.07.2025		

6.3. Методи та матеріали для збору та очищенню

Утилізуйте зібраний матеріал згідно з інструкціями, наведеними в розділі 13.

6.4. Посилання на інші розділи

Див. розділи 8 та 13.

РОЗДІЛ 7: Використання і зберігання

7.1. Заходи безпеки при безпечному поводженні

Уникайте утворення пилу в концентраціях, що перевищують гранично допустиму концентрацію на робочому місці. Уникайте контакту з очима та шкірою. Ретельно вимийте руки та відкриті частини тіла після обробки. Використовуйте засоби індивідуального захисту відповідно до розділу 8. Дотримуйтесь чинних законодавчих норм щодо безпеки та охорони здоров'я.

7.2. Умови безпечного зберігання з урахуванням несумісності

Зберігати у закритій оригінальній та маркованій упаковці в сухих, прохолодних та добре провітрюваних приміщеннях, бажано на піддонах, не піддавати безпосередньому впливу сонячне світло. Зберігати подалі від несумісних матеріалів, напоїв та їжі. Захистити від вологи - продукт незворотній затвердіння під впливом вологи. Мішки слід складати один на одного для стабільності. За вищевказаних умов ніхто не відомий несприятливі взаємодії.

7.3. Специфічні кінцеві користувачі

Вони не зустрічаються

РОЗДІЛ 8: Обмеження і контроль впливу / Засоби індивідуального захисту

8.1. Контроль параметрів

Суміш містить речовини, для яких встановлено гранично допустимий вплив на робочому місці.

Україна

Наказ 09 липня 2024 року № 1192

Назва речовини (компонента)	Тип	Значення
Кремнію діоксид кристалічний за вмісту в пилу від 2 до 10 % (горючі кукерситні сланці, мідносульфідні руди і ін.) (CAS: 14808-60-7)	ГДК	4 мг/м³
Кремнію діоксид кристалічний за вмісту в пилу від 10 до 70 % (граніт, шамот, слюда-сирець вуглепородний пил та ін.) (CAS: 14808-60-7)	ГДК	2 мг/м³
Кремнію діоксид кристалічний (кварц, кристоболіт, тридиміт) за вмісту у пилу більше ніж 70 % (кварцит, динас та ін.) (CAS: 14808-60-7)	ГДК	1 мг/м³
Кальцію сульфат (CAS: 7778-18-9)	ГДК	6 мг/м³

Примітки
Аерозоль.

Україна

Наказ 09 липня 2024 року № 1192

Назва речовини (компонента)	Тип	Значення
Кальцію гідроксид (CAS: 1305-62-0)	ГДК	2 мг/м³

Примітки
Потребує спеціального захисту шкіри та очей.
Аерозоль.

DNEL

Klinkier cementu portlandzkiego			
Робітники / споживачі	Шлях впливу	Значення	Вплив
Робітники	Вдихання	2 мг/кг	

Дата створення	14.05.2010	Версія	2.0
Дата оновлення	14.07.2025		

8.2. Обмеження і контроль експозиційної дози

Дотримуйтесь звичайних заходів щодо охорони здоров'я на робочому місці та особливо щодо доброї вентиляції. Цього можна досягти лише місцевим відсмоктуванням або ефективною загальною вентиляцією. Не їжте, не пийте та не паліть під час роботи. Ретельно мийте руки водою з милом після роботи та перед перервами під час обідньої перерви та відпочинку.

Захисні засоби для очей/обличчя

Захисні окуляри або щиток-маска (виходячи з характеру виконуваних робіт).

Захист шкіри

Використовуйте захисні рукавички під час тривалого чи неодноразового використання. Забруднену шкіру слід ретельно промити. W pracach przeładunkowych oraz przy aplikacji wyrobu wystarczające jest stosowanie rękawic ochronnych zgodnych z EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi oraz EN 420 Wymagania ogólne dla rękawic (kat. II). Przemoczone rękawice należy zmienić. Należy mieć przygotowane rękawice na zmianę. Stosować kremy ochronne do rąk.

Захист органів дихання

Półmaska z filtrem przeciwko pyłom, ewentualnie indywidualny przyrząd do oddychania w przypadku przekroczenia limitów narażenia substancji lub w otoczeniu o utrudnionej wentylacji.

Термічна небезпека

Nie dotyczy

Обмеження і контроль експозиційної дози для довкілля

Дотримуйтесь звичайних заходів щодо охорони навколишнього середовища, див. розділ 6.2.

РОЗДІЛ 9: Фізичні і хімічні властивості

9.1. Інформація про основні фізичні і хімічні властивості

Агрегатний стан	твердий
Фарба	дані недоступні
Запах	без запаху
Точка топлення/замерзання	>1000 °C
Węglan wapnia (CAS: 1317-65-3)	>600 °C
Температура кипіння або початкова температура кипіння та інтервал кипіння	не вказано
Займистість	не займистий
Klinkier cementu portlandzkiego (CAS: 65997-15-1)	не займистий
Нижня і верхня межі вибуховості	не вказано
Точка займання	не вказано
Температура самозаймання	не вказано
Температура розпаду	не вказано
Węglan wapnia (CAS: 1317-65-3)	>600 °C (węglan wapnia rozkłada się na tlenek wapnia i dwutlenek węgla)
pH	>11 (50% рішення) (w stanie stałym nieprzydatny)
Węglan wapnia (CAS: 1317-65-3)	8-9 (5% рішення за 25 °C)
Кінематична в'язкість	не вказано
Розчинність у воді	нерозчинний
Klinkier cementu portlandzkiego (CAS: 65997-15-1)	mała 0,1-1,5 g/cm ³ w temp. 20 °C
Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (логарифмічне значення)	не вказано
Тиск пари	не вказано
Щільність та/або відносна щільність	не вказано
Klinkier cementu portlandzkiego (CAS: 65997-15-1)	2,75-3,2 g/cm ³
Węglan wapnia (CAS: 1317-65-3)	2,71-2,94 g/cm ³ за 20 °C
Відносна щільність пари	не вказано
Характеристики частинок	не вказано
Klinkier cementu portlandzkiego (CAS: 65997-15-1)	5-100 µm
Форма	тверде тіло: тверді частинки / порошок
Klinkier cementu portlandzkiego (CAS: 65997-15-1)	тверда речовина, proszek
Węglan wapnia (CAS: 1317-65-3)	тверде тіло: тверді частинки / порошок, proszek

9.2. Інші відомості

Дата створення	14.05.2010	Версія	2.0
Дата оновлення	14.07.2025		

Об'ємна щільність дані недоступні
 Klinkier cementu portlandzkiego (CAS: 65997-15-1) 0,9-1,5 г/см³
 Насипна щільність приблизно 560,0 г/см³ для компонентів суміші: CaSO₄ 0,5H₂O, 20°C – приблизно 8,9 г/л (легко розчинний) Ca(OH)₂, 20°C – 1844,9 мг/л (помірно розчинний) CaSO₄ 2H₂O, 20°C – приблизно 2,03 г/л (слабко розчинний) - після гідратації Температура розкладання: > 800°C у CaSO₄ та SO₃ (сульфат кальцію) > 600°C у CaO та CO₂ (карбонат кальцію) > 580°C (гідроксид кальцію)

РОЗДІЛ 10: Стійкість і реакційна здатність

10.1. Реакційна здатність

В разі використання стандартним способом небезпечної реакції з іншими речовинами немає.

10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний за нормальних умов.

10.3. Можливість небезпечних реакцій

Невідомо.

10.4. Неприпустимі умови

Продукт стабільний, і в разі нормального використання не відбувається деградація.

10.5. Несумісні матеріали

Кислоти, солі амонію, алюміній та інші неблагородні метали. Уникайте неконтрольованого контакту алюмінієвого порошку з вологим цементом, оскільки це може призвести до виділення водню. Захищайте від сильних кислот та лугів. Контакт із сильними кислотами може спричинити реакцію з виділенням CO₂.

10.6. Небезпечні продукти розкладання

Не розроблено в разі звичайного використання. W wysokich temperaturach i w trakcie pożaru powstają niebezpieczne produkty tj. tlenek węgla i dwutlenek węgla, dym oraz tlenki azotu.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічні дані

11.1. Інформація про класи небезпеки, визначених у постановах (ЕС) № 1272/2008

Вдихання пилу, що перевищує гранично допустимі рівні професійного впливу, може призвести до гострого інгаляційного отруєння залежно від концентрації та тривалості впливу. Токсикологічних даних щодо суміші немає.

Гостра токсичність

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Klinkier cementu portlandzkiego						
Шлях впливу	Параметр	Метод	Значення	Тривалість впливу	Вид	Стать
Шкіра			2,000 мг/кг	24 годин	Кролик	

Węglan wapnia						
Шлях впливу	Параметр	Метод	Значення	Тривалість впливу	Вид	Стать
Орального	LD ₅₀	OECD 420	>2,000 мг/кг		Щур (Rattus norvegicus)	
Вдихання	LD ₅₀	OECD 403	>2,000 мг/кг		Щур (Rattus norvegicus)	
Вдихання	LC ₅₀	OECD 403	>3 мг/кг	4 години	Щур (Rattus norvegicus)	

Хімічний опік/подразнення шкіри

Спричиняє подразнення шкіри.

Klinkier cementu portlandzkiego			
Шлях впливу	Результат	Тривалість впливу	Вид
	Що подразнює, Висихання і розтріскування шкіри		

Дата створення 14.05.2010

Дата оновлення 14.07.2025

Версія

2.0

Важке ушкодження/подразнення очей

Спричиняє серйозне пошкодження очей.

Klinkier cementu portlandzkiego

Шлях впливу	Результат	Тривалість впливу	Вид
Око	Що подразнює, їдкий, Серйозне пошкодження очей		

Небезпека сенсibiliзації дихальних шляхів і шкіри

Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.

Сенсибилізація

Klinkier cementu portlandzkiego

Шлях впливу	Результат	Тривалість впливу	Вид	Стать
Вдихання	Не сенсibiliзуюча			
Шкіра	Сенсibiliзуюча			

Мутагенність зародкових клітин

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Канцерогенність

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Klinkier cementu portlandzkiego

Шлях впливу	Параметр	Значення	Результат	Вид	Стать
			Не канцерогенні		

Токсичний вплив на репродуктивну функцію

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Klinkier cementu portlandzkiego

Вплив	Параметр	Значення	Результат	Вид	Стать
			Жодного впливу		
			Жодного впливу		

Токсичність для специфічного органа-мішені - одноразовий вплив

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Klinkier cementu portlandzkiego

Шлях впливу	Параметр	Значення	Результат	Вид	Стать
Вдихання			Що подразнює		

Токсичність для специфічного органа-мішені - повторний вплив

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Небезпека вдихання

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Дата створення 14.05.2010

Дата оновлення 14.07.2025

Версія

2.0

11.2. Інформація про інші небезпеки

Властивості, що викликають порушення діяльності ендокринної системи

На основі доступних даних критерії для класифікації не було виконано. Не містить речовин, які можуть спричинити порушення ендокринної системи людини.

Інші відомості

немає даних

РОЗДІЛ 12: Екологічні дані

12.1. Токсичність

Дані щодо суміші: Продукт не класифікується як небезпечний для навколишнього середовища.

Гостра токсичність

Węglan warnia

Параметр	Метод	Значення	Тривалість впливу	Вид	Середовище
LC ₅₀	OECD 203	100 %	96 годин	Риби (Oncorhynchus mykiss)	
EC ₅₀	OECD 201	>14 мг/л	72 годин	Водорості (Selenastrum capricornutum)	
LC ₅₀	OECD 207		14 днів	Мікроорганізми (Eisenia fetida)	

Хронічна токсичність

Węglan warnia

Параметр	Метод	Значення	Тривалість впливу	Вид	Середовище
EC ₅₀	OECD 208	>1,000 мг/л	3 години	Бактерії (Salmonella typhimurium)	Активний мул
LC ₅₀	OECD 202	100 %	48 годин	Дафнія (Daphnia magna)	

12.2. Стійкість і розщеплення

Дані щодо суміші: Продукт не класифікується як небезпечний для навколишнього середовища.

12.3. Показник потенціалу біоаккумуляції

Коефіцієнт біоаккумуляції для суміші не визначено. Інгредієнти є неорганічними матеріалами. Вони не викликають токсичності після затвердіння.

12.4. Мобільність в ґрунті

Цемент нерухомий. Він злипається. Після затвердіння він не становить ризику токсичності.

12.5. Результати оцінки та СБТ або дСдБ

На основі доступних даних критерії для класифікації не було виконано. Не містить речовин СБТ/дСдБ.

12.6. Властивості, що викликають порушення діяльності ендокринної системи

На основі доступних даних критерії для класифікації не було виконано. Не містить речовин, які можуть спричинити порушення ендокринної системи у навколишньому середовищі.

12.7. Інші шкідливі впливи

Nie występują.

РОЗДІЛ 13: Вказівки щодо утилізації

13.1. Методи очистки відходів

Небезпека забруднення навколишнього середовища; утилізуйте відходи відповідно до місцевих та/або національних норм. Будь-який невикористаний продукт і забруднену упаковку слід помістити в марковані контейнери для збору відходів та віддати на утилізацію особі, уповноваженій на вивезення відходів (спеціалізованої компанії), яка має право на таку діяльність. Не спорожняйте невикористаний продукт до дренажних систем. Продукт не слід утилізувати з побутовими відходами. Порожні контейнери можуть використовуватися у сміттєспалювальних установах для виробництва енергії або відправлятися на сміттєзвалище з відповідною класифікацією. Ідеально очищені контейнери можна віддати на переробку.

Дата створення 14.05.2010

Дата оновлення 14.07.2025

Версія

2.0

Законодавство про поведження з відходами

ЗАКОН УКРАЇНИ Про відходи Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 36-37, ст.242 Із змінами № 554-IX від 13.04.2020, ВВР, 2020 року, № 37, ст.277 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

РОЗДІЛ 14: Дані про транспорт**14.1. Номер ООН або інший ID номер**

не підпадає під дію транспортних норм

14.2. Власне транспортне найменування ООН

не є актуальним

14.3. Клас/класи небезпеки для перевезення

не є актуальним

14.4. Пакувальна група

не є актуальним

14.5. Небезпеки для навколишнього середовища

не є актуальним

14.6. Спеціальні запобіжні заходи для користувача

Посилання в розділах 4 - 8.

14.7. Морський масовий транспорт відповідно до документів ІМО

не є актуальним

РОЗДІЛ 15: Правові вимоги**15.1. Положення, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища/спеціальне законодавство для речовин або сумішей**

Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи N 97. Урядовий кур'єр on March 23, 2021 - № 55 - Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України. ЗАКОН УКРАЇНИ - Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-XII, Із змінами № 2468-IX від 28.07.2022. Основи законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19). Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH) створення Європейського агентства з хімічних речовин зі змінами до Директиви 1999/45/ЄС та про скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 793/93 та Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директиви Ради 76/769/ЄЕС та Директив Комісії 91/155/ЄЕС, 93/67/ЄЕС, 93/105/ЄС та 2000/21/ЄС зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами. ЗАКОН УКРАЇНИ Об охроне труда (Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 1992, № 49, ст.668) с изменениями.

15.2. Оцінка безпеки речовин

немає даних

РОЗДІЛ 16: Інші відомості**Перелік стандартних фраз ризику, що використовуються в паспорті безпеки**

H315

Спричиняє подразнення шкіри.

H317

Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.

H318

Спричиняє серйозне пошкодження очей.

H335

Може спричинити подразнення дихальних шляхів.

Вказівки щодо безпечного поведження, що використовуються в паспорті безпеки

P102

Зберігати в місці, недоступному для дітей.

P261

Уникати вдихання пил.

P280

Надягнути захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя.

P303+P361+P353

У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: (або волосся): Терміново зняти увесь забруднений одяг. Промити шкіру водою або під душем.

P305+P351+P338

У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.

P310

Негайно звернутися ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР/лікар.

P333+P313

У разі виникнення подразнення або сипу на шкірі: Пройти медичний огляд.

Дата створення	14.05.2010	Версія	2.0
Дата оновлення	14.07.2025		

P501 Утилізувати вміст / упаковку належним чином розмічені контейнери для вибіркового збору відходів, спорожнені уповноваженою компанією.

Інша важлива інформація про захист здоров'я людини

Продукт не можна використовувати для інших цілей, ніж зазначено у розділі 1, якщо це спеціально не затверджено виробником/імпортером. Користувач несе відповідальність за дотримання всіх відповідних правил охорони здоров'я.

Ключ до аббревіатур і скорочень, що використовуються в паспорті безпеки

ADR	Угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів
BCF	Фактор біоконцентрації
CAS	Хімічна реферативна служба
CLP	Регламент (ЄС) № 1272/2008 про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей
EC ₅₀	Концентрація речовини в разі ураження 50 % населення
EINECS	Європейський перелік існуючих комерційних хімічних речовин
EmS	Процедури реагування на надзвичайні ситуації для суден, що перевозять небезпечні вантажі
EuPCS	Європейська система категоризації виробів
IATA	Міжнародна асоціація повітряного транспорту
IBC	Міжнародний кодекс щодо будівництва й обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні речовини
ICAO	Міжнародна організація цивільної авіації
IMDG	Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів
IMO	Міжнародна морська організація
INCI	Міжнародна номенклатура косметичних інгредієнтів
ISO	Міжнародна організація стандартизації
IUPAC	Міжнародний союз чистої та прикладної хімії
LC ₅₀	Смертельна концентрація речовини, за якої можна очікувати загибелі до 50% постраждалих
LD ₅₀	Смертельна доза речовини, за якої можна очікувати загибелі до 50% постраждалих
log K _{ow}	Коефіцієнт поділу октанол/вода
OEL	Гранично допустимі впливи
ppm	Частин на мільйон
REACH	Реєстрація, оцінка, авторизація та обмеження хімічних речовин
RID	Правила міжнародного перевезення небезпечних вантажів залізницею
UVCB	Речовини невідомого або змінного складу, складні продукти реакції або біологічні матеріали
BTOM-OB	Хімічна продукція, яка проявляє вибірккову токсичність для органів-мішеней та (або) систем органів за умови одноразового впливу
дСдБ	Хімічна продукція, яка є дуже стійкою і дуже біоаккумулятивною
дСдМ	Хімічна продукція, яка є дуже стійкою і дуже мобільною
ЄС	Ідентифікаційний код кожної речовини, переліченої в EINECS
ЄС	Європейський Союз
ЛОС	Летких органічних сполук
ООН номер	Чотиризначний ідентифікаційний номер речовини або виробу, взятого з Типових правил ООН
Подр. Шкіри	Хімічна продукція, яка спричиняє подразнення шкіри
Пошк. Очей	Хімічна продукція, яка спричиняє серйозні пошкодження органів зору
СБТ	Хімічна продукція, яка є стійкою, біоаккумулятивною і токсичною для довкілля
СМТ	Хімічна продукція, яка є стійкою, мобільною і токсичною для довкілля
Шкіри Сенс.	Хімічна продукція, яка спричиняє сенсibilізацію (алергічну реакцію) на шкірі

Навчальні посібники

Проінформуйте персонал про рекомендовані способи використання, обов'язкові засоби захисту, надання першої допомоги та заборонені способи поводження з продуктом.

Рекомендовані обмеження використання

немає даних

Інформація про джерела даних, що використовуються для створення паспорта безпеки



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

THM DOLINA NIDY

Дата створення 14.05.2010

Дата оновлення 14.07.2025

Версія

2.0

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1907/2006 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (REACH) зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами. Дані від виробника речовини /суміші, за наявності - інформація з реєстраційних дос'є.

Зміни (яка інформація була додана, видалена чи змінена)

Версія 2.0 замінює версію SDS від 27.05.2024. Зміни було внесено в розділи 1, 2, 11, 12, 13, 15 та 16.

Додаткові відомості

Процедура класифікації - метод розрахунку.

Повідомлення

Паспорт безпеки містить інформацію, спрямовану на забезпечення безпеки та охорони праці на виробництві й охорони навколишнього середовища. Надана інформація відповідає поточному статусу знань і досвіду та відповідає чинним законодавчим нормам. Інформація не має розумітися як гарантія придатності та зручності використання продукту для конкретного застосування.