



ATLAS KOMPENSACINĖ VIRVĖ

lankstus kompensacinių siūlių užpildymas

- elastingė
- atspari senėjimui
- neįgerianti
- lengvai montuojama



NA SČIANY
I PODŁOGI

SIENOMS
IR GRINDIMS



DO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

NAUDOT
VIDUJE
IR LAUKE



LATWA APLIKACJA

LENGVA NAUDOTI

Savybės

Elastinė – labai lengvai prisitaiko prie tarpo formos.

Atspari senėjimui – uždaryta kompensacinėje siūlėje su silikonu ar kitokiu sandarinimu, nepažeidžiama dėl besikeičiančių oro sąlygų, atspari įvairiausiems cheminiams junginiams.

Turi uždarytų elementų struktūrą – nepralaidi vandeniui ir garams.

Sumažina medžiagos, reikalingos tinkamai užpildyti ir sandarinti tarpą, kiekį.

Palaiko naudojamų sandarinimo medžiagų darbą plyšyje.

Paskirtis

Užpildo ir sandarina:

- kompensacines siūles terasų ir balkonų karnizo sistemose ATLAS 100 ir ATLAS 150,
- konstrukcines siūles prieš dengiant silikonu – pvz., šiltinant pastatus, montuojant langus ir duris, atliekant grindų, sienų kompensacines siūles ir kt.

Tai pakankamai patvarus tarpą užpildančios medžiagos pagrindas - pvz. silikonui.

Techniniai duomenys ir reikalavimai

Kompensacinė virvė pagaminta iš putų polietileno. Atitinka normas DIN 18540

Tempiamasis stipris	Labai geras
Tankis	30-40 kg/m ³ , ASTM D 1667
Šiluminis atsparumas	-40°C iki +95°C
Įmirkis	nesugeriantis dėl uždarytų porų struktūros
Darbinė temperatūra	-20°C iki +40°C

Bendrosios kompensacinės virvės montavimo taisyklės

Kompensacinės virvės skersmuo turi būti apie 25 % didesnis nei užpildomos kompensacinės siūlės plotis – įdėjus į siūlę, ji turi būti suspausta ir nejudėti dengiant sandarinimo medžiagą. Prieš įkišant virvę tarpas turi būti nuvalytas nuo atsilaisvinusių elementų. Virvė turi būti įspausta į tarpą buku, užapvalintu įrankiu ir įspausta į atitinkamą gylį, kad sandariklio sluoksnis pasiektų reikiamą storį. Montuodami virvę venkite jos ištempimo ar suspaudimo. Sumontuota virvė neturi liestis su trečiąja plokštuma (kompensacinės jungties apačia).



Pakuotės

Virvės skersmuo	Pakuotės rūšis	Pakuotės ilgis
6 mm	ritė	500 m
10 mm	ritė	350 m
15 mm	ritė	500 m
20 mm	ritė	500 m
6 mm	plastikinis maišelis	50 m
10 mm	plastikinis maišelis	50 m
15 mm	plastikinis maišelis	50 m
20 mm	plastikinis maišelis	50 m

Svarbi papildoma informacija

Laikykite virvę sausoje vietoje. Pažeidus virvės paviršių, sandariklis gali prilipti ir sutrikdyti vienakryptį įtempių pasiskirstymą.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų.
Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2023-03-10

