



Эффект КРАЦОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ

современный декоративный эффект (предлагается в одном наборе)

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ

Эффект отличается металлическим блеском и полосами, имитирующими алюминиевую пластину. Легко наносится, придает помещению современный вид и подчеркивает его индустриальный характер.

Состав комплекта

Продукты для создания эффекта продаются в одной упаковке:

- ПРОДУКТ 1 - ПЕРЛАМУТРОВАЯ ПАТИНА - упаковка 650 мл
- ПРОДУКТ 2 - ПЕРЛАМУТРОВАЯ ПАТИНА 3D - упаковка 350 мл

- набор инструментов, необходимых для выполнения отделки (кисть 2 шт., малярная лента, малярная пленка).

Подробные описания и технические характеристики продуктов, включенных в набор, доступны в технических паспортах этих продуктов. Продукт № 1 и продукт № 2 имеют заводскую окраску и готовы к использованию. При необходимости продукты перед применением перемешать.

Подготовка основания

Основанием может быть: штукатурка, бетон, камень, гипсокартонные плиты, древесноподобные плиты, а также все несущие основания, после их предварительной очистки и подготовки. Основание должно быть: выдержанным, иметь достаточную несущую способность, очищенным от слоев, которые могут ослабить адгезию продукта, особенно от пыли, грязи, извести, масел, жиров, остатков краски.

Достижение ЭФФЕКТА

Перед началом работы необходимо запланировать очередность и способ нанесения слоев и проверить конечный результат на небольшом образце! Рекомендуются, чтобы цвет поверхности стены был близок к цвету декоративного эффекта.

Нанесение продуктов должно выполняться поэтапно на небольших площадях. ПРОДУКТ 1 наносится вертикальными движениями с помощью кисти.

Одновременно на влажную поверхность нанести второй кистью незначительное количество ПРОДУКТА 2, формируя полосы, имитирующие алюминиевую пластину. Чтобы стереть границу между двумя продуктами, со стороны ПРОДУКТА 1 растирать кистью полосы перекрестными движениями, но закончить в вертикальном направлении.

Во время работы можно добавлять на влажную поверхность выбранный продукт, в зависимости от предполагаемого готового эффекта. Оставить до полного высыхания.

Расход

В среднем расходуется:

- ПРОДУКТ 1 - примерно 650 мл/10 м² поверхности,
- ПРОДУКТ 2 - примерно 350 мл/10 м² поверхности.

Производительность зависит от структуры и впитывающей способности основания, от способа его подготовки, от предполагаемого декоративного эффекта, от опыта подрядчика.

Важная дополнительная информация

Информация, изложенная в техническом паспорте изделия, представляет основные рекомендации, касающиеся применения продукта, и не освобождает от обязанности выполнения работ в соответствии со строительными нормами и правилами техники безопасности. В момент издания настоящей технической карты все предыдущие теряют силу. Действительная техническая документация продукта доступна на www.fox-dekurator.pl.

Содержание технического описания, а также используемые в нем символы и торговые наименования являются собственностью Atlas sp. z o.o.. За их несанкционированное использование будут приняты меры.

Дата обновления: 2018-11-06