



Atlas sp. z o.o.,
ul. Jana Kilińskiego 2,
91-421 Łódź

23

KRAJOWA DEKLARACJA
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (KDWU)
udostępniona jest na stronie
www.atlas.com.pl

INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem ATLAS ROKER G
ATLAS ROKER G (2023)
ITB-KOT-2018/0583 wydanie 2
KDWU nr K005G/2023

	Odmiana I	Odmiana II	Odmiana III	Odmiana IV
Przyczepność warstwy wierzchniej do wełny mineralnej MPa, warunki laboratoryjne - płyty lamelowe ¹⁾ - płyty lamelowe ²⁾	≥ 0,08 -			- ≥ 0,06
Przyczepność warstwy wierzchniej do wełny mineralnej MPa, po cyklach mrozoodporności - płyty lamelowe ¹⁾ - płyty lamelowe ²⁾	≥ 0,08 -		-	- ≥ 0,06
Opór dyfuzyjny względny, m	≤ 1,0			
Przyczepność zaprawy klejącej do betonu, MPa - w warunkach suchych - po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia - po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,25 ≥ 0,08 ≥ 0,25			
Przyczepność zaprawy klejącej do wełny mineralnej, MPa, w warunkach laboratoryjnych: - płyty lamelowe ¹⁾	≥ 0,08			
Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień	A2-s2,d0			
Odporność na obciążenie wiatrem: - siła niszcząca, kN, łączniki nie usytuowane na stykach płyt (badanie na przeciąganie łączników), warunki suche - siła niszcząca, kN, łączniki nie usytuowane na stykach płyt (badanie na przeciąganie łączników), warunki mokre - siła niszcząca, kN, łączniki usytuowane na stykach płyt (badanie oddziaływania statycznego przez blok piankowy; schemat 2b wg ETAG 004)	minimalna: 0,66 średnia: 0,68 minimalna: 0,40 średnia: 0,42 minimalna: 0,45 średnia: 0,48			-
Odporność na uderzenie ciałem twardym, po starzeniu, kategoria, płyty zwykłe, układy ociepleniowe - z wyprawą tynkarską ATLAS CERMIT - z wyprawą tynkarską Tynk silikatowy ATLAS - z wyprawą tynkarską ATLAS SILKON BA - z wyprawą tynkarską Tynk silikonowy ATLAS - z wyprawą tynkarską Tynk silikonowo-silikatowy ATLAS	-	I I III III I	-	
Odporność na uderzenie ciałem twardym, po starzeniu, kategoria, płyty lamelowe, układy ociepleniowe - z wyprawą tynkarską ATLAS CERMIT - z wyprawą tynkarską Tynk silikatowy ATLAS - z wyprawą tynkarską ATLAS SILKON BA - z wyprawą tynkarską Tynk silikonowy ATLAS - z wyprawą tynkarską Tynk silikonowo-silikatowy ATLAS	-	III II III III I	-	
a) praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku α_p dla częstotliwości: - 125 Hz - 250 Hz - 500 Hz - 1000 Hz - 2000 Hz - 4000 Hz b) wskaźnik pochłaniania dźwięku, α_w c) klasa pochłaniania dźwięku	-		0,75 1,00 1,00 0,90 0,80 0,75 0,85 B	0,70 1,00 0,90 0,70 0,55 0,40 0,55 D

¹⁾ układy z wełną mineralną TR80
²⁾ układy z wełną mineralną TR60
³⁾ układ ociepleniowy z warstwą zbrojoną z zaprawy ATLAS ROKER W-20

Dokument towarzyszący wyrobowi budowlanemu zgodnie z par. 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 873).