

SYSTEM ATLAS GRIP

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków

Krajowa Ocena Techniczna ICIMB-KOT-2022/0180 wydanie 3

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych K276/2025

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-1111/Z

Elementy systemu ATLAS GRIP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system ociepleń traktowany jest w całości jako jeden wyrób budowlany, musi być zatem stosowany tylko w takim układzie warstw i materiałów jakie opisane są w jego aprobacie technicznej. Niedopuszczalne jest stosowanie tzw. składanek czyli stosowanie wyrobów nie objętych aprobatą techniczną, pochodzących z innych systemów lub od innych producentów.

Zgodnie z treścią Aprobaty Technicznej, w systemie ATLAS GRIP mogą być stosowane wyroby zgodnie z poniższym wykazem.

Mocowanie izolacji cieplnej – podstawowe zaprawa klejąca ATLAS GRIP S zaprawa klejąca ATLAS GRIP U zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-50 zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS DUO zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS DUO BIAŁY klej poliuretanowy (stosowany zamiennie z zaprawami klejącymi) ATLAS GRAWIS P
Wyrób do izolacji cieplnej płyty ze styropianu (EPS) o grubości 20-500 mm, według normy PN-EN 13163
Mocowanie izolacji cieplnej – dodatkowe Dopuszczone do stosowania w systemach ociepleń ETICS na podstawie stosowanych dokumentów (ETA lub KOT)
Warstwa zbrojona - klej zaprawa klejąca ATLAS GRIP U zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-50 zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS DUO zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS DUO BIAŁY Warstwa zbrojona - siatka ATLAS 150 SSA-1111-340-SM
Warstwa zewnętrzna - tynk ATLAS TYNK SILIKONOWY GEMINI R + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST ATLAS TYNK SILIKONOWY GEMINI RS + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST ATLAS TYNK SILIKONOWY GEMINI RSX + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST ATLAS TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST

