



NACIONALINĖ EKSPLOATAČINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. PB ATLAS K001/2020

Puslapis 1 iš 1

1. *Statybos produkto pavadinimas ir prekės pavadinimas:*
Pavadinimas: Statybinė plokštė ATLAS
Prekinis pavadinimas: Statybinė plokštė ATLAS
2. *Statybos produkto tipo žymėjimas:*
Płyta budowlana ATLAS (2020)
3. *Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:*
Statybinės plokštės ATLAS skirtos naudoti po keraminių plytelių dailylentėmis ir pamušalais, pastatų viduje ir išorėje.
4. *Gamintojo pavadinimas ir buveinės adresas bei produkto gamybos vieta:*
ATLAS Sp. z o.o., ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź
Gamybos vieta:
WIM Sp. z o.o., Wronia g. 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski
5. *Igaliojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai, pavadinimas ir kontaktinis adresas:*
netaikoma
6. *Taikoma nacionalinė statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:*
3
7. *Nacionalinė techninė specifikacija:*
7a. *Produktui taikomas Lenkijos standartas:* netaikoma
Akredituotos sertifikavimo įstaigos pavadinimas, akreditacijos numeris ir nacionalinio sertifikato numeris arba akredituotos laboratorijos (laboratorijų) pavadinimas ir akreditacijos numeris: netaikoma
7b. *Nacionalinis techninis įvertinimas:* Nacionalinio techninio įvertinimo ITB-KOT-2020/1655 leidimas 1
Techninio vertinimo įstaiga/Nacionalinė techninio vertinimo įstaiga:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Varšuva
Akredituotos sertifikavimo įstaigos pavadinimas, akreditacijos numeris ir sertifikato numeris:
netaikoma
8. *Deklaruojamos eksploatacinės savybės:*

Statybos produkto esminės charakteristikos pagal numatytą paskirtį arba paskirtis	Deklaruojamos eksploatacinės savybės	Pastabos
Tariamasis šerdies tankis, kg/m³	≥ 30	
Vandens sugėrimas, kg/m², po 1 val. ir 24 val	≤ 0,1	
Gniuždomieji įtempiai, kai santykinė deformacija 10 %, kPa	≥ 300	
Stangrumo modulis gniuždant, kPa	≥ 23000	
Atsparumas priekiniams paviršiams statmenam tempimui, MPa:		
- po 28 dienų laboratorijos sąlygomis,	≥ 0,50	
- po 7 dienų laboratorijos sąlygomis ir 21 dienos vandenyje,	≥ 0,40	
- po 7 dienų laboratorinėmis sąlygomis ir 14 dienų 70 °C temperatūroje,	≥ 0,50	
- po 7 dienų laboratorijos sąlygomis ir 21 dienos vandenyje, paskiau po 25 užšaldymo ir atšildymo vandenyje ciklų*	≥ 0,20	
*) užšaldymo ir atšildymo ciklai buvo atlikti taip: 1) 2 h ± 20 min - temperatūros gavimas. (- 15 ± 3)°C, 2) 2 h ± 20 min - temperatūros gavimas. (- 15 ± 3)°C, 3) min. 2h - temperatūros išlaikymas vandenyje. (+ 15 ± 3)°C		

9. *Anksčiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas 8 punkte nurodytas deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija išduota, vadovaujantis 2004 m. balandžio 16 d. Statybos produktų įstatymu, tik gamintojo atsakomybe.*

Gamintojo vardu pasirašė:

Patrycja Stasiak, kokybės direktorė
(vardas, pavardė ir pareigos)

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Patrycja Stasiak
Patrycja Stasiak

Łódź, 2020-12-29, 1 redakcija
(išdavimo vieta ir data)

.....
(parašas)