



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :	ATLAS ATUT (2019)														
Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia:	Rozličná pokládka obkladov a dlažieb v interiéroch a exteriéroch budov														
Výrobca:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Poľsko telefón: +48 (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl														
Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 3														
Harmonizovaná norma:	EN 12004:2007+A1:2012 Oznámený subjekt č. 0767 MPA Dresden GmbH														
Deklarované parametre:															
<table><thead><tr><th>Podstatné vlastnosti</th><th>Parametre</th></tr></thead><tbody><tr><td>Trieda reakcie na oheň</td><td>A1 WT A1_{fl} WT</td></tr><tr><td>Pevnosť spoja vyjadrená ako: • počiatočná prídržnosť </td><td>≥ 0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Trvanlivosť spoja v podmienkach kondicionovania/tepelného stárnutia vyjadrená ako: • prídržnosť po tepelnom stárnutí </td><td>≥ 0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Trvanlivosť spoja v podmienkach pôsobenia vody/vlhkosti vyjadrená ako: • prídržnosť po ponorení do vody </td><td>≥ 0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Trvanlivosť spoja v podmienkach cyklov zmrazovania-rozmrazovania vyjadrená ako: • prídržnosť po cykloch zmrazovania-rozmrazovania </td><td>≥ 0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Uvoľňovanie / obsah nebezpečných látok</td><td>NPD</td></tr></tbody></table>	Podstatné vlastnosti	Parametre	Trieda reakcie na oheň	A1 WT A1 _{fl} WT	Pevnosť spoja vyjadrená ako: • počiatočná prídržnosť	≥ 0,5 N/mm ²	Trvanlivosť spoja v podmienkach kondicionovania/tepelného stárnutia vyjadrená ako: • prídržnosť po tepelnom stárnutí	≥ 0,5 N/mm ²	Trvanlivosť spoja v podmienkach pôsobenia vody/vlhkosti vyjadrená ako: • prídržnosť po ponorení do vody	≥ 0,5 N/mm ²	Trvanlivosť spoja v podmienkach cyklov zmrazovania-rozmrazovania vyjadrená ako: • prídržnosť po cykloch zmrazovania-rozmrazovania	≥ 0,5 N/mm ²	Uvoľňovanie / obsah nebezpečných látok	NPD	
Podstatné vlastnosti	Parametre														
Trieda reakcie na oheň	A1 WT A1 _{fl} WT														
Pevnosť spoja vyjadrená ako: • počiatočná prídržnosť	≥ 0,5 N/mm ²														
Trvanlivosť spoja v podmienkach kondicionovania/tepelného stárnutia vyjadrená ako: • prídržnosť po tepelnom stárnutí	≥ 0,5 N/mm ²														
Trvanlivosť spoja v podmienkach pôsobenia vody/vlhkosti vyjadrená ako: • prídržnosť po ponorení do vody	≥ 0,5 N/mm ²														
Trvanlivosť spoja v podmienkach cyklov zmrazovania-rozmrazovania vyjadrená ako: • prídržnosť po cykloch zmrazovania-rozmrazovania	≥ 0,5 N/mm ²														
Uvoľňovanie / obsah nebezpečných látok	NPD														
Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovanými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.															
Menom výrobcu podpísal (a): Patrycja Stasiak v Łodzi dňa 23.11.2021.															
ATLAS sp. z o.o. Dyrektor ds. Jakości <i>Patrycja Stasiak</i> Patrycja Stasiak															