

DOLINA NIDY

GIPS

SZPACHLOWY ŚNIEŻNOBIAŁY

- приятный, светлый цвет
- отличная адгезия
- большая прочность
- идеален для ремонта оснований ?
- отличные фиксирующие свойства
- натуральное происхождение



Ручное
нанесение



Время
пригодности
к работе



Температура
применения



Эко продукт



ПРИМЕНЕНИЕ

- для выравнивания стен и потолков
- для выравнивания и устранения убытков в поверхностях
- применяется на минеральных основаниях как штукатурки гипсовые, цементные и цементно-известковые, бетон, плиты гипсо-картонные (не применяется на основаниях деревянных, металлических и пластмассовых)
- применяется внутри зданий

СВОЙСТВА

- GIPS SZPACHLOWY ŚNIEŻNOBIAŁY это сухая смесь на основе гипса, минеральных наполнителей и модификаторов.
- рецептура материала разработана таким образом, чтобы достичь наиболее благоприятных рабочих параметров раствора, способствующих легкому нанесению, распределению и выравниванию поверхности
- поверхность, полученная после застывания материала, имеет светлый оттенок, что делает ее идеальной для покраски и оклейки обоями
- это экологичный и безопасный для окружающей среды материал, который обеспечивает благоприятный микроклимат в помещениях, положительно влияя на здоровье и самочувствие людей

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание под шпаклевку должно быть ровным, прочным, стабильным, сухим (влажность не более 3%), не промерзшим и очищенным от остатков старых покрытий и других загрязнений, которые могут ухудшить адгезию. Впитывающие основания рекомендуется грунтовать грунтом EURO GRUNT. Гладкие основания, например, бетон, следует грунтовать БЕЛЫМ INTER-GRUNT. Наносить грунтовку в соответствии с указаниями, приведенными на упаковке. Все стальные элементы, которые могут непосредственно контактировать с раствором, должны быть защищены от коррозии.

ПОДГОТОВКА МАССЫ

Сухую смесь равномерно высыпают в емкость с отмеренным количеством чистой воды в соотношении примерно 0,4 л воды на 1 кг гипса, дают постоять около 3-5 минут, а затем перемешивают вручную или механически до получения однородной массы без комков и нерастворенных компонентов. В случае заполнения пустот консистенция массы должна быть более густой, чем в случае выравнивания. Масса пригодна к использованию сразу после смешивания и сохраняет свои параметры в течение примерно 60 минут. Неиспользованный раствор после начала схватывания не пригоден для повторного затворения водой и должен быть выброшен, так как он сокращает время схватывания следующей смеси.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовленный шпаклевочный состав наносится на основание с помощью полуплашки из нержавеющей стали, плотно прижимая его к основанию. На потолок состав наносится полосами от окна вглубь помещения, потянув шпатель на себя, а на стены - в направлении от пола к потолку. Максимальная толщина слоя, наносимого за один раз, не должна превышать 3 мм. Неточности следует снова тонко заполнить и отшлифовать после высыхания. Время высыхания зависит от толщины слоя, температуры и влажности в помещении. При высыхании избежать попадания прямых солнечных лучей и сквозняков, обеспечить достаточную вентиляцию помещений. Общая толщина всех слоев макс. 6 мм. Дополнительные рекомендации: Подготовка поверхности под покраску и обои - Убедиться, что поверхность достаточно сухая (макс. влажность до 1 %) и очищена от пыли. Подобрать грунтовку в соответствии с типом используемого покрытия. Следовать рекомендациям производителя краски или обоев.

РАСХОД

В среднем на 1 м² расходуется около 1,0 кг раствора при толщине слоя 1 мм.



УПАКОВКИ

Пластмассовые пакеты 5 кг, пластмассовые мешки 25 кг.

ИНСТРУМЕНТЫ

Медленная дрель с миксером, гибкое пластиковое ведро, штукатурные инструменты из нержавеющей стали (стальная кельма, шпатель, трапециевидная кельма), наждачная бумага или абразивная сетка. Сразу после использования промыть инструменты чистой водой.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Информация о безопасности указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, размещенном на сайте dolina-nidy.com.pl.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Информация о хранении и транспортировке указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, который можно найти на сайте dolina-nidy.com.pl.

Срок годности (использования) продукта составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на пакете.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Соотношение смеси вода / сухая смесь	ок. 0,4 л воды на 1 кг ок. 2,0 л воды на 5 кг ок. 10,0 л воды на 25 кг
Начало времени схватывания	Не раньше чем 60 минут
Условия во время рвбот	Температура основания и воздуха от +5 °C до 25 °C, Влажность в помещений до 70%
Адгезия к основанию	≥ 0,1 Н/мм²
Прочность на изгиб	≥ 1,0 Н/мм²
Прочность на сжатие	≥ 2,0 Н/мм²
Максимальная толщина одного слоя	3 мм
Максимальная толщина всех слоев	6 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица - подробные требования к подготовке основания

Тип основания	Требования	Подготовка	Способ грунтовки
Штукатурки цементные и сементно-известковые	выдерживают около 2-4 недель, влажность основания менее 3% (по методу КМ),	Очистить поверхность от пыли, грязи, масла, жира, остатков лакокрасочных покрытий и т. д. Счистить плохо сцепленные части основания или раствора, а замасленные участки очистить проволочной щеткой.	Рекомендуется использовать грунтовку EURO-GRUNT. Препарат следует наносить кистью, краскопультом или валиком. Дать полностью высохнуть (около 12 ч, в зависимости от внешних условий).
гипсовая штукатурка, сборные гипсовые изделия (блоки)	выдерживают около 1-2 недель, влажность основания менее 3% (по методу КМ),		
Бетон и железобетон	монолитные элементы, выдержанные в течение 4-6 месяцев, влажность субстрата менее 3% (определяется методом КМ)	Очистить поверхность от пыли, грязи, масла, жира, остатков покрытий и разделительных средств. Неплотно прилегающие части подложки должны быть сколоты и очищены от пыли.	Рекомендуется использовать грунтовку INTER-GRUNT. Препарат следует наносить кистью, краскопультом или валиком. Дать полностью высохнуть (около 24 ч, в зависимости от внешних условий).

Продукт представляет собой строительный продукт, техническая спецификация которого соответствует гармонизированному европейскому стандарту EN 13279-1:2009 - Тонкослойная гипсовая штукатурка для внутренних стен и потолков, за исключением стен, перегородок, потолков и облицовок, предназначенных для защиты конструкций от огня и/или в пожарных отсеках зданий (EN 13279-1 - C6/20/2.

GIPS SZPACHLOWY ŚNIEŻNOBIAŁY DOLINA NIDY (2019) Декларация Потребительских Свойств № D169/1/CPR EN 13279-1:2009	
Применение; общестроительное	
Реакция на огонь (при непосредственном воздействии)	A1

ВНИМАНИЕ

Необходимо соблюдать:
- правильное хранение продукта
- грунтование и надлежащую подготовку основания
- нанесение рекомендуемой толщины слоя
- надлежащую влажность и температуру основания и окружающей среды
- рекомендуемый способ ухода
Производитель не несет ответственности за любые последствия, возникшие результате использования продукта вопреки вышеуказанным рекомендациям и правилам строительного искусства.

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, предназначена для предоставления основных рекомендаций по использованию продукта и не заменяет обязанности выполнять работы в соответствии с правилами торговли или нормами безопасности. С выходом данного технического паспорта все предыдущие утрачивают силу. Документы, прилагаемые к продукту, доступны на сайте www.dolina-nidy.com.pl.

Содержание данного технического паспорта, а также все используемые в нем обозначения и торговые названия являются собственностью компании Atlas sp. z o. o. Несанкционированное использование будет пресекаться.

Дата актуализации: 2024-12-19



