

Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 231/CPR



Unikalus produkto identifikavimo kodas:	ATLAS SILIKON SANITARNY ELASTYCZNY (2020)
Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:	Išorėje naudoti skirtas hermetikas Viduje naudoti skirtas hermetikas Skirtas naudoti stiklinant Skirtas naudoti nestruktūriniais tikslams sanitarinėse patalpose
Gamintojas:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska www.atlas.com.pl
Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	Sistema 3
Darnusis standartas:	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012 Paskelbtoji įstaiga Nr. 1213 SKZ – TeConA GmbH

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumas	E klasė
Aplinkai ir sveikatai pavojingų cheminių medžiagų išmetimas	NPD
Nelaidumas vandeniui ir dujoms	
- Atsparumas takumui - Tūrio pokytis - Pastovaus pailgėjimo mechaninės savybės tempiant paveikus vandeniu - Mechaninės savybės tempiant plyšimo metu 23 °C - Nestruktūrinių hermetikų, kurių žemas modulis, naudojamų šaltajame klimate (-30 °C), mechaninės savybės tempiant (skersinis tempiamasis modulis) - Šaltajame klimate (-30 °C) naudojamų glaistymo hermetikų mechaninės savybės tempiant (pastovus pailgėjimas)	≤ 3 mm $\leq 45\%$ Atitinka $\geq 25\%$ $\leq 0,9$ MPa Atitinka
Stabilumas	Atitinka

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumas	E klasė
Aplinkai ir sveikatai pavojingų cheminių medžiagų išmetimas	NPD
Nelaidumas vandeniui ir dujoms	
- Tūrio pokytis - Atsparumas takumui - Adhezijos (kohezijos) savybės paveikus šilumai, vandeniui ir dirbtinėj šviesai - Elastingas susitraukimas - Nestruktūrinių hermetikų, kurių žemas modulis, naudojamų šaltajame klimate (-30 °C), mechaninės savybės tempiant (skersinis tempiamasis modulis) - Šaltajame klimate (-30 °C) naudojamų glaistymo hermetikų mechaninės savybės tempiant (pastovus pailgėjimas)	$\leq 40\%$ ≤ 3 mm NF – 60% pailgėjus nėra pažeidimų $\geq 60\%$ pailgėjus 60% $\leq 0,9$ MPa NF – nėra pažeidimų
Stabilumas	Atitinka



Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumas	E klasė
Aplinkai ir sveikatai pavojingų cheminių medžiagų išmetimas	NPD
Nelaidumas vandeniui ir dujoms	
- Atsparumas takumui	$\leq 3 \text{ mm}$
- Tūrio pokytis	$\leq 40\%$
- Tūrio pokytis mechaninės savybės tempiant (pailgėjimas) po sąlyčio su vandeniu (+23°C)	$\geq 25\%$
Mikrobiologinis augimas	1
Stabilumas	Atitinka

Anksčiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 tik anksčiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė: Patrycja Stasiak, Łódź, 29.03.2024.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości

Stomax
Patrycja Stasiak