

Deklaracja właściwości użytkowych nr D003/3/CPR



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	TYNK MASZYNOWY LEKKI CEMENTOWO-WAPIENNY NA ZEWNĄTRZ DOLINA NIDY (2024)
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Na zewnętrzne ściany, stropy i słupy. Na ściany, stropy, słupy i ściany działowe.
Producent:	Atlas sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź www.atlas.com.pl
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
Norma zharmonizowana:	EN 998-1:2016

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	W _c 1
Przepuszczalność pary wodnej	μ ≤ 30
Przyczepność	0,2 N/mm ² FP:B
Przewodność cieplna/Gęstość	NPD
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Patrycja Stasiak w Łodzi dnia 21.10.2024 r.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stasiak
Patrycja Stasiak