

DOLINA NIDY

GRUNT-FARBA

BIAŁY PREPARAT PODKLADOWY

- відмінно ґрунтує і зміцнює основу
- зменшує і вирівнює поглинальну здатність основи
- не потребує додаткового ґрунтування перед нанесенням
- значно покращує покриття фінішних фарб
- зменшує витрати фінішних фарб



ЗАСТОСУВАННЯ

- для правильного приготування мінеральних основ перед нанесенням фінішних фарб всередині будівель
- застосовується як для первинного фарбування (на свіжі, але відповідно витримані основи), так і для реставраційного фарбування (на існуючі лакофарбові покриття)
- рекомендується насамперед на гіпсові основи (штукатурки, шпаклівки, фінішні шпаклівки, гіпсокартонні плити) та на цементно-вапняні і цементні штукатурки
- може використовуватися на бетон та на неоштукатурені стіни з цегли, блоків або керамічних, силікатних і бетонних пористих блоків
- препарат можна наносити вручну або машинним способом, за допомогою малярних розпилювальних пристроїв

ВЛАСТИВОСТІ

- готова до використання суміш акрилового сполучного, наповнювачів, пігментів та модифікуючих добавок
- після нанесення утворює покриття, яке уніфікує та вирівнює властивості основи щодо забарвлення, поглинання і структури, полегшуючи нанесення фінішних фарб
- застосування є особливо корисним під час фарбування облицювань з гіпсокартонних плит, поверхонь, покритих місцевими розчинами або добре прилягаючими фарбами
- завдяки використанню ґрунтувального препарату можна отримати краще покриття, меншу витрату і вищу адгезію фінішної фарби до основи
- препарат пропонується в білому кольорі, але є можливість попереднього забарвлення під фінішну фарбу за допомогою доступних на ринку універсальних, водорозчинних барвників для внутрішніх фарб
- препарат стійкий до дії лугів

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути відповідно витримана (гіпсові штукатурки близько 2 тижнів, цементно-вапняні штукатурки мінімум 3-4 тижні), суха (вологість до 3 %), несуча та очищена від забруднень, які можуть послабити адгезію, особливо від пилу, бруду, воску та жирів. Слабко пов'язані частини основи слід відбити, а фрагменти, що осипаються/лущаться, додатково очистити за допомогою дрітчастої щітки. Необхідні роботи виконати за допомогою Готової шпаклювальної маси ЕКО-MAS.

ПРИГОТУВАННЯ ЗАСОБУ

BIAŁY PREPARAT PODKLADOWY GRUNT-FARBA виробляється у готовому до використання вигляді. Після відкриття упаковки все необхідно ретельно перемішати, щоб отримати однорідну консистенцію. Допускається можливість розведення препарату чистою водою в кількості максимум 0,3 літра води на упаковку 21 кг. Вибраних пропорцій розведення слід дотримуватися під час робіт на всій фарбованій поверхні.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Препарат наносити валиком, пензлем або розпилювальним пристроєм у вигляді тонкого, рівномірного шару. Фарбування фінішною фарбою можна розпочати, коли нанесений препарат є відповідно сухим, тобто приблизно через 4 години, залежно від основи, температури та відносної вологості повітря. У разі гідродинамічного розпилення можна використовувати, наприклад, апарат Graco CED StMax II 595 (насадка PAA517, фільтри 60 mesh, тиск 220 бар). Інструменти мити чистою водою одразу після використання. Провітрювати приміщення до зникнення характерного запаху.



ВИТРАТА

Витрата препарату до 7,0 м²/кг при одноразовому фарбуванні.
На практиці витрата залежить, зокрема, від властивостей основи та використаного малярного інструменту.

ПАКОВАННЯ

Пластикові контейнери по 21 кг.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Продукт має Гігієнічний Сертифікат.

Максимальний вміст ЛОС в продукті 13,3 г / л, допустимий вміст ЛОС 30 г/л.

Інформація про безпеку міститься на упаковці продукту та в Паспорті безпеки, доступному на сайті dolina-nidy.com.pl.

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Інформація щодо зберігання та транспортування міститься на упаковці продукту та в Паспорті безпеки, доступному на сайті dolina-nidy.com.pl.

Термін зберігання продукту (придатності до застосування) становить 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на мішку

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір	білий
Густина готового виробу	бл. 1, 5 кг/дм ³
Час висихання до ступеня 3 (згідно з PN-С 81519:1979)	2 г.
Температура основи і навколишнього середовища	від +5 °С до +25 °С
Вологість у приміщенні під час робіт	до 70 %

СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ ПРОДУКТУ

Продукт не класифікується як будівельний виріб, відповідно до діючих на даний момент нормативних документів, що регулюють допуск продукції на ринок

ПРИМІТКА

Інформація, що міститься в Технічній карті, містить основні вказівки щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил ТБГП. З виданням цього технічного паспорту всі попередні видання втрачають силу. Документація на виріб є на сайті www.dolina-nidy.com.pl.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому позначення і торгові назви є власністю Atlas Sp. z o. o. Їхнє використання без дозволу заборонено.

Дата оновлення: 2022-10-06