

DIAMENTO

dekorační strukturální barva



- třpytivý diamantový efekt
- snadno se nanáší válečkem
- 6 hotových barevných odstínů
- vysoká vydatnost
- odolnost proti opakovanému mytí



LATWA
APLIKACJA
SNADNÁ
APLIKACE



DO WNĘTRZ
INTERIÉR



APLIKACJA
WAŁKIEM
APLIKACE
VÁLEČKEM



JEDNOWARSTWOWY
JEDNOVRSTVÁ



POLYSK
LESK

Dekorativní EFEKT

- **Efekt lesklých a třpytivých diamantů** – snadno aplikovatelná dekorační barva, díky které získá povrch efekt lesklého třpytu diamantového prachu s jemnou prostorovou strukturou. Nátěr způsobí, že výmalba zvýrazní v interiéru svou krásu a ušlechtilost. Interiér natřený barvou DIAMENTO Vás přenesení do světa luxusu.
- **Dostupná v 6 hotových barvách** - Venus, Luna, Mars, Gold, Carbon i Cuprum.

VLASTNOSTI

Interiérová barva DIAMENTO se vyrábí na bázi nejvyšší disperze s příměsí vybraných podporných prostředků a speciálních metalických plniv.

Odolává opakovanému mytí.

Hotová k použití – nemusí se nijak upravovat.

Ekologická, vodou ředitelná.

Má vynikající aplikační parametry.

Doba zhotovení efektu je velmi krátká.

Rychleschnoucí – schne během 2 hodin, místnost lze používat již po 12 hodinách.

URČENÍ

Barva DIAMENTO slouží k dekorativní výmalbě interiérových stěn a stropů. Umožňuje nám naaranžovat moderní i klasický interiér. Doporučuje se pro malování obývacích pokojů a hal, chodeb v bytové výstavbě. Lze ji použít také v restauračních nebo konferenčních místnostech, včetně hotelových chodeb.

DRUHY OBJEKTŮ	MOŽNOST POUŽITÍ
bytová výstavba	+
budovy občanské vybavenosti, kanceláře, zdravotnictví, školy	+
průmyslová výstavba	+
zemědělské budovy	+
obchody a služby	+
silniční stavitelství	+

DRUHY PODKLADŮ	MOŽNOST POUŽITÍ
vápenocementové omítky, cementové omítky	+
betonové podklady (monolitické nebo z prefabrikátů)	+
neomítnuté zdivo, z keramických, silikátových nebo pórobetonových tvárnic, z cihel	+
sádrové omítky a stěrky	+
polymerové stěrky	+
podklady ze sádkartonových desek, OSB desek	+
papírové, vinylové tapety, tapety ze skleněného vlákna	+
akrylátové malířské nátěry	+

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota	cca 1,05-1,15 g/cm ³
Viskozita	3000-4000 cP
pH	7,0-8,0
Teplota přípravy barvy a podkladu a okolní teplota během aplikace a schnutí	od +5 °C do +25 °C
Relativní vlhkost během aplikace a schnutí barvy	pod 80%
Počet vrstev	2
Doba schnutí	cca 2 hodiny*
Nanášení 2 vrstvy	po cca 3 hodinách*
Celková doba schnutí (zahájení provozování)	po uplynutí cca 12 hodin*

* Uvedené doby platí pro aplikační teploty cca 23 °C a 55 % vlhkosti; při nižší teplotě a zvýšené vlhkosti se uvedené doby prodloužují.

VÝMALBA

Příprava podkladu

Podklad by měl být:

- **stabilní,**
- **suchý,**
- **čistý,** tzn. zbavený prachu a starých malířských nátěrů a jiných vrstev, které mohou snížit přilnavost barvy – hlavně prachu, nečistot, vosků nebo tuků,
- **rovný,** bez prasklin, plošné nerovnosti je nutné opravit před malováním,
- barva podkladu by měla být přibližně stejná, jakou má efekt po výmalbě.

Detailní požadavky na přípravu podkladu

Druh podkladu	Pracovní postup
Čerstvé vápenocementové omítky	Natírat po vyzrání (3-4 týdny)
Čerstvé betonové podklady	Natírat po uplynutí cca 1 měsíce od zhotovení
Čerstvé sádrové omítky	Natírat po vyzrání (2 týdny)
staré, dobře přilnuté povrchy s vrstvou barvy	Odmastit vodou se saponátem a nechat uschnout
Staré křehké nátěry a jiné vrstvy se slabou přilnavostí k podkladu	Důkladně odstranit
Staré savé podklady	Nepenetrovat např. přípravkem PRIMER, a pak natřít základní barvou INITIUM COLOR. Barvu DIAMENTO aplikovat po uschnutí základního nátěru (po 3-4 hodinách)
Zaplesněná místa	Vyčistit a ošetřit preparátem ATLAS MYKOS PLUS nebo ATLAS MYKOS č. 1

Příprava barvy

Barva DIAMENTO je výrobkem k přímému použití. Nesmí se ředit vodou. Před malováním je nutné nádobu s výrobkem pečlivě promíchat.

Aplikace

Barvu nanášíme křížovými pohyby šňůrkovým válečkem. Během aplikace jemně vyhlazujeme vrstvu, aby byl povrch rovnoměrný. Po zaschnutí první vrstvy lze nanést druhou vrstvu stejným způsobem, abychom zjemnili stínování a vytvořili jednotnější efekt.

SPOTŘEBA

1 litr barvy postačí průměrně k vymalování cca 10 m², (jedna vrstva) v závislosti na savosti podkladu.

BALENÍ

Plastové nádoby 1 l.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace jsou uvedeny na obalu výrobku a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na webové stránce www.fox.dekorator.pl.

Barva má Hygienický atest PZH.

Interiérová barva DIAMENTO: maximální obsah LZO (VOC) ve výrobku ≤199 g/l, přípustný obsah LZO (VOC) 200 g/l.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Informace o skladování a přepravě jsou uvedeny na obalu výrobku a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na webové stránce www.fox.dekorator.pl

Doba skladovatelnosti výrobku (použitelnosti) je 24 měsíce od data výroby uvedeného na obalu.

DŮLEŽITÉ DODATEČNÉ INFORMACE

Před aplikací se doporučuje udělat zkoušku na méně exponovaném místě zdiva, abychom si vyzkoušeli práci s barvou.

K nátěru větších povrchů používejte výrobky z jedné výrobní šarže nebo smíchejte obsah všech balení v jedné nádobě.

Konečný efekt je závislý na způsobu aplikace a také osvětlení místnosti.

Nářadí očistěte vodou se saponátem ihned po použití, dříve než barva zaschne.

Informace uvedené v Technickém listu jsou pouze základními pokyny pro používání výrobku a nezbavují uživatele povinnosti provádět práce v souladu s pravidly správné stavební praxe a bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu se všechny předchozí technické listy stávají neplatnými. Aktuální technická dokumentace k výrobku je k dispozici na www.fox-dekorator.pl.

Obsah technického listu spolu s použitým v něm označením a obchodními názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o. o. Jejich neoprávněné použití je trestné.

Datum aktualizace: 2022-01-19