



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr K9745-2/2021

Strona 1 z 1

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*

Nazwa: Taśmy uszczelniające ATLAS

Nazwa handlowa: Taśma uszczelniająca ATLAS

2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*

Taśma uszczelniająca ATLAS (2021)

3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*

Taśmy uszczelniające ATLAS, wraz z elementami uzupełniającymi, przeznaczone są do zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie (naroży, styków ściana z podłogą, miejsc przechodzenia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych, za wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych, podczas wykonywania powłokowych izolacji wodochronnych wewnątrz budynków. Wyrobu mogą być stosowane jako uszczelnienie pod płytki ceramiczne.

4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*

ATLAS sp. z o.o., ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź

Miejsca produkcji (zakłady produkcyjne):

BAFESTO Sp. z o.o., Tymianka 99, 95-010 Stryków

Gebrüder Jaeger GmbH, Otto-Hahn-Str.7 42369 Wuppertal, Niemcy

Gebrüder Jaeger Austria GesmbH, Gewerbestrasse 300, 8942 Wörschach, Austria

5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:*

nie dotyczy

6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*

3

7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*

7a. *Polska Norma wyrobu:* nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. *Krajowa ocena techniczna:* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1439 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Szerokość, mm: - części powleczonej - całkowita	≥ 30 ≥ 80	
Grubość całkowita, mm	$0,61 \pm 0,90$	
Masa powierzchniowa, g/m ²	≥ 490	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: - maksymalne naprężenie rozciągające, MPa - wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym, %	$\geq 3,8$ ≥ 110	
Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15 MPa w czasie 24 h	brak przecieków	

9. *Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.*

W imieniu producenta podpisać:

Patrycja Stasiak, dyrektor ds. jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Patrycja Stasiak
Patrycja Stasiak

(podpis)

Łódź, 23.05.2023 r.,
(miejsce i data wydania)