



ANWENDUNG

Dekorativer oder schützender Anstrich von Wänden und Decken in Gebäuden. Es wird zur dekorativen Beschichtung von Putzen und Farben verwendet.

Ort der Anwendung: Wände und Decken in Gebäuden

Art des Untergrundes: Putz, Beton, Stein, Gipsplatten, holzähnliche Platten und alle tragenden Untergründe nach vorheriger Reinigung und Vorbereitung.

VERBRAUCH

Der Durchschnittsverbrauch vom PRODUKT 1 beträgt ca. 0,04 kg / m² pro 1 Schicht (1 kg des Produktes ergibt ca. 25 m² der Dekorationsschicht), vom PRODUKT 2 beträgt ca. 0,04 kg / m² pro 1 Schicht (1 kg des Produktes ergibt ca. 25 m² der Dekorationsschicht). Der Verbrauch hängt von der Struktur und der Saugfähigkeit des Untergrundes, von der Art seiner Vorbereitung, vom beabsichtigten dekorativen Effekt, von der Erfahrung des Bauunternehmers, von Anzahl der Schichten und von der gewählten Auftragsmethode ab.

EIGENSCHAFTEN

Einfach aufzutragen; gut deckend; dekorativ; verleiht der lackierten Oberfläche einen Perlglanz; erleichtert die Reinigung.

AUFTRAGEN

Auftragen des Untergrundes:

Der Untergrund sollte ausreichend stark, reif und von Schichten gereinigt sein, die die Haftung des Produktes, insbesondere von Staub, Schmutz, Kalk, Ölen, Fetten, Farbrückständen und anderen beeinträchtigen können.

Vorbereitung des Produktes:

Das Produkt ist einsatzbereit. Vor Beginn der Arbeit intensiv schütteln, um die Farbe gleichmäßig zu machen.

Färben:

Das Produkt ist einsatzbereit.

Aplikation:

Bevor Sie die Arbeit beginnen, planen Sie die Reihenfolge, Art und Weise der Auftragung von Schichten und überprüfen Sie den endgültigen Effekt auf einer kleinen Probe!

PRODUKT 1 mit einem Schwamm auftragen. Die Struktur sollte mit einem Schwamm (mit großen Maschen) gestempelt werden. Arbeiten Sie in Etappen und vermeiden Sie klare Verbindungen.

Dann abwechselnd an Stellen PRODUKT 2 in der Form von Streifen, Flecken, Rostflecken mit dem Schwamm auf die Oberfläche auftragen (Anzahl von Flecken/Stellen je nach dem zu erwartenden Endergebnis). Während der Arbeit kann das ausgewählte Produkt der nassen Oberfläche hinzugefügt werden, abhängig von den Erwartungen des fertigen Effekts. Vollständig trocknen lassen.

ROST EFFEKT

Produkt für 10 m² der Wanddekoration

TECHNISCHE DATEN

Temperatur des Untergrunds und der Umgebung: von +5 °C bis +30°C

Bei niedriger Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit

Anzahl der Schichten: 1-2

Trocknungszeit: fühlbare Trockenheit nach ca. 2 Stunden

Auftragen der nächsten Schicht: nach 3 Stunden

Verdünner: nicht zu verdünnen

Technische Bedürfnisse: Gesundheitsattest PZH

Haltbarkeit: 24 Monate

WICHTIGE ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Die Werkzeuge sind mit sauberem Wasser, direkt nach der Verwendung zu reinigen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen: sofort gründlich mit Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen. Geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nach dem Sicherheitsdatenblatt handeln.
- Die Produkte in dicht verschlossenen Verpackungen, in einer trockenen Umgebung transponieren und lagern. Vor Einfrieren und Überhitzung schützen. Auftragen bei Temperaturen ab +5°C bis 30°C. Bei niedriger Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.

VERPACKUNGEN

Set für 10m².

Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien für die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemäß den Grundsätzen der Baukunst und den Vorschriften über Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszuführen. Mit der Herausgabe dieser Technischen Karte verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.

Aktualisiert am 2016-10-17



www.fox-dekurator.pl