

SYSTÉM ATLAS ROKER G

soubor výrobků pro tepelnou izolaci vnějších stěn budov

Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0583 vydání 1
Národní prohlášení o vlastnostech K005G
Národní certifikát shody závodní kontroly výroby č. 020-UWB-0222/Z

Komponenty systému ATLAS ROKER G

Technologie zateplování systémem ATLAS ROKER G spočívá v nalepení izolačních desek z minerální vlny na povrch vnitřních stěn nebo stropů (ze strany stropu) a následném zhotovení vnější vrstvy podle jedné ze čtyř materiálových a technologických skladeb.

Určení systému	Skladba systému*
Zateplení stropů ze strany stropů, nad kterými jsou vytápěné místnosti	I, II, IV
Zateplení zevnitř stěn nevytápěných místností (garáže, sklepy), uzavřených a otevřených, v blízkosti kterých jsou vytápěné místnosti	I, II, IV
Zateplení vnějších ploch stropů nad průjezdy, průchody a parkovacími místy, nad kterými jsou vytápěné místnosti	II

* zateplení systémem ATLAS ROKER G 1. skladba lze provádět pouze na místech nevystavených mechanickému poškození.

V systému ATLAS ROKER G lze použít produkty uvedené níže.

SKLADBA I – pracovní etapy	Komponenty skladby systému
tepelný izolant	desky z minerální vlny (MW) dle normy PN-EN 13162+A1:2015 (obyčejné, lamelové a lamelové s průmyslovým základním nátěrem)
upevnění tepelných izolantů	lepicí a stěrková hmota ATLAS ROKER U nebo lepicí hmota ATLAS ROKER W + rozpěrné kotvy
výztužná vrstva	lepicí a stěrková hmota ATLAS ROKER U + sklotextilní síťovina ATLAS 150 nebo ATLAS 165
malířský nátěr	barva ATLAS SALTA barva ATLAS SALTA S barva ATLAS SALTA N

SKLADBA II – pracovní etapy	Komponenty skladby systému
tepelný izolant	desky z minerální vlny (MW) dle normy PN-EN 13162+A1:2015 (obyčejné, lamelové a lamelové s průmyslovým základním nátěrem)
upevnění tepelných izolantů	lepicí a stěrková hmota ATLAS ROKER U nebo lepicí hmota ATLAS ROKER W + rozpěrné kotvy
výztužná vrstva	lepicí a stěrková hmota ATLAS ROKER U + sklotextilní síťovina ATLAS 150 nebo ATLAS 165
omítka	tenkovrstvá omítka ATLAS CERMIT ND + podkladový nátěr ATLAS CERPLAST ATLAS SILIKONOVÁ OMÍTKA – podkladový nátěr ATLAS SILKON ANX nebo ATLAS CERPLAST ATLAS SILIKON-SILIKÁTOVÁ OMÍTKA – podkladový nátěr ATLAS SILKON ANX nebo ATLAS CERPLAST
malířský nátěr	barva ATLAS SALTA barva ATLAS SALTA S barva ATLAS SALTA N

SKLADBA IV – pracovní etapy	Komponenty skladby systému
tepelný izolant	lamelové desky z minerální vlny
upevnění tepelných izolantů	lepicí a stěrková hmota ATLAS ROKER U nebo lepicí hmota ATLAS ROKER W + rozpěrné kotvy
malířský nátěr	barva ATLAS SALTA S barva ATLAS SALTA

Zateplovací systém je dle platných předpisů řešen jako jeden stavební výrobek, proto musí být použit pouze v takové skladbě vrstev a materiálů, jaká je popsána v jeho technickém posouzení. Je nepřijatelné používat tzn. kompilace, to znamená používat produkty, na které se nevztahuje Národní technické posouzení, z jiných systémů nebo od jiných výrobců.