

DOLINA NIDY

GRUNT-FARBA

BIAŁY PREPARAT PODKŁADOWY

- doskonale gruntuje i wzmacnia podłoże
- ujednolica fakturę i wyrównuje właściwości podłoża
- nie wymaga dodatkowego gruntowania przed nakładaniem
- znacząco poprawia krycie farb nawierzchniowych
- zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych



ZASTOSOWANIE

- do prawidłowego przygotowania podłoża mineralnych przed zastosowaniem farb nawierzchniowych wewnątrz budynków,
- ma zastosowanie zarówno do malowania pierwotnego (na świeże, ale odpowiednio wysezonowane podłoża), jak i do malowania renowacyjnego (na istniejące powłoki malarskie),
- zalecany jest przede wszystkim na podłoża gipsowe (tynki, szpachle, gładzie, płyty gipsowo-kartonowe) oraz na tynki cementowo-wapienne i cementowe,
- może być stosowany na beton oraz na nieotynkowane mury z cegieł, bloczków lub pustaków ceramicznych, silikatowych i betonowych,
- preparat można nanosić ręcznie lub maszynowo, za pomocą malarskich urządzeń natryskowych.

WŁAŚCIWOŚCI

- gotowa do użycia mieszanina spoiwa akrylowego, wypełniaczy, pigmentów oraz dodatków modyfikujących,
- po naniesieniu tworzy powłokę, która ujednolica i wyrównuje właściwości podłoża pod względem wybarwienia, chłonności i struktury, ułatwiając aplikację farb nawierzchniowych,
- zastosowanie jest szczególnie korzystne podczas malowania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchni pokrytych miejscowymi zaprawkami lub dobrze przylegającymi powłokami malarskimi,
- dzięki zastosowaniu preparatu podkładowego można uzyskać lepsze krycie, mniejsze zużycie i wyższą przyczepność farby nawierzchniowej do podłoża,
- preparat oferowany jest w kolorze białym, ale istnieje możliwość wstępnego zabarwienia pod farbę nawierzchniową za pomocą dostępnych na rynku uniwersalnych, wodorozcieńczalnych kolorantów do farb wewnętrznych,
- preparat jest odporny na działanie alkaliów.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane (tynki gipsowe ok 2 tygodnie, tynki cementowo-wapienne minimum 3-4 tygodnie), suche (wilgotność do 3 %), nośne oraz oczyszczone z zabrudzeń mogących osłabić przyczepność, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Słabo związane części podłoża należy odkuć, a fragmenty sypkie/tuszczące się dodatkowo oczyścić za pomocą szczotki drucianej. Niezbędne zaprawki wykonać przy użyciu Gotowej masy szpachlowej EKO-MAS.

PRZYGOTOWANIE

BIAŁY PREPARAT PODKŁADOWY GRUNT-FARBA produkowany jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu opakowania całość należy dokładnie wymieszać, w celu ujednolodnienia konsystencji. Dopuszczalną się możliwość rozcieńczenia preparatu czystą wodą w ilości maksymalnie 0,3 litra wody na opakowanie 21 kg. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować podczas prac na całej malowanej powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat nanosić wałkiem, pędzlem lub urządzeniem natryskowym, w postaci cienkiej, równomiernej warstwy. Malowanie farbą nawierzchniową można rozpocząć gdy nałożony preparat jest odpowiednio suchy, tj. po ok. 4 godzinach, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza. W przypadku natrysku hydrodynamicznego można stosować np. agregat Graco CED StMax II 595 (dysza PAA517, filtry 60 mesh, ciśnienie 220 bar). Narzędzia czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.



ZUŻYCIE

Wydajność preparatu do 7,0 m²/kg przy jednokrotnym malowaniu. W praktyce wydajność zależy m.in. od właściwości podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

OPAKOWANIA

Wiadra plastikowe 21 kg.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Produkt posiada Atest PZH.

Maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 13,3 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 30 g/l.

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.dolina-nidy.pl.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.dolina-nidy.pl.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

DANE TECHNICZNE

Kolor	biały
Gęstość gotowego wyrobu	ok. 1,5 kg/dm ³
Czas schnięcia do stopnia 3 (wg PN-C 81519:1979)	2 h
Temperatura przygotowania farby oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5 °C do +25 °C
Wilgotność w pomieszczeniu podczas prac	do 70 %

WYMAGANIA TECHNICZNE

Produkt nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami regulującymi dopuszczanie wyrobów do obrotu.

UWAGA

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.dolina-nidy.com.pl.

Treść karty technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2022-10-06