

SYSTÉM ATLAS XPS

soubor výrobků pro tepelnou izolaci vnějších stěn budov

Evropské technické posouzení č. ETA-07/0316.

Prohlášení o vlastnostech č. 003/1/CPR.

Certifikát shody závodní kontroly výroby č. 1488-CPR-0514/Z

Komponenty systému ATLAS XPS

Systém ATLAS XPS je kontaktní systém zateplování vnějších stěn budov, jehož realizace spočívá v připevnění tepelně izolačních desek z extrudovaného polystyrenu (XPS) na stěnu z její vnější strany a nanesení vrstvy hmoty vyztužené síťovinou, a následné zhotovení vnější vrstvy tenkovrstvé omítky.

V systému ATLAS XPS lze používat výrobky dle níže uvedeného seznamu.

Připevnění tepelné izolace – základní lepicí hmota ATLAS STOPTER K-20 lepicí hmota ATLAS HOTER U lepicí hmota ATLAS HOTER S
Tepelný izolant XPS desky dle EN 13164 s parametry popsány v příloze 1 Evropského technického posouzení ETA-07/0316
Připevnění tepelné izolace –dodatečné Plastové hmoždinky dle ETA
Výztužná vrstva lepicí a stěrková hmota ATLAS STOPTER K-20 lepicí a stěrková hmota ATLAS HOTER U spolu se sklotextilní armovací síťovinou
Vnější vrstva - omítka Tenkovrstvá minerální omítka ATLAS CERMIT SN, DR, SN-MAL + podkladový nátěr ATLAS CERPLAST Vnější vrstva – volitelně Akrylátová barva ATLAS S ALTA E Silikátová barva ATLAS SALTA S Silikonová barva ATLAS SALTA

V souladu s platnými předpisy je zateplovací systém považován za jeden celek, jako jeden stavební výrobek, proto musí být použit pouze v takové skladbě vrstev a materiálů, jak je popsáno v jeho technické specifikaci. Je nepřípustné používat tzv. smíšené materiály, to znamená výrobky, na které se nevztahuje technické posouzení, pocházející z jiných systémů nebo od jiných výrobců.