


ATLAS ҐРУНТОВКА NKP

глибоко проникає і зміцнює основу

- колоїдна формула
- адаптується до будь-якої основи
- готовий для використання продукт
- глибоке проникнення
- відсутність патьоків
- не створює ефекту блиску на поверхні



ТЕХНОЛОГІЯ SMART 5,0

КОЛОЇДНА ФОРМУЛА - ATLAS ҐРУНТОВКА NKP - це інтелектуальна колоїдна комбінація полімерних частинок різного виду і розмірів, що розпізнають поверхню, на який вона наноситься. Залежно від потреб:

- глибоко проникає в пористу структуру основи, зміцнюючи її,
- впливаючи на поверхню, ефективно зменшує поглинальну здатність основи та готує її перед нанесенням наступних шарів.

АДАПТУЄТЬСЯ ДО БУДЬ-ЯКОЇ ОСНОВИ - інтелектуальна колоїдна структура ґрунтовки, створена завдяки дисперсійним частинкам полімеру різного розміру дозволяє використовувати ґрунтовку без розведення на всіх поглинаючих основах і під будь-якими видами фінішних шарів.

СИЛЬНО ПРОНИКАЄ ТА ЗМІЦНЮЄ ОСНОВУ - гелева ґрунтовка підвищеної в'язкості відразу після нанесення створює на поверхні шар товщиною в кілька мкм. Накопичена на поверхні ґрунтовка систематично і глибоко проникає в структуру мінеральної основи, зміцнює її і підвищує адгезію наступних шарів.

НЕ СТВОРЮЄ ЕФЕКТУ БЛИСКУ НА ПОВЕРХНІ - колоїдна комбінація полімерних дисперсій з різним розміром частинок робить поверхню після висихання неблiskучою і матовою. Ґрунтовка не залишає на поверхні еластичної плівки, яка може викликати труднощі при нанесенні наступних шарів.

НЕ СТВОРЮЄ ПАТЬОКІВ - гелева консистенція продукту дозволяє ідеально розподіляти його валиком, пензлем або агрегатом без утворення патьоків.

Властивості

Не стікає під час нанесення - це продукт гелевої консистенції, готовий до використання без розведення водою. У нерозведеному вигляді дозволяє наносити без неприємного ефекту стікання і розбризкування, що особливо важливо при нанесенні ґрунтовки на стіну або стелю.

Колоїдна комбінація полімерних смол і спеціально підібраних загусників дозволяє:

- набирати в 2 рази більше продукту на інструменті, ніж у випадку стандартних ґрунтовок, що дозволяє ґрунтувати в 2 рази більше поверхні за раз,
- більш швидке нанесення - усунення необхідності частого доповнення продукту на інструменті,
- більш чиста робота - без захисту поверхні від бруду та розбризкування ґрунтовки під час нанесення (гелева консистенція ґрунтовки значно зменшує розбризкування, також при ґрунтуванні стель).

Експрес-робота - початок наступних робіт можливий за:

- 15 хвилин - під наклеювання плитки на цементні основи,
- 30 хвилин - під сухі або дисперсійні фінішні шпаклівки, штукатурки, під наклеювання плитки на ангідридні основи,
- 60 хвилин - під фарбування, клеї для шпалер, водорозчинні клеї для килимових покриттів, дисперсійну гідроізоляцію,
- 90 хвилин - у разі підготовки стін під системи ETICS,
- 120 години - під стяжки та підлоги

Підвищує ефективність фарб - вирівнюючи поглинальну здатність ґрунтованої основи, підвищує ефективність лакофарбових покриттів.

Полегшує нанесення наступних шарів– лакофарбового покриття, клеїв, фінішної шпаклівки та шпаклівки, стяжок і самовирівнювальної підлоги, клеїв для килимових покриттів, клеїв для шпалер, термоізоляційного клею тощо.

Нерозбавлена ґрунтовка забезпечує комфортне нанесення: - на будь-якій поверхні, особливо на стінах і стелі, - під будь-який вид фінішного шару.

Зв'язує вільні частинки на поверхні основи — після знепилювання поверхні ефективно зв'язує всі вільні частинки пилу, порошку тощо.

Призначена для застосування при підвищених температурах - рекомендована до використання в діапазоні від 5°C до 35°C.
Для використання всередині і назовні будівель.

Не містить розчинників.

Фарбування можна здійснювати за допомогою валика, пензля або методом розпилення.

Призначення

Для поглинаючих поверхонь всередині та зовні приміщень.

Види основ - стандартні	
цементні підлоги і стяжки	+
ангідритові стяжки	+
цементні та цементно-вапняні штукатурки та покриття	+
гіпсові штукатурки та покриття	+
стіни з коміркуватого бетону	+
стіни з цегли або силікатних блоків	+
стіни з цегли або керамічних блоків	+
стіни з гіпсових блоків	+

Види основ - нестандартні*	
цементні підлоги та стяжки з системою підігріву підлоги	+
ангідритні стяжки з системою підігріву підлоги	+
бетон	+
залізобетон	+
гіпсокартонна плита	+
лакофарбові покриття з акрилових та латексних внутрішніх фарб (відшліфовано наждачним папером і очищено від пилу)	+

Тип фінішного шару (слід ознайомитись з рекомендаціями виробника матеріалу фінішного шару щодо ґрунтування під ним)	
облицювання які закріплюють цементним або гіпсовим клеєм	+
мінеральна гідроізоляція (шлам)	+
цементні підлоги та стяжки, ангідритні стяжки	+
цементні, цементно-вапняні та гіпсові штукатурки	+
гіпсові, цементні, полімерні фінішні шпаклівки, наприклад ATLAS GTA, ATLAS RAPID, GIPSAR GO!	+
лакофарбові покриття з акрилових та латексних внутрішніх фарб	+
шпалери	+

Сфера застосування	
всередині будівель	всередині будівель
зовні будівель	зовні будівель
на горизонтальних поверхнях	на горизонтальних поверхнях
на вертикальних поверхнях	на вертикальних поверхнях

Технічні характеристики

Густина емульсії	бл. 1,0 г/см ³
Температура поверхні та середовища під час роботи	від +5 °C до +30 °C
Виконання наступного шару	
наклеювання облицювання цементними клеями на цементні основи	за прибл. 15 хвилин
оштукатурювання стін з керамічної та силікатної пористої цегли та газобетонних блоків наклеювання облицювання цементними клеями на ангідридні основи	за прибл. 30 хвилин
нанесення сухої та дисперсійної фінішної шпаклівки	за прибл. 30 хвилин
- фарбування, - наклеювання шпалер, - килимове покриття, - дисперсійна гідроізоляція	за прибл. 60 хвилин
- підготовка стіни під системи ETICS	за прибл. 90 хвилин
- виготовлення самовирівнювальних підлог	за прибл. 120 хвилин

Технічні вимоги

Ґрунт не класифікується як будівельний продукт.

Ґрунтування

Підготовка основи

Основа повинна бути сухою, вільною від пилу, бруду, масла, жиру та воску. Всі вільні, не зв'язані з основою шари повинні бути усунені перед нанесенням емульсії. Лакофарбове покриття слід відшліфувати грубозернистим наждачним папером, а потім ретельно очистити і пропилососити.

Підготовка емульсії

ATLAS ҐРУНТОВКА NKP - це продукт, готовий до використання. Найкращі ефекти - можна отримати без розведення ґрунтовки. Перед використанням продукт необхідно перемішати.

Ґрунтування

ATLAS ҐРУНТОВКА NKP найкраще наносити на основу одноразово валиком або пензлем. Завдяки своїй унікальній формулі (не стікає і не розбризкується) ґрунтовка чудово працює при нанесенні на стіну і стелю.

Гелеву ґрунтовку ATLAS ҐРУНТОВКА NKP також успішно можна наносити методом напилення тонким рівним шаром (гідродинамічні агрегати: сопло 619, 517, тиск 80-100 бар).

NKP чудово поєднується з усіма видами фінішної шпаклівки, як дисперсійними, так і сухими. Особливо рекомендується для готових фінішних шпаклівок: ATLAS GTA, GIPSAR GO! ATLAS RAPID.

Після висихання ґрунтовки бажано перевірити її ефективність, змочивши основу водою і оцінити швидкість її поглинання.

Витрата

Витрата ґрунтовки складає 0,05 ÷ 0,2 кг/м² (1 кг ґрунтовки вистачає на обробку від 5 до 20 м² поверхні основи). На практиці витрата залежить від ступеня поглинання і структури основи.

Упаковка

Пластикові контейнери 5 кг и 10 кг .

Інформація щодо безпеки

Інформація про безпеку міститься на упаковці продукту та в Паспорті безпеки, доступному на сайті www.atlas.com.pl.

ATLAS GRUNT TL3 - кат. A/h/FW - максимальний вміст ЛОС в продукті нижче 1,0 г / л, допустимий вміст ЛОС (VOC) 30 г/л.

Зберігання та транспортування

Інформація щодо зберігання та транспортування наведена на упаковці продукту та в паспорті безпеки, доступному на сайті www.atlas.com.pl.

Термін зберігання (придатності до застосування) становить 18 місяців з дати виробництва, зазначеної на упаковці.

Важлива додаткова інформація

Перед фарбуванням гіпсові поверхні слід заґрунтувати відповідно до рекомендацій виробника фарби.

Інструменти слід чистити чистою водою одразу після використання.

Можливі плями емульсії можна видалити за допомогою ATLAS SZOP 2000.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування продукту і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил, а також правил безпеки та гігієни праці. З дати видання цього технічного паспорта всі попередні стають недейсними. Документи, що супроводжують виріб, доступні за адресою www.atlas.com.pl.

Вміст технічного паспорта, а також використані в ньому символи та торгові назви є власністю Atlas sp. z o.o. Їхнє несанкціоноване використання буде каратися.

Дата оновлення: 2025-01-09