



TAŚMA BUTYLOWA ATLAS

Самоклеющая уплотняющая лента

- самоклеющая
- для уплотнения швов а также краев стен и полов
- высокая адгезия к элементам из ПВХ и жести
- на балконы и террасы
- для ванных комнат, кухонь



ДЛЯ СТЕН
И ПОЛОВ



МОРОЗО-
И ВОДОСТОЙКИЙ



ВНУТРИ
И СНАРУЖИ



УДОБНОЕ
НАНЕСЕНИЕ

Свойства

Большая прочность на растяжение.

Имеет самоклеящийся слой с легко отслаивающейся основой.

Отлично приклеивается к гидроизоляции ATLAS WODER.

Обеспечивает адекватную адгезию к плиточным клеям.

Цвет серый.

Przeznaczenie

Защищает основания от проникновения влаги и воды - включая гидроизоляцию под плитку ATLAS SZYBKOSCHNĄCA FOLIA W PŁY-NIE WODER E, ATLAS FOLIA W PŁY-NIE WODER W, ATLAS WODER DUO lub ATLAS WODER SX.

Обеспечивает герметизацию стыков стен и полов, а также деформационных швов - особенно в тех случаях, когда необходимо уплотнить поверхность террасы

- с порогом балконной двери,
- с окладами.

Защищает от влаги, образующейся на улице - балконы, террасы и т.д.

Защита от влаги внутри помещений - штукатурки и стяжки во влажных помещениях (ванные комнаты, бани, душевые, кухни, моечные), особенно во влажных зонах этих помещений - вокруг душевых, умывальников, ванн, раковин и т.д.

Рекомендуется для защиты элементов, особенно подверженных разрушению при контакте с влагой - гипсовые изделия (плиты, штукатурка) и ангидрит, ячеистый бетон, плиты OSB и т.д.

Тип герметизируемых оснований - ПВХ элементы, металлические листы, цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, цементные и ангидритные полы, бетонные элементы, железобетонные элементы, гипсовые плиты, OSB плиты, гидроизоляция ATLAS WODER.



Данные и технические требования

Лента состоит из двух слоев: полипропиленового полотна и самоклеящегося бутилкаучукового покрытия..

Общая масса	ок. 730 г/м²
Ширина	100 мм i 150 мм
Толщина	0,85 мм (0,77 мм без защитного слоя)
Температура нанесения	от +10° C до + 60° C
Стойкость к температурам	от -35° C до + 60° C
Максимальное давление разрыва	0,4 бар
Максимальное растяжение вдоль	60%
Максимальное растяжение поперечное	80%
Разрывное усилие вдоль	30 Н/15 мм
Разрывное усилие в поперечном направлении	19 Н/15 мм
Стойкость к давлению воды	0,2 бар (2 м столба воды)

Монтаж ленты

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, гладким, чистым, свободным от пыли, известкового молочка и других загрязнений.

Уплотнение

Снять защитную пленку из самоприклеивающего слоя и приклеить ленту вдоль уплотняющих элементов. После нанесения ленты необходимо нанести защитный слой, например из ATLAS WODERA DUO, ATLAS WODER SX, ATLAS FOLIA W PŁYNIE WODER W lub ATLAS SZYBKOSCHNĄCA FOLIA W PŁYNIE WODER E (на террасах и балконах не позже чем за 48 часов), и укладывать облицовку из плитки, натурального камня, мозаичной штукатурки и т.д.

Ширина ленты	100 мм	150 мм
Длина рулона	10 м	20 м

Важная дополнительная информация

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, предназначена для базового руководства по использованию продукта и не заменяет обязанности выполнять работы в соответствии с правилами торговли или в соответствии с правилами безопасности.

С выходом данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.

Содержание Технического информационного листка, а также все используемые в нем торговые названия и обозначения являются собственностью компании Atlas GmbH. Их несанкционированное использование будет пресекаться.

Актуальная техническая документация на продукцию доступна на сайте www.atlas.com.pl.

Дата актуализаци: 2023-03-10