

SYSTEM ATLAS ROKER G

набор продуктов для утепления

Национальная Техническая Оценка ITB-KOT-2018/0583 издание 2
Национальная Декларация Потребительских Свойств K005G/2023
Национальный Сертификат Соответствия Заводского Контроля № 020-UWB-0222/Z

Элементы системы ATLAS ROKER G

Технология утепления с помощью системы ATLAS ROKER G заключается в том, что на поверхность внутренних стен или потолков (со стороны потолков) крепятся минераловатные теплоизоляционные плиты, а затем поверх них делается внешний слой по одному из четырех вариантов материалов-технологий.

Назначение системы	Типы систем*
Изоляция потолков со стороны потолков, над которыми расположены отапливаемые помещения	I, II, IV
Внутренняя изоляция стен в неотапливаемых помещениях (гаражи, подвалы), закрытых и открытых пространствах с расположенными рядом отапливаемыми помещениями	I, II, IV
Изоляция наружных поверхностей потолков над проходами, пешеходными дорожками и парковочными местами, над которыми расположены отапливаемые помещения	II

* Изоляция с помощью системы ATLAS ROKER G вариант I может производиться только в местах, не подверженных механическим повреждениям.

В системе ATLAS ROKER G продукты могут использоваться в соответствии со следующим списком.

ТИП I – этапы работ	Продукт, входящий в состав типа системы
теплоизоляция	минераловатные (МВ) плиты в соответствии с EN 13162+A1:2015 (обычные, ламели и ламели с заводской грунтовкой)
крепление теплоизоляции	смесь ATLAS ROKER U lub ATLAS ROKER W + механические крепежи
Армирующий слой	смесь ATLAS ROKER U + сетка из стекловолокна ATLAS 150 или ATLAS 165
красочный слой	Краска ATLAS SALTA Краска ATLAS SALTA S Краска ATLAS SALTA N

ТИП II – этапы работ	Продукт, входящий в состав типа системы
теплоизоляция	Минераловатные плиты (МВ) в соответствии с EN 13162+A1:2015 (обычные, ламельные и ламели с заводской грунтовкой)
крепление теплоизоляции	смесь ATLAS ROKER U lub ATLAS ROKER W + механические крепежи
Армирующий слой	смесь ATLAS ROKER U + сетка из стекловолокна ATLAS 150 lub ATLAS 165
штукатурка	Тонкослойная штукатурка ATLAS CERMIT ND + грунтовка ATLAS CERPLAST ATLAS SILKON BA + грунтовка ATLAS SILKON ANX или CERPLAST ATLAS TYNK SILIKONOWY + грунтовка ATLAS SILKON ANX или ATLAS CERPLAST ATLAS TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY + грунтовка ATLAS SILKON ANX или ATLAS CERPLAST
красочный слой	Краска ATLAS SALTA Краска ATLAS SALTA S Краска ATLAS SALTA N

ТИП IV – этапы работ	Продукт, входящий в состав типа системы
теплоизоляция	панели из минераловатных ламелей
крепление теплоизоляции	смесь ATLAS ROKER U lub ATLAS ROKER W + механические крепежи
красочный слой	Краска ATLAS SALTA S Краска ATLAS SALTA

Согласно действующим нормам, изоляционная система рассматривается как единый строительный продукт в целом и поэтому должна использоваться только в той конфигурации слоев и материалов, которая описана в техническом допуске. Использование «компиляций», т.е. использование продуктов, не предусмотренных техническим допуском, от других систем или производителей, не допускается.