

DOLINA NIDY INTER-GRUNT®

- біла ґрунтовка
- готова до використання - не потребує розведення
- підвищує адгезію до основи
- особливо рекомендується для основ з низьким поглинанням, таких як бетон та залізобетон
- ідеально підходить для глазурі, шпаклівки, штукатурки тощо



ЗАСТОСУВАННЯ

- препарат рекомендований для підготовки основи перед нанесенням штукатурки та гіпсових шпаклівок, цементних штукатурок та вирівнюючих шарів, тонкошарових декоративних штукатурок, а також перед використанням гіпсових клеїв та цементних клеючих розчинів
- вимагається у випадку гладких основ з високою щільністю та дуже низькою поглинальною здатністю, таких як стіни, стелі та інші будівельні елементи, виготовлені на місці будівництва або зі збірного бетону
- може також застосовуватися на цементну штукатурку, цементно-вапняну штукатурку, гіпсові та гіпсово-вапняні штукатурки, а також на гіпсокартонні плити
- для використання всередині і назовні будівель

ВЛАСТИВОСТІ

- препарат, виготовлений на основі водної дисперсії синтетичних смол, з додаванням кварцового піску, який має високу стійкість до дії лугів
- дозволяє отримати шорстке покриття, яке полегшує правильне нанесення та значно підвищує адгезію до основи для наступних шарів оздоблювальних матеріалів (штукатурок, шпаклівок тощо)
- готовий до використання безпосередньо після відкриття упаковки, не потребує розведення
- бордовий колір, завдяки чому легко контролювати ступінь покриття поверхні препаратом
- вирівнює поглинальну здатність основи по всій поверхні
- має високу адгезію до основи (понад 1,0 Н/мм²)
- морозо- та водостійкий



ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути сухою, стабільною, очищеною від забруднень, які можуть ослабити адгезію засобу, зокрема, пилу, бруду, олів, жирів, залишків лакофарбових покриттів і антиадгезійних засобів. Бетонні та залізобетонні елементи, витримані протягом 4-6 місяців, вологість основи менша ніж 3% (визначена методом CM). Слабо зчеплені частини основи необхідно відділити, а фрагменти, які обсипаються, додатково очистити дротяною щіткою.

ПРИГОТУВАННЯ ЗАСОБУ

Після відкриття контейнера його вміст необхідно перемішати для однорідності консистенції. Не можна поєднувати його з іншими матеріалами, розбавляти або загущувати.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Препарат необхідно рівномірно розподілити на поверхні за допомогою малярного валика, пензля або розпилювального пристрою. Нанесення наступних шарів слід починати, коли заґрунтована поверхня висохне, тобто приблизно через 24 годин після нанесення препарату. Під час використання препарату вміст упаковки слід час від часу перемішувати, щоб рівномірно розподілити кварцовий пісок у масі.

ВИТРАТА

В середньому на 1 м² витрачається приблизно 0,2÷0,4 кг засобу.

ПАКОВАННЯ

Пластикові контейнери по 20 кг.

ІНСТРУМЕНТИ

Малярний валик, пензель, розпилювач. Інструменти необхідно мити чистою водою одразу після використання



ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Продукт має Гігієнічний Сертифікат Польського Інституту Гігієни.

Інформація про безпеку міститься на упаковці продукту та в Паспорті безпеки, доступному на сайті dolina-nidy.com.pl.

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Інформація щодо зберігання та транспортування міститься на упаковці продукту та в Паспорті безпеки, доступному на сайті dolina-nidy.com.pl.

Термін зберігання продукту (придатності до застосування) становить 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на мішку

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Густина	бл. 1,72 г/см ³
Вміст сухої речовини при 105°C	69 – 77 %
Міжшарова адгезія (мінеральна основа + ґрунтувальний засіб + гіпсова штукатурка)	≥ 0,1 МПа
Відносний опір дифузії, S _d	≤ 0,5 м
Час висихання	бл. 24 годин
Температура основи і навколишнього середовища	від +5 °C до +25 °C

СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ ПРОДУКТУ

Продукт не класифікується як будівельний виріб, відповідно до діючих на даний момент нормативних документів, що регулюють допуск продукції на ринок. Продукт підпадає під дію Технічних рекомендацій ITB № RT-ITB-1293/2020 (ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИРОБНИКА № 072).

Інформація, що міститься в Технічній карті, містить основні вказівки щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил ТБГП. З виданням цього технічного паспорту всі попередні видання втрачають силу. Документація на виріб є на сайті www.dolina-nidy.com.pl.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому позначення і торгові назви є власністю Atlas Sp. z o. o. Їхнє використання без дозволу заборонено.

Дата оновлення: 2023-08-22