



DEKORAČNÝ MACH

dekoračná omietka

- efekt prírodného machu
- vysoká mechanická pevnosť
- obsahuje sklenené mikrosféry
- nevyžaduje impregnáciu



LÁHKÁ APLIKÁCIA



PRE INTERIÉRY



APLIKÁCIA GĄBKĄ

APLIKÁCIA ŠPONGIOU

EFEKT DEKORAČNÝ MACH

Efekt umožňuje vytvoriť individuálnu a jedinečnú stenu pokrytú machom. Vďaka starostlivo vybraným zložkám, jemne žiari a odráža svetlo, čím vytvára dojem rannej rosy na lesnom poraste.

EFEKT je dostupný ako kompletný set výrobkov:

- 1 VÝROBOK – DEKORAČNÝ MACH svetlozelenej farby
- 2 VÝROBOK – DEKORAČNÝ MACH tmavozelenej farby
- PIGMENT KONCENTRÁT 40 ml - tabuľka čokolády
- ŠPONGIA

VLASTNOSTI

Osvetlený povrch zhotovený z DEKORAČNÉHO MACHU odráža svetlo a jemne iskrí.

Výrobok na báze sklenených mikroguličiek - neobsahuje voľný, kryštalický, chemicky neviazaný oxid kremičitý SiO_2 a nepredstavuje žiadne riziko pre pracovníkov a životné prostredie.

Použitie sklenených mikrosfér ako plniva ponúka nasledujúce výhody:

- umožňuje znížiť zmrašťovanie náteru pri schnutí, vďaka čomu je možné naniesť hrubšiu vrstvu, bez rizika jej praskania,
- omietka nevyžaduje impregnáciu,
- omietka má vysokú mechanickú pevnosť (názraz), vďaka čomu sa používa vo veľkých objektoch, napr. hoteloch,
- zlepšuje odolnosť voči UV žiareniu,
- zlepšuje izolačné vlastnosti,
- znižuje nasiakavosť,
- možnosť použitia v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou.

URČENIE

DEKORAČNÝ MACH sa odporúča predovšetkým pre bytovú výstavbu, verejné budovy (kancelárie, servisné miesta, obchodné centrá).

DRUHY OBJEKTŮV	MOŽNOST POUŽITIA
bytová výstavba	+
budovy občianskej vybavenosti, kancelárie, školy	+
obchody a služby	+
cestné stavitelstvo	+

DRUHY PODKLADOV	MOŽNOST POUŽITIA
vápennocementové omietky, cementové omietky	+
betónové podklady (monolitické alebo prefabrikované)	+
neomietnuté murivo z keramických, silikátových tvárnic, tehál, pórobetonu	+
sadrové omietky a stierky	+
polymérové stierky	+
podklady zo sadrokartonových dosiek, OSB dosiek	+
akrylátové maliarske nátery	+

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota	cca 1,7 kg/dm ³
Pracovná teplota	od +5°C do +30°C
Počet vrstiev	2 i viac
Nanášanie ďalšej vrstvy	po 2-3 hodinách* (v závislosti od hrúbky vrstvy)
Celková doba schnutia (zahájenie prevádzkovania)	po cca 24 hodinách*

* Uvedené časy sa odporúčajú pre aplikačné podmienky cca 23 °C teploty a 55 % vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené časy predlžujú.

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

MECH DEKORACYJNY (2022) Vyhlásenie o vlastnostiach č. FOX 01-9/CPR EN 15824:2017	
Zamýšľané použitie: na vnútorné steny, stropy, stĺpy a priečky.	
Príťažnosť	0,3 MPa

Zhotovenie EFEKTU

Podklad by mal byť:

dostatočne nosný,

vyzretý do vzdušno suchého stavu – predpokladá sa, že doba zretia podkladov je (za bežných podmienok, tzn. cca 20 °C teploty a 55 % vlhkosti, za iných podmienok doba schnutia môže byť dlhšia):

- pre sadrové, cementové a vápennocementové omietky – min. 1 týždeň na každý cm hrúbky,

- pre betónové steny a stropy – najmenej 28 dní,

rovný,

očistený - zbavený vrstiev, ktoré môžu znížiť priľnavosť výrobku, hlavne prachu, nečistôt, vápna, olejov, tukov, zvyškov farieb a iných látok,

ošetrený základným náterom – ADHÉZNY MOSTÍK - keď má podklad nízku savosť alebo sa vyznačuje hladkým povrchom.

Detailné požiadavky na prípravu podkladu

Druh podkladu	Pracovný postup
Čerstvé vápennocementové omietky	Omietiť po vyzretí (3-4 týždne)
Čerstvé betónové podklady	Omietiť po uplynutí cca 1 mesiaca od zhotovenia
Čerstvé sadrové omietky	Omietiť po vyzretí (2 týždne)
Staré, dobre priľnuté povrchy s vrstvou akrylátovej alebo latexovej farby	Ošetriť základným náterom napr. ADHÉZNYM MOSTÍKOM
Staré kľhové nátery a iné vrstvy so slabou priľnavosťou k podkladu	Dôkladne odstrániť
Staré savé podklady	Ošetriť základným náterom napr. GRUNT PRIMER alebo ADHÉZNY MOSTÍK
Zaplesnené miesta	Očistiť a ošetriť prípravkom ATLAS MYKOS č. 1 alebo ATLAS MYKOS PLUS

Príprava výrobku

Výrobok je pripravený k použitiu. Pred omietaním je potrebné ho starostlivo premiešať, aby sa vyrovnala konzistencia.

Zhotovenie EFEKTU

Pred prácou je potrebné si naplánovať poradie a spôsob nanášania vrstiev a skontrolovať finálny výsledok na malej vzorke! Ak má stena intenzívny farebný odtieň, odporúčame, aby bola farba povrchu steny podobná farbe dekoračného efektu. Povrch steny napenetrovať zafarbeným ADHÉZNYM MOSTÍKOM - pigment koncentrát 40 ml tabuľka čokolády (je súčasťou setu).

Krok 1. Nanesieme Výrobok č.1 (DEKORAČNÝ MACH svetlozelenej farby) pomocou špongie. Miestami pridáme Výrobok č. 2 (DEKORAČNÝ MACH tmavozelenej farby). Povrch štrukturuje (pečiatkujeme) špongiou (súčasť setu).

Krok 2. Aby sme získali výraznejší povrch, môžeme operáciu po celom povrchu opakovať po približne 3 hodinách. Pracujeme po etapách, vyhýbame sa výrazným spojom.

Krok 3. V závislosti od požadovaného konečného výsledku je možné v niektorých miestach, striedavo pridať Výrobok č. 1 a Výrobok č. 2 pomocou špongie. Nechať úplne uschnúť.

SPOTREBA

Priemerná spotreba je:

- DEKORAČNÝ MACH svetlozelenej farby cca 1,4 kg/m² (5 kg výrobku na cca 3,5 m² dekorácie),

- DEKORAČNÝ MACH tmavozelenej farby cca 0,5 kg /m² (1,7 kg výrobku na cca 3,5 m² dekorácie).

Spotreba závisí od štruktúry a savosti podkladu, spôsobu jeho prípravy, zamýšľaného dekoračného efektu, skúsenosti realizátora.

BALENIE

Set v nádobe:

- 5 kg (DEKORAČNÝ MACH svetlozelenej farby)

- 1,7 kg (DEKORAČNÝ MACH tmavozelenej farby)

- PIGMENT KONCENTRÁT 40 ml - tabuľka čokolády

- ŠPONGIA

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Skladovanie a preprava

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na fox-dekurator.pl.

Doba skladovateľnosti výrobku (použitelnosti) je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Pred omietaním sa odporúča vykonať test na malej ploche, aby ste sa mohli zoznámiť so spôsobom aplikácie.

Na maľovanie väčších povrchov používajte výrobky z jednej výrobnéj šarže alebo zmiešajte obsah všetkých balení (jedného druhu) v jednej nádobe.

Výsledný efekt závisí od spôsobu aplikácie a osvetlenia v dekorovanej miestnosti.

Náradie očistite vodou ihneď po použití, skôr ako omietka zaschne.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezbavujú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku je k dispozícii na www.fox-dekurator.pl.

Obsah technického listu ako aj v ňom použité označenia a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o. o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-03-10