

SYSTEM ATLAS XPS

gminių rinkinys, skirtas pastatų išorės sienų šilumos izoliacijai

Europos techninis įvertinimas Nr. ETA-07/0316.

Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 003-1/CPR.

Gamyklos gamybos kontrolės nacionalinis atitikties sertifikatas Nr. 1488-CPR-0514/Z

Sistemos ATLAS XPS elementai

Sistema ATLAS XPS – tai kompleksinė pastatų išorinių sienų šilumos izoliacijos sistema, kurios atlikimas susideda iš ekstrudinio polistireno (XPS) plokščių pritvirtinimo prie sienos iš išorinės pusės, ant jų uždedant tinkleliu sutvirtinto skiedinio sluoksnį, o po to atliekant išorinį plonasluoksnio tinko sluoksnį.

Žemiau išvardyti produktai gali būti naudojami ATLAS XPS sistemoje.

Šilumos izoliacijos tvirtinimas – pagrindinė klijų skiedinys ATLAS STOPTER K-20 klijų skiedinys ATLAS HOTER U klijų skiedinys ATLAS HOTER S
Produktas šilumos izoliacijai XPS plokštės pagal EN 13164, kurių parametrai aprašyti Europos techninio įvertinimo ETA-07/0316 1 priede
Šilumos izoliacijos tvirtinimas - papildomas Plastikiniai mechaniniai tvirtinimo elementai, kuriems taikomas ETA
Armuojamasis sluoksnis klijų skiedinys ATLAS STOPTER K-20 ATLAS HOTER U klijų skiedinys su stiklo pluošto tinkleliu
Išorinis sluoksnis – tinkas ATLAS CERMIT SN, DR, SN-MAL plonasluoksnis mineralinis tinkas + gruntas ATLAS CERPLAST Išorinis sluoksnis - pasirinktinai Akriliniai dažai ATLAS SALTA E Silikatiniai dažai ATLAS SALTA S Silikoniniai dažai ATLAS SALTA

Pagal galiojančius teisės aktus termoizoliacinė sistema traktuojama kaip vientisas statybos produktas, todėl turi būti naudojama tik tokia sluoksnių ir medžiagų išdėstyme, kaip aprašyta jos techninėje specifikacijoje. Nepriimtina naudoti gaminius, kuriems netaikomas techninis liudijimas, ir kurie yra iš kitų sistemų ar kitų gamintojų.

