



PRIMER

základný náter pre omietky a farby

- vyrovnáva nasiakavosť podkladu
- zvyšuje priľnavosť ďalších vrstiev



ĽAHKÁ
APLIKÁCIA



PRE INTERIÉRY



JEDNOVRSTVOVÁ



NANÁŠAJTE
S ŠTETCOM/
VALČEKOM

VLASTNOSTI

PRIMER sa vyrába na báze vodnej disperzie akrylátovej živice.

Vyrovnáva a znižuje nasiakavosť podkladu.

Rýchlo schnúci – finálne vrstvy je možné nanášať už po 2 hodinách.

Bez obsahu rozpúšťadiel.

Ľahko aplikovateľný.

Bezfarebný po uschnutí.

Paropriepustný.

URČENIE

PRIMER sa používa na penetráciu stien a stropov v interiéroch budov pred maľovaním alebo omietaním.

DRUHY OBJEKTOV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
bytová výstavba	+
budovy občianskej vybavenosti, kancelárie, zdravotníctvo, školy	+
priemyselná výstavba	+
poľnohospodárske budovy	+
obchody a služby	+
cestné staviteľstvo	+

DRUHY PODKLADOV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
vápennocementové omietky, cementové omietky	+
betónové podklady (monolitické alebo prefabrikované)	+
neomietnuté murivo, z keramických, silikátových alebo pórobetónových tvárnic, z tehál	+
sadrové omietky a stierky	+
polymérové stierky	+
podklady zo sadrokartónových dosiek, alebo OSB dosiek	+

DRUH FINÁLNEJ VRSTVY – je potrebné si prečítať odporúčania výrobcu materiálu pre zhotovenie finálnej vrstvy, týkajúce sa penetrácii	MOŽNOSŤ POUŽITIA
interiérové farby	+
keramické a kameninové obkladové prvky	+
sadrové stierky	+
podlahové podklady	+
hydroizolácie	+
tapety	+

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota	cca 1,0 g/cm ³
Pracovná teplota	od +5 °C do +25 °C
Zahájenie ďalších prác po penetrácii	po 2 hodinách *

* Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené doby predlžujú.

PENETRÁCIA

Príprava podkladu

Podklad by mal byť suchý, zbavený prachu, špiny, olejov, tukov a vosku. Všetky uvoľnené vrstvy, ktoré nie sú správne spojené s podkladom, je potrebné odstrániť pred aplikáciou emulzie.

Príprava emulzie

PRIMER sa vyrába ako emulzia pripravená k priamemu použitiu. Pred použitím je potrebné ho starostlivo premiešať.

Penetrácia

PRIMER nanášame neriedený na podklad valčekom, štetcom alebo striekaním, v tenkej a rovnomernej vrstve.

Prevádzkovanie povrchu,

Maľovanie, tapetovanie, lepenie obkladových prvkov a pod. je možné začať po uschnutí emulzie. Napenetrovaný povrch po uschnutí je matný.

SPOTREBA

Priemerná spotreba je 1 liter emulzie pre penetráciu cca 8-10 m², v závislosti od nasiakavosti podkladu.

BALENIE

Fľaše 1 l, 5 l

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Penetračný preparát PRIMER – Kat. A/h/FW - maximálny obsah LZO (VOC) vo výrobku 1,80 g/l, prípustný obsah LZO (VOC) 30 g/l.

Penetračný preparát má Hygienický atest PZH.

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.fox-dekurator.pl.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na fox-dekurator.pl.

Doba skladovateľnosti výrobku (použitelnosti) je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Pred maľovaním je potrebné sadrové povrchy ošetriť základným náterom v súlade s odporúčaniami výrobcu farby.

Pred penetráciou je potrebné starostlivo zaistiť všetky okolité povrchy fóliou. Po zaschnutí je penetračný preparát ťažko odstrániteľný.

Náradie očistite čistou vodou ihneď po použití.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezavazujú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku je k dispozícii na www.fox-dekurator.pl.

Obsah technického listu ako aj označenia a obchodné názvy v ňom použité sú majetkom spoločnosti Atlas Sp. z o.o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-02-22