



ARMIERUNGSGEWEBE FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN

- Resistent gegen Alkalien
- Strapazierfähig
- Elastisch

Verwendungszweck

Zur Herstellung der Armierungsschicht - zur Einbettung in die Klebeschicht bei Wärmedämmarbeiten, sowohl mit Styropor als auch mit Mineralwolle

Bestandteil von Wärmedämmsystemen - ist Bestandteil von komplexen ATLAS-Wärmedämmsystemen.

Technische Daten

Name des Armierungsgewebes	ATLAS 150	ATLAS 165	SSA-1111-340-SM
Länge	≥ 50 m	≥ 50 m	≥ 50 m
Breite	1,0 m oder 1,1 m	1,0 m	1,0 m
Flächengewicht	150 (-3/+10%) g/m ²	160 (-3/+10%) g/m ²	340 (-5/+5%) g/m ²

Lagerung und Transport

Das Gewebe muss aufrecht in trockenen, gut belüfteten Räumen und entfernt von Heizgeräten gelagert werden. Hinweis! Das Gewebe darf weder direkter Sonneneinstrahlung noch Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.

Wichtige zusätzliche Informationen

Die im Produktdatenblatt enthaltenen Informationen stellen grundlegende Hinweise bezüglich der Anwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten in Übereinstimmung mit den Regeln der Baukunst und den Arbeitsschutzvorschriften durchzuführen. Mit der Ausgabe dieses Produktdatenblatts verlieren alle vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. **Die Begleitunterlagen des Produkts sind unter www.atlas.com.pl verfügbar.**

Der Inhalt dieses Datenblatts sowie die hier verwendeten Bezeichnungen und Markennamen sind Eigentum von Atlas Sp. z o.o. Jede unberechtigte Verwendung wird gesetzlich geahndet.

Datum der Aktualisierung: 04.10.2022

