

Cod unic de identificare a produsului tip:	ATLAS ULTRAGRUNT Amorsă cu uscare rapidă pentru substraturi critice
Utilizare sau utilizări preconizată/e:	Recomandat pentru pregătirea substratului pentru lipirea plăcilor de ceramic și piatră, pentru șape de pardoseală, de ex. din gama de produse CESAL AUTO-NIVEL RAPID, ATLAS SMS și ATLAS SAM, aplicate pe substraturi critice.
Producător:	ATLAS Sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź telefon: (42) 631 89 45 fax: (42) 631 88 69 Locatie: Wytwornia Klejow i Zapraw Budowlanych SA Zgierz, Polonia
Distribuitor:	CESAL S.A. Calea Borsului nr. 31C 410605 Oradea Tel. +40 259 452 845 www.cesal.ro
Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile:	S.C. Laboratorul Central S.A., str. Barbu Văcărescu, nr. 162, sector 2, Bucuresti; Organism notificat NB 2011
Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:	AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 002-04/1506-2021

Performantele produsului:

Caracteristica	U.M.	Valori determinate	Valori de referință	Metoda de determinare
		ATLAS ULTRAGRUNT		
Aspect	-	lichid omogen		Vizual
Densitatea	g/cm ³	1,531	~ 1,5	SR EN ISO 2811-1:2016
Continut de substante nevolatile	%	73,866	-	SR EN ISO 3251:2019
Aderenta la suport: - beton - placă ceramică - OSB	N/mm ²	3,52 2,19 2,40	>1.0	SR EN 1542 :2002
Clasa de reactie la foc	-	Performanta nedeterminata		

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Prezenta declarație de conformitate este eliberată pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ed.01,Rev.00
Oradea, 29.10.2021

Felicia Popovici
Manager Calitate/
Reprezentant Management



Declarația de conformitate nr **012**



Prezenta declarație de conformitate este eliberată pe răspunderea exclusivă a producătorului.