

DOLINA NIDY

GIPS
 CERAMICZNY
 ŚNIEŻNOBIAŁY

- приятный, яркий цвет
- Большая прочность
- Широкое применение
- естественное происхождение


 10 мин
 Время
 пригодности
 к работе

 5°C - 25°C
 Температура
 применения


Эко продукт



ПРИМЕНЕНИЕ

- для производства плитки, панелей, лепнины и гипсовых аксессуаров
- для производства керамических форм в промышленности
- как вяжущее в производстве гипсовых смесей,
- для ремонта поверхности стен и потолков (заполнение убытков, отверстия после дюбелей и т.д.)
- для монтажных и инсталляционных работ (установка коробок, заполнение канавок),
- исключительно внутри зданий

WŁAŚCIWOŚCI

- гипсовое вяжущее, получаемое путем частичной дегидратации и измельчения природного гипсового камня
- очень мелкое зерно
- большие прочностные параметры
- снежнобелый цвет
- быстродействующий
- удобность и легкость к применению
- экологичный продукт

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАССЫ

GIPS CERAMICZNY ŚNIEŻNOBIAŁY готовится к применению путем равномерного высыпания сухой смеси в емкость с отмеренным количеством чистой воды, а затем перемешивания вручную или механическим способом до получения однородной массы без комков и несмешанных ингредиентов. Рекомендуемое соотношение смешивания составляет примерно 0,8 л воды на 1 кг гипса (консистенция затирки должна подбираться в зависимости от индивидуальных производственных целей или вида применения). Раствор готов к использованию сразу после смешивания и сохраняет пластичность примерно 10 минут. Перед смешиванием следующей партии материала тщательно очистить ёмкость от остатков затвердевшего раствора, так как это может сократить время схватывания следующей партии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

В зависимости от назначения.

РАСХОД

В зависимости от назначения.

УПАКОВКИ

Пластмассовые мешки 20 кг.

ИНСТРУМЕНТЫ

Медленная дрель с миксером, гибкое пластиковое ведро. Сразу после использования очищать инструменты чистой водой.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Информация о безопасности приведена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, который можно найти на сайте dolina-nidy.com.pl.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Информация о хранении и транспортировке указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, который можно найти на сайте dolina-nidy.com.pl.

Срок хранения (срок годности) продукта составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на пакете.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Соотношение смешивания вода/сухая смесь	ок. 0,80 л воды на 1 кг сухой смеси ок. 16,00 л воды на 20 кг сухой смеси
Содержание сульфата кальция (CaSO ₄)	> 50 %
Время готовности к работе	ок. 10 минут
Начало схватывания	Прибл. через 8 минут
Прочность на сжатие	≥ 4,0 Н/мм ²
Прочность на изгиб	≥ 2,0 Н/мм ²
Температура основания и воздуха	от +5°C до +25°C



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Продукт отвечает требованиям PN-EN 13279-1:2009.
Гипсовое вяжущее, для прямого применения или дальнейшей обработки, для внутреннего использования.
EN 13279-1 – A1.

GIPS CERAMICZNY ŚNIEŻNOBIAŁY DOLINA NIDY (2019)
Декларация Потребительских Свойств № D171/1/CPR
EN 13279-1:2008

Применение; общестроительное

Реакция на огонь
(при прямом воздействии)

A1

ВНИМАНИЕ

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, является основным руководством по использованию продукта и не освобождает от обязанности выполнять работы в соответствии с правилами торговли и с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности. С выходом данного технического паспорта все предыдущие утрачивают силу. Документы, сопровождающие продукт, доступны на сайте www.dolina-nidy.com.pl.

Содержание технического паспорта, а также используемые в нем маркировки и торговые наименования являются собственностью компании Atlas sp. z o. o. Их несанкционированное использование будет наказываться.

Дата обновления: 2023-11-28