



СЕТКИ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

- устойчивые к щелочам
- прочные
- эластичные

Назначение

Для выполнения армированного слоя - для погружения в клеевой слой при выполнении теплоизоляции, как пенополистиролом, так и минеральной ватой

Являются частью теплоизоляционных систем - входят в состав комплексных систем теплоизоляции ATLAS.

Технические характеристики

Название сетки	ATLAS 150	ATLAS 165	SSA-1111-340-SM
Длина	≥ 50 м	≥ 50 м	≥ 50 м
Ширина	1,0 м	1,0 м	1,0 м
Поверхностная плотность	150 (-3/+10%) г/м ²	160 (-3/+10%) г/м ²	340 (-5/+5%) г/м ²

Хранение и транспортировка

Сетку следует хранить в вертикальном положении, в сухих, проветриваемых помещениях, вдали от отопительных приборов. Внимание! Сетка не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и погодных условий.

Важная дополнительная информация

Информация, изложенная в техническом паспорте изделия, представляет основные рекомендации по применению продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ в соответствии со строительными нормами и правилами техники безопасности. В момент издания настоящего технического паспорта все предыдущие теряют силу. Документы, сопровождающие продукт, доступны на сайте www.atlas.com.pl.

Информация, изложенная в техническом паспорте изделия, а также используемые в нем обозначения и торговые наименования являются собственностью ATLAS Sp. z o.o. (ООО "АТЛАС"). За их несанкционированное использование предусмотрена ответственность.

Дата актуализации: 27.03.2021

