



ANWENDUNG

Ausführung von dünnsschichtigen Dekorationsputzen – es schafft eine exklusive dekorative Wandgestaltung. Der Effekt bezieht sich auf antike dekorative Techniken. Ein charakteristisches Merkmal dieser fertigen Oberfläche ist ihr hoher Glanz mit optischer räumlicher Tiefe.

Ort der Anwendung: Wände und Decken in Gebäuden

Art des Untergrundes: Putz, Beton, Stein, Gipsplatten, holzähnliche Platten und alle tragenden Untergründe nach vorheriger Reinigung und Vorbereitung.

EIGENSCHAFTEN

Die widerstandsfähige Oberfläche der Beschichtung, die gegen Nasswaschung beständig ist, gibt den Effekt von poliertem Marmor.

AUFTRAGEN

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund sollte ausreichend stark, reif und von Schichten gereinigt sein, die die Haftung des Produkts, insbesondere von Staub, Schmutz, Kalk, Ölen, Fetten, Farbrückständen und anderen beeinträchtigenden können.

Vorbereitung des Produktes:

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, mischen Sie das Ganze gründlich, um die Konsistenz auszugleichen.

Färben:

Mit Pigmenten aus dem FOX DEKORATOR Tubenfärbesystem und im NCS-System.

Applikation:

Bevor Sie die Arbeit beginnen, planen Sie die Reihenfolge, Art und Weise der Auftragung von Schichten und überprüfen Sie den endgültigen Effekt auf einer kleinen Probe!

KLASSISCHER STUCK sollte in drei Schichten mit einer Kelle aus nicht-rostender Stahl aufgetragen werden. Erstellen Sie beim Auftragen der ersten Schicht „eine Zeichnung“, die beim Polieren der letzten Schicht als Effekt angezeigt wird.

Nach dem vollständigen Trocknen der vorherigen Schicht tragen wir nachfolgende Schichten vom klassischen STUCK auf. Arbeiten Sie auf diese Weise auf der gesamten Oberfläche.

Nach dem Auftragen der dritten Schicht sollte während des Trocknens den Stuck polieren, wobei der Spachtel mit einer scharfen Kante über die dekorierte Oberfläche gezogen wird.

KLASSISCHER STUCK

Halbtransparenter, Strukturputz für Innen



GLANZ



FÜR INNEN



APPLIKATION MIT
SPACHTEL/KELLE

Um die dekorativen Effekte unter Verwendung von dekorativen Schablonen zu erzielen, müssen ihre Anwendungen vorgenommen werden, bevor die erste oder zweite Schicht gemacht wird. Der Effekt erscheint als dekorative Verfärbung während des Polierens der endgültigen Schicht.

Sicherung:

DEKORWACHS FOX DEKORATOR sollte mit einer Kelle auf die Oberfläche von 0,5 bis 0,7 m² aufgetragen werden und gleichmäßig eine dünne Schicht verteilt werden und polieren Sie dann die Oberfläche.

VERBRAUCH

Der Durchschnittsverbrauch beträgt 0,5 – 0,6 kg/m² pro 1 Schicht (1kg des Produkts ergibt ca. 2 m² der Dekoration). Der Verbrauch hängt von der Struktur und der Saugfähigkeit des Untergrundes, von der Art seiner Vorbereitung, von des beabsichtigten dekorativen Effekts, von der Erfahrung des Bauunternehmers, von Anzahl der Schichten und von der gewählten Auftragsmethode ab.

TECHNISCHE DATEN

Dichte: ca. 1,6 kg/cm³

Temperatur des Untergrunds und der Umgebung: von +5 °C bis +30°C

Bei niedriger Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit

Anzahl der Schichten: 1 - 3

Trocknungszeit: fühlbare Trockenheit nach ca. 2 Stunden

Auftragen der nächsten Schicht: nach ca. 6 Stunden

Verdünnung: Wasser, wenn nötig, mit sauberem Wasser in der Menge 5-10 % verdünnen

Technische Bedürfnisse: Gesundheitsattest PZH

Haltbarkeit: 24 Monate



www.fox-dekurator.pl

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

KLASSISCHER STUCK FOX DEKORATOR entspricht der Norm PN-EN15824:2010.

Erklärung überanzeigenschaften Nr. 302/CPR.

CE	PN-EN 15824:2010 (EN 15824:2009)
Dekorputz im Trockenzustand, für Innenwände, Pfosten und Trennwänden	
Brandverhalten	C
Haftfähigkeit	≥0,3 MPa
Wärmeleitfähigkeit	1,28 W/mK Tabellarischer Mittelwert P=90% (EN 1745:2002 Tabelle 12)
Freisetzung/Gehalt gefährlicher Stoffe	Siehe Sicherheitsdatenblatt

WICHTIGE ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen vom Staub vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- BEI KONTAKT MIT HAUT oder Haar: alle verschmutzten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abspülen oder duschen.
- Wenn Sie Hautreizungen oder Ausschlag haben: sofort ärztlichen Rat einholen.
- WENN DAS PRODUKT IN DIE AUGEN GELANGT, spülen Sie vorsichtig einige Minuten lang mit Wasser. Entfernen Sie Kontaktlinsen, wenn sie vorhanden sind und wenn es machbar ist. Weiter spülen.
- Die Werkzeuge sind mit sauberem Wasser, direkt nach der Verwendung zu reinigen.
- Die Produkte in dicht verschlossenen Verpackungen, in einer trockenen Umgebung transportieren und lagern. Vor Feuchtigkeit und Überhitzung schützen.

VERPACKUNGEN

Kunststoffbehälter 1 kg, 4 kg, 8 kg

*Die vorliegenden Informationen stellen grundlegende Richtlinien für die Verwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten gemäß den Grundsätzen der Baukunst und den Vorschriften über Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz auszuführen. Mit der Herausgabe dieser Technischen Karte verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.
Aktualisiert am 2016-10-18*

www.fox-dekurator.pl

