

SYSTEM ATLAS GRAWIS

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków

Europejska Ocena Techniczna ETA nr ETA-16/0933.

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 004/2/CPR.

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0469/Z

Elementy systemu ATLAS GRAWIS

System ATLAS GRAWIS jest złożonym systemem ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS). Technologia wykonania ocieplenia polega na umocowaniu do ściany, od jej zewnętrznej strony, płyt styropianowych (EPS), ułożeniu na nich warstwy z zaprawy zbrojonej siatką z włókna szklanego, a następnie wykonaniu warstwy zewnętrznej z tynku cienkowarstwowego.

W systemie ATLAS GRAWIS mogą być stosowane wyroby zgodnie z poniższym wykazem.

Warstwy Systemu ATLAS GRAWIS
Mocowanie izolacji cieplnej zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS S zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS U łączniki mechaniczne o parametrach opisanych w Europejskiej Ocenie Technicznej dla ATLAS GRAWIS
Wyrób do izolacji cieplnej płyty styropianowe o parametrach opisanych w Europejskiej Ocenie Technicznej dla ATLAS GRAWIS
Warstwa zbrojona zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS U wraz z siatką z włókna szklanego ATLAS 150 lub ATLAS 165
Warstwa zewnętrzna ATLAS TYNK AKRYLOWY + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST ATLAS TYNK SILIKONOWY + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST ATLAS TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST Farba akrylowa ATLAS SALTA E Farba silikatowa ATLAS SALTA S Farba silikonowa ATLAS SALTA Farba silikonowa ATLAS SALTA N

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system ociepleń traktowany jest w całości jako jeden wyrób budowlany, musi być zatem stosowany tylko w takim układzie warstw i materiałów jakie opisane są w jego specyfikacji technicznej. Niedopuszczalne jest stosowania tzw. składek czyli stosowanie wyrobów nie objętych aprobatą techniczną, pochodzących z innych systemów lub od innych producentów.

