



WOOD

tynek strukturalny z dodatkiem pyłu drzewnego

- wzmocniony włóknami celulozowymi
- łatwy w aplikacji
- możliwość barwienia


ŁATWA
APLIKACJA


DO WNĘTRZ


APLIKACJA
PACĄ

Efekt dekoracyjny

WOOD to dekoracyjny tynk strukturalny tworzący szlachetną strukturalną powłokę imitującą antyczne tynki śródziemnomorskie.

Właściwości

Łatwy w aplikacji.

Możliwość barwienia.

Zdolność ukrywania mikropęknięć i nierówności podłoża dzięki zawartości specjalnie dobranych wypełniaczy i włókien celulozowych.

Przeznaczenie

Służy do tworzenia dekoracyjnych efektów na ścianach i sufitach pomieszczeń wewnątrz budynków.

RODZAJE OBIEKTÓW	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
budownictwo mieszkaniowe	+
obiekty użyteczności publicznej, służby zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze	+
obiekty handlowe i usługowe	+
budownictwo komunikacyjne	+

RODZAJE PODŁOŻY	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
tynki cementowo-wapienne, tynki cementowe	+
podłoża betonowe (monolityczne i z prefabrykatów)	+
ściany nieotynkowane z pustaków ceramicznych, silikatowych, cegieł, betonu komórkowego	+
tynki gipsowe, gładzie i szpachlówki	+
gładzie i szpachlówki polimerowe	+
podłoża z płyt g-k, płyt OSB	+
akrylowe, silikonowe i silikatowe powłoki malarskie	+

Dane techniczne

Temperatura stosowania	od +5 °C do +30 °C
Ilość warstw	1 lub więcej
Czas schnięcia	suchość dotykowa po 4-6 godzinach*
Nanoszenie kolejnej warstwy	po upływie 12 godzin*
Rozcieńczalnik	woda, w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości 5-10 %

* czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

Wymagania techniczne

WOOD spełnia wymagania PN-EN 15824:2017-07 - dekoracyjny tynk rozcieńczalny wodą, do stosowania na ścianach wewnętrznych, słupach i ścianach działowych.

WOOD (2026) Deklaracja właściwości użytkowych nr 03-13/CPR EN 15824:2017	
Zamierzone zastosowanie: na wewnętrzne ściany, stropy, słupy i ściany działowe	
Przyczepność	0,3 MPa

Wykonywanie efektu

Podłoże powinno być:

dostatecznie nośne,

wysezonowane do stanu powietrzno-suchego - przyjmuje się, że czas sezonowania podłoża wynosi odpowiednio (w warunkach normalnych, czyli ok. 20 °C i 55 % wilgotności, w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć):

- dla tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych – min. 1 tydzień na każdy cm grubości.

- dla ścian i stropów betonowych - co najmniej 28 dni,

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb itp.

równe,

zagruntowane – GRUNTEM SCZEPNYM FOX DEKORATOR.

Jeżeli podłoże jest niejednorodne (np. występuje na nim wiele kolorów, są one bardzo intensywne lub widoczne są naprawy powierzchni), celem ujednolicenia należy zastosować farbę podkładową w kolorze zbliżonym do nakładanego tynku WOOD.

Szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania podłoża

Rodzaj podłoża	Sposób postępowania
świeże tynki cementowo-wapienne	tynkować po okresie sezonowania (3-4 tygodnie)
świeże podłoża betonowe	tynkować po upływie ok. 1 miesiąca od wykonania
świeże tynki gipsowe	tynkować po okresie sezonowania (2 tygodnie)
stare, dobrze związane powierzchnie pokryte farbą akrylową lub lateksową	zagruntować np. GRUNTEM SCZEPNYM
stare powłoki z farb klejowych i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża	dokładnie usunąć
stare podłoża chłonne	zagruntować np. PRIMER
miejsca zagrzybione	oczyścić i zabezpieczyć stosując preparat ATLAS MYKOS PLUS

Przygotowanie produktu

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji.

Barwienie

Przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR.

Nakładanie

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce.

Tynk należy nakładać za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub plastikowej, modelując według uznania delikatną bądź wyrazistą strukturę. Do nakładania masy w jasnych kolorach zalecamy użycie narzędzi plastikowych.

WOOD pozwala na tworzenie efektów lub wprowadzenie poprawek w ciągu 5-10 min od nałożenia materiału na powierzchnię ściany. Czas ten jest zależny również od parametrów wpływających na schnięcie tynku, chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od grubości warstwy, od wybranej metody aplikacyjnej.

Zabezpieczenie

Do zabezpieczenia powierzchni należy użyć LAKIERU DEKORACYJNEGO FOX DEKORATOR. Lakier należy rozcieńczyć wodą (2 części lakieru i 1 część wody) i wstępnie pokryć całą powierzchnię. Po ok. 4 godzinach schnięcia można polakierować ją lakierem bez rozcieńczenia lub pokryć ją innymi produktami dekoracyjnymi, aplikując jedną lub więcej warstw, w zależności od planowanego efektu.

Wydajność

Średnio zużywa się 1 – 1,5 kg/m² (1 kg produktu daje ok. 1 m² dekoracji). Wydajność zależy od:

- struktury i chłonności podłoża,
- sposobu jego przygotowania,
- zamierzonego efektu dekoracyjnego,
- doświadczenia wykonawcy,
- ilości warstw,
- wybranej metody aplikacyjnej.

Opakowania

Pojemniki plastikowe 4 kg, 8 kg,

Informacje o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na stronie internetowej fox-dekurator.pl.

Przechowywanie i transport

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 °C) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0 °C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.atlas.com.pl.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ważne informacje dodatkowe

Za względu na ogromną różnorodność podłoży i warunków panujących podczas aplikacji, zalecane jest przygotowanie próbnej płyty przed rozpoczęciem pracy, aby sprawdzić technikę nakładania.

Do dekorowania większych powierzchni należy używać produktów z jednej partii produkcyjnej.

Słabej jakości stalowe pacy weneckie mogą pozostawić widoczne ciemniejsze przebarwienia.

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.fox-dekurator.pl.

Treść karty technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2026-09-01