# Teljesitménynyilatkozat No. 228/CPR

| | |
|---|---|
| **A termék egyedi azonosító kódja:** | **ATLAS PLUS S2 HYDRO** |
| **Felhasználás vagy a termék tervezett rendeltetése/i:** | Minden beltéri és kültéri burkolási munka.<br>Minden kültéri és úszómedencei kerámia burkolat alatti alkalmazás. |
| **Gyártó:** | Atlas sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska<br>www.atlas.com.pl |
| **Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:** | Rendszer 3 |
| **Harmonizált szabvány:** | EN 12004:2007+A1:2012<br>EN 14891:2012<br>Bejelentett szervezet száma: **0767 MPA Dresden GmbH**<br>Bejelentett szervezet száma: **1614 Politechnika Łódźka**<br>Bejelentett szervezet száma: **1301 TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o.** |

**Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

| Lényeges jellemzők | Teljesítmény |
|---|---|
| Tűzzel szembeni viselkedés | B-s1, d0<br>$B_{fl}$-s1 |
| Bond-szilárdság (tapadószilárdság), kifejezve mint:<br>• Kezdeti tapadás | ≥ 1,0 N/mm² |
| Tartósság hőöregítés (termikus kondicionálás) esetén, kifejezve mint:<br>• Tapadás hőöregítés után | ≥ 1,0 N/mm² |
| Tartósság víz hatása esetén, kifejezve mint:<br>• Tapadószilárdság vízbe merítés után | ≥ 1,0 N/mm² |
| Tartósság fagyasztási-olvasztási ciklusok esetén, kifejezve mint:<br>• Tapadás fagyasztás–olvasztás ciklusok után | ≥ 1,0 N/mm² |
| Veszélyes anyagok kibocsátása | NPD |

| Lényeges jellemzők | Teljesítmény |
|---|---|
| Kezdeti tapadás | ≥ 0,5 N/mm² |
| Vízzáróság | nincs áthatolás |
| Repedésáthidaló képesség<br>• Normál körülmények között | ≥ 0,75 mm |
| Tartósság: kezdeti tapadó-húzószilárdság hőöregítés / időjárási hatások után<br>• Tapadás hőöregítés után | ≥ 0,5 N/mm² |
| Tartósság: kezdeti tapadó-húzószilárdság vízzel való érintkezés / vízbe merítés után<br>• Tapadás mészvíz hatására | ≥ 0,5 N/mm² |
| Tartósság: kezdeti tapadó-húzószilárdság mészvízzel való érintkezés után<br>• Tapadás mészvíz hatására | ≥ 0,5 N/mm² |
| Tartósság: kezdeti tapadó-húzószilárdság fagyasztási-olvasztási ciklusok után<br>• Tapadás fagyasztás–olvasztás ciklusok után | ≥ 0,5 N/mm² |
| Veszélyes anyagok kibocsátása | NPD |

**A fenti termék teljesítményjellemzői megfelelnek a bejelentett teljesítménynek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 305/2011 / EU rendelettel összhangban adják ki, a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére.**

Teljesitménynyilatkozat No. **228/CPR**

**A gyártó nevében aláírta: Patrycja Stasiak, Łódź, 22.01.2024.**

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
*Patrycja Stasiak*

.....