# Teljesitménynyilatkozat No. 231/CPR

| | |
|---|---|
| **`A termék egyedi azonosító kódja:** | **ATLAS SILIKON SANITARNY ELASTYCZNY (2020)** |
| **Felhasználás vagy a termék tervezett rendeltetése/i:** | Kültéri tömítőanyag<br>Beltéri tömítőanyag<br>Üvegezési alkalmazásokhoz<br>Nem szerkezeti alkalmazásokhoz vizes (szaniter) helyiségekben |
| **Gyártó:** | Atlas sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska<br>www.atlas.com.pl |
| **Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:** | Rendszer 3 |
| **Harmonizált szabvány:** | EN 15651-1:2012<br>EN 15651-2:2012<br>EN 15651-3:2012<br>Bejelentett szervezet száma **1213 SKZ – TeConA GmbH** |

**Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

| Lényeges jellemzők | Teljesítmény |
|---|---|
| Tűzzel szembeni viselkedés | E osztály |
| A környezetre és az egészségre veszélyes vegyi anyagok kibocsátása | NPD |
| Vízzáróság és gáztömörség | |
| - lefolyásállóság<br>- térfogatváltozás<br>- szakító tulajdonságok állandó nyúláson víz hatása után<br>- szakító tulajdonságok szakadáskor (töréskor) 23°C-on<br>- szakító tulajdonságok (szekáns szakítómodulus) hideg éghajlaton (-30°C) használt alacsony modulusú nem szerkezeti tömítőanyagokhoz<br>- szakító tulajdonságok (állandó nyúláson) hideg éghajlaton (-30°C) használt nem szerkezeti tömítőanyagokhoz | ≤ 3 mm<br>≤ 45%<br>Megfelel<br>≥ 25%<br>≤ 0,9 MPa<br><br>Megfelel |
| Tartósság | Megfelel |

| Lényeges jellemzők | Teljesítmény |
|---|---|
| Tűzzel szembeni viselkedés | E osztály |
| A környezetre és az egészségre veszélyes vegyi anyagok kibocsátása | NPD |
| Vízzáróság és gáztömörség | |
| - térfogatváltozás<br>- lefolyásállóság<br>- tapadási és kohéziós tulajdonságok meleg vízzel és mesterséges fénnyel szembeni kitettség után<br>- rugalmas visszaalakulás<br>- szakító tulajdonságok (szekáns szakítómodulus) hideg éghajlaton (-30°C) használt alacsony modulusú nem szerkezeti tömítőanyagokhoz<br>- szakító tulajdonságok (állandó nyúláson) hideg éghajlaton (-30°C) használt nem szerkezeti tömítőanyagokhoz | ≤ 40%<br>≤ 3 mm<br>NF – 60%-os nyúlásnál nincs károsodás<br><br>≥ 60% 60%-os nyúlásnál<br>≤ 0,9 MPa<br><br>NF – nincs károsodás |
| Tartósság | Megfelel |

Teljesitménynyilatkozat No. **231/CPR**

| Lényeges jellemzők | Teljesítmény |
|---|---|
| Tűzzel szembeni viselkedés | E osztály |
| A környezetre és az egészségre veszélyes vegyi anyagok kibocsátása | NPD |
| Vízzáróság és gáztömörség | |
| - lefolyásállóság<br>- térfogatváltozás<br>- szakító tulajdonságok víz hatása (vízbe merítés) után (+23°C-on) | ≤ 3 mm<br>≤ 40%<br>≥ 25% |
| Mikrobiológiai növekedés | 1 |
| Tartósság | Megfelel |

**A fenti termék teljesítményjellemzői megfelelnek a bejelentett teljesítménynek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 305/2011 / EU rendelettel összhangban adják ki, a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére.**

**A gyártó nevében aláírta: Patrycja Stasiak, Łódź, 29.03.2024.**

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
*Patrycja Stasiak*
.....