



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ATLAS DURUFLOW RS-8017 (2026)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do stosowania w betonie w celu
znacznej redukcji wody/upłynnienia, opóźnienia wiązania

Producent:

Atlas sp. z o.o.
ul. Jana Kilińskiego 2
91-421 Łódź, Polska
www.atlas.com.plSystem(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych:

System 2+

Norma zharmonizowana:

EN 934-2:2009+A1:2012

Jednostka Notyfikowana nr 1488 Instytut Techniki Budowlanej

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Zawartość jonów chlorkowych	≤ 0,1%
Zawartość alkaliów	≤ 2,0%
Oddziaływanie korozyjne	zawiera wyłącznie substancje z listy aprobowanej wg załącznika A.1 normy EN 934-1:2008
Wytrzymałość na ściskanie	spełnia
Czas wiązania	spełnia
Zawartość powietrza	spełnia
Zmniejszenie ilości wody zarobowej	spełnia
Konsystencja	spełnia
Substancje niebezpieczne	NPD
Trwałość	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Michał Oleksik w Łodzi dnia 24 września 2026 r.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Doradca do Betonu

Michał Oleksik

ATLAS sp. z o.o.
91-421 Łódź, ul. Jana Kilińskiego 2
REGON 100253695, NIP 9471936467
(38)