

SYSTEM ATLAS RENOTER

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2020 wydanie 2

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr K113/2026

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-0456/Z

Ogólna charakterystyka systemu

System ATLAS RENOTER jest złożonym systemem ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS). Technologia wykonania ocieplenia polega na umocowaniu do ściany, od jej zewnętrznej strony, płyt ze styropianu (EPS), ułożeniu na nich warstwy z zaprawy zbrojonej siatką z włókna szklanego, a następnie wykonaniu warstwy tynku cienkowarstwowego.

Przeznaczenie

System ATLAS RENOTER W przeznaczony jest wykonywania izolacji cieplnej ścian zewnętrznych ocieplonych systemami ETICS i izolacją z płyt ze styropianu EPS, w przypadkach, gdy istniejące ocieplenie nie spełnia wymagań cieplnych lub gdy z uwagi na stan techniczny, wymaga renowacji.

Stosowanie

Stosowanie systemu ATLAS RENOTER W powinno być zgodne z projektem technicznym opracowanym dla danego obiektu. Projekt powinien uwzględniać: polskie normy i przepisy budowlane, postanowienia Krajowej Oceny Technicznej, Instrukcję ITB nr 447/2009, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB oraz obliczenia cieplno-wilgotnościowe.

Projekt powinien określać: ocenę stanu podłoża i sposób jego przygotowania, rodzaj i grubość płyt z termoizolacyjnych, rodzaj i liczbę rozmieszczenia łączników mechanicznych, sposób obróbki miejsc szczególnych elewacji (ościeżki okiennych i drzwiowych, balkonów, cokołów, dylatacji itp.

Elementy systemu ATLAS RENOTER

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system ociepleń traktowany jest w całości jako jeden wyrób budowlany, musi być zatem stosowany tylko w takim układzie warstw i materiałów jakie opisane są Krajowej Ocenie Technicznej. Niedopuszczalne jest stosowanie tzw. składanek, czyli stosowanie wyrobów nie objętych Krajową Oceną Techniczną, pochodzących z innych systemów lub od innych producentów.

W systemie ATLAS RENOTER mogą być stosowane wyroby zgodnie z poniższym wykazem.

Mocowanie izolacji cieplnej zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS S zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS U zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS DUO zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS DUO BIAŁY zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-50 klej poliuretanowy (stosowany zamiennie z zaprawami klejącymi) ATLAS GRAWIS P
Wyrób do izolacji cieplnej płyty styropianowe opisane w Krajowej Ocenie Technicznej Systemu ATLAS RENOTER
Mocowanie izolacji cieplnej – dodatkowe łączniki do mocowania termoizolacji opisane w Krajowej Ocenie Technicznej Systemu ATLAS RENOTER
Warstwa zbrojona - klej zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS U zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS DUO zaprawa klejąca ATLAS GRAWIS DUO BIAŁY zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-50 masa klejąca ATLAS GRAWIS ULTRA Warstwa zbrojona - siatka ATLAS 150 ATLAS 165



Warstwa zewnętrzna - tynk

Tynk cienkowarstwowy ATLAS CERMIT ND + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST

Tynk cienkowarstwowy ATLAS CERMIT WN + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST

Tynk cienkowarstwowy ATLAS CERMIT N-100 + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST

TYNK SILIKONOWY ATLAS GEMINI RS + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST

TYNK SILIKONOWY ATLAS GEMINI R + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST

TYNK SILIKONOWY ATLAS GEMINI RSX + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST

TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON BA + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST

TYNK MOZAIKOWY ATLAS DEKO M + preparat gruntujący ATLAS CERPLAST

ATLAS TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY + preparat gruntujący ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST

Warstwa zewnętrzna – opcjonalnie

Farba ATLAS SALTA

Farba ATLAS SALTA S

Farba ATLAS SALTA N

Farba ATLAS SALTA N PLUS

ATLAS BEJCA

