



26

Atlas sp. z o.o.,
ul. Jana Kilińskiego 2,
91-421 Łódź

KRAJOWA DEKLARACJA
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (KDWU)
udostępniona jest na stronie
www.atlas.com.pl

INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem ATLAS RENOTER
ATLAS RENOTER (2026)
ITB-KOT-2021/2020 wydanie 2
KDWU nr K113/2026

Układy ociepleniowe ATLAS RENOTER z warstwą zbrojoną z zaprawy ATLAS STOPTER K-50

Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, kg/m²:

- warstwa zbrojona
- warstwa wierzchnia, z tynkami wg tablicy 2 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2

< 0,1
< 0,2

Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, kg/m²:

- warstwa zbrojona
- warstwa wierzchnia, z tynkami wg tablicy 2 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2

< 0,4
< 0,4

Przyczepność warstwy wierzchniej do wyrobu do izolacji cieplnej, MPa:

- w warunkach laboratoryjnych
- po starzeniu
- po cyklach mrozoodporności

≥ 0,08
≥ 0,08
≥ 0,08

Odporność na uderzenie, po starzeniu, kategoria, warstwa wierzchnia z:

- Tynk mineralny ATLAS CERMIT WN
- Tynk mineralny ATLAS CERMIT ND
- Tynk silikonowy ATLAS GEMINI RS
- Tynk silikonowy ATLAS GEMINI R
- Tynk silikonowy ATLAS
- Tynk silikonowy ATLAS GEMINI RSX
- Tynk silikonowy ATLAS SILKON BA
- Tynk silikonowo-silikatowy ATLAS
- Tynk silikonowo-silikatowy ATLAS GEMINI SISI
- Tynk akrylowy ATLAS CERMIT N-100
- Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M

III
III
II
II
II
II / I ¹⁾
II
III
III
III
III

Opór dyfuzyjny względny (z powłoką malarską lub bez), m

≤ 0,30

Układy ociepleniowe ATLAS RENOTER z warstwą zbrojoną z zaprawy ATLAS GRAWIS ULTRA

Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, kg/m²:

- warstwa zbrojona
- warstwa wierzchnia, z tynkami wg tablicy 3 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2

< 0,2
< 0,3

Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, kg/m²:

- warstwa zbrojona
- warstwa wierzchnia, z tynkami wg tablicy 3 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2

< 0,50
< 0,85

Przyczepność warstwy wierzchniej do wyrobu do izolacji cieplnej, MPa:

- w warunkach laboratoryjnych
- po starzeniu
- po cyklach mrozoodporności

≥ 0,08
≥ 0,08
≥ 0,08

Odporność na uderzenie, po starzeniu, kategoria, warstwa wierzchnia z:

- Tynk silikonowy ATLAS
- Tynk silikonowy ATLAS GEMINI RSX
- Tynk silikonowy ATLAS GEMINI RS
- Tynk silikonowy ATLAS GEMINI R
- Tynk silikonowo-silikatowy ATLAS
- Tynk silikonowo-silikatowy ATLAS GEMINI SISI

II / I ¹⁾
II / I ¹⁾
II / I ¹⁾
II / I ¹⁾
I / I ¹⁾
I / I ¹⁾

Opór dyfuzyjny względny (z powłoką malarską lub bez), m

≤ 0,75

¹⁾ układ z podwójną warstwą siatki

Układy ociepleniowe ATLAS RENOTER z warstwą zbrojoną z zaprawy ATLAS GRAWIS U oraz ATLAS GRAWIS DUO	
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, kg/m ² : - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia, z tynkami wg tablicy 4 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2	< 0,15 < 0,20
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, kg/m ² : - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia, z tynkami wg tablicy 4 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2	< 0,5 < 0,5
Przyczepność warstwy wierzchniej do wyrobu do izolacji cieplnej, MPa: - w warunkach laboratoryjnych - po starzeniu - po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08
Odporność na uderzenie, po starzeniu, kategoria, warstwa wierzchnia z: - Tynk mineralny ATLAS CERMIT WN - Tynk mineralny ATLAS CERMIT ND - Tynk silikonowy ATLAS GEMINI RS - Tynk silikonowy ATLAS GEMINI R - Tynk silikonowy ATLAS - Tynk silikonowy ATLAS GEMINI RSX - Tynk silikonowy ATLAS SILKON BA - Tynk silikonowo-silikatowy ATLAS - Tynk silikonowo-silikatowy ATLAS GEMINI SISI - Tynk akrylowy ATLAS CERMIT N-100 - Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M	III III III III III III III III III III II
Opór dyfuzyjny względny (z powłoką malarską lub bez), m	≤ 0,30
Układy ociepleniowe ATLAS RENOTER z warstwą zbrojoną z zaprawy ATLAS GRAWIS DUO Białe	
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, kg/m ² : - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia, z tynkami wg tablicy 5 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2	< 0,2 < 0,2
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, kg/m ² : - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia, z tynkami wg tablicy 5 ITB-KOT-2021/2020 wyd. 2	< 0,5 < 0,5
Przyczepność warstwy wierzchniej do wyrobu do izolacji cieplnej, MPa: - w warunkach laboratoryjnych - po starzeniu - po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08
Odporność na uderzenie, po starzeniu, kategoria, warstwa wierzchnia z: - Tynk mineralny ATLAS CERMIT WN - Tynk mineralny ATLAS CERMIT ND - Tynk silikonowy ATLAS GEMINI RS - Tynk silikonowy ATLAS GEMINI R - Tynk silikonowy ATLAS - Tynk silikonowy ATLAS GEMINI RSX - Tynk silikonowy ATLAS SILKON BA - Tynk silikonowo-silikatowy ATLAS - Tynk silikonowo-silikatowy ATLAS GEMINI SISI - Tynk akrylowy ATLAS CERMIT N-100 - Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M	II II II II II II III II II II II
Opór dyfuzyjny względny (z powłoką malarską lub bez), m	≤ 0,50

Dokument towarzyszący wyrobowi budowlanemu zgodnie z par. 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 873).