Prestatieverklaring nr. 229/CPR

Unieke identificatiecode van het producttype:	**ATLAS GEOFLEX EXPRESS (2020)**
Beoogd gebruik of toepassingen:	Voor al het binnenshuis en buitenshuis verlijmen van tegels.
Fabrikant:	Atlas sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska www.atlas.com.pl
Syste(e)m(-en) voor beoordeling en verificatie van de prestaties:	Systeem 3
Geharmoniseerde norm:	EN 12004:2007+A1:2012 Aangemelde instantie nr. **0767 Kiwa MPA Dresden GmbH** Aangemelde instantie nr. **1614 Politechnika Łódźka**

Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties
Vuurbestendigheid	A1 $A1_{fl}$
De sterkte van de verbinding wordt uitgedrukt als: • Initiële hechting • Vroege hechtkracht	 ≥ 1,0 N/mm² ≥ 0,5 N/mm²
Sterkte van de verbinding bij conditionering/ thermische veroudering, uitgedrukt als: • Hechting na thermische veroudering	 ≥ 1,0 N/mm²
Duurzaamheid van de verbinding bij inwerking van water / vocht, uitgedrukt als: • Hechting na onderdompeling in water	 ≥ 1,0 N/mm²
Duurzaamheid van de verbinding bij bevriezings-ontdooiingscycli, uitgedrukt als: • Hechting na bevries-/ontdooicycli,	 ≥ 1,0 N/mm²
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD

De gebruikseigenschappen van ondervermeld product voldoen aan de aangemelde gebruikseigenschappen. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Patrycja Stasiak te Łódź (Polen) op 23.04.2026.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Patrycja Stasiak

.....